



## 安全技术说明书

版权, 2024, 3M公司。保留所有权利。如果: (1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意), 以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复印件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号: 16-0641-7 版本: 4.04

发行日期: 2024/03/05 旧版日期: 2019/05/15

本安全技术说明书 (SDS) 根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

### 1 产品及企业标识

#### 1.1 产品名称

中文名称: 3M 防火胶泥 MP+

英文名称: 3M(TM) Fire Barrier Moldable Putty Stix MP+

#### 产品编号

42-0016-4776-9	44-0042-9356-7	44-0042-9357-5	44-0042-9358-3	44-0042-9360-9
70-0067-7248-0	98-0400-5417-7	DE-2729-4489-8	XF-0038-6975-7	

#### 1.2 推荐用途和限制用途

##### 推荐用途

工业领域防火保护

#### 1.3 供应商信息

供应商:	3M公司
产品部:	工业特种解决方案部门
地址:	3M Center, St. Paul, MN 55144, USA
电话:	021-22105335
传真:	021-22105036
电子邮件:	Tox.cn@mmm.com
网址:	www.3m.com.cn

#### 1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

### 2 危险性概述

#### 紧急情况概述

固体,

吞咽可能有害。 引起严重的眼睛损伤。 引起皮肤刺激。 怀疑损害生育能力或胎儿。 怀疑致癌。 怀疑可引起遗传性缺陷。 长期或反复接触可致器官损害: 肾脏/泌尿系统 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

## 2.1 物质或混合物的分类

急性毒性, 经口: 类别5。

严重眼损伤/眼刺激: 类别1。

皮肤腐蚀/刺激: 类别2。

生殖毒性: 类别2。

致癌性: 类别2。

生殖细胞致突变性: 类别2。

特异性靶器官系统毒性-反复接触: 类别1。

对水环境的危害, 急性毒性: 类别2。

对水环境的危害, 慢性毒性: 类别2。

## 2.2 标签要素

### 图形符号

腐蚀性 | 健康危险 | 环境危险 |

### 象形图



### 警示词

危险

### 危险性说明

H303

吞咽可能有害。

H318

引起严重的眼睛损伤。

H315

引起皮肤刺激。

H361

怀疑损害生育能力或胎儿。

H351

怀疑致癌。

H341

怀疑可引起遗传性缺陷。

H372

长期或反复接触可致器官损害:  
肾脏/泌尿系统 |

H411

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

### 防范说明

#### 【一般防范说明】

P102

请放置在儿童接触不到的地方。

P101

如需就医, 应随身携带产品容器或标签。

#### 【预防措施】

P260

不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P280B

戴防护手套/防护眼镜/防护面罩。

P273

避免释放到环境中。

**【事故响应】**

P305 + P351 + P338

如果接触眼睛: 用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。

P302 + P352

如果皮肤接触: 用大量肥皂水和水轻轻地清洗。

P310

立即呼叫中毒控制中心或就医。

P332 + P313

如果发生皮肤刺激: 就医。

P312

如果感觉不适, 呼叫中毒控制中心或就医。

**【安全储存】**

P405

上锁保管。

**【废弃处置】**

P501

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

**物理和化学危险**

没有已知的GHS危险分类, 请查看第9或第10章节获取更多的信息。

**健康危害**

吞咽可能有害。 引起严重的眼睛损伤。 引起皮肤刺激。 怀疑损害生育能力或胎儿。 怀疑致癌。 怀疑可引起遗传性缺陷。 长期或反复接触可致器官损害: 肾脏/泌尿系统 |

**环境危害**

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

**2.3 其他危险**

未知。

**3 成分/组成信息**

该产品为混合物。

成分	CAS号:	%重量比
硼酸鋅	138265-88-0	< 25
苯乙烯-丁二烯聚合物	9003-55-8	10 – 20
凡士林	8009-03-8	10 – 20
聚异丁烯	9003-27-4	10 – 20
硅酸钠	1344-09-8	10 – 19
三聚氰胺磷酸盐	41583-09-9	< 10
玻璃纤维	65997-17-3	1 – 10
丁二烯与苯乙烯和间二乙烯苯的聚合物	26471-45-4	1 – 5
脂肪酸 C14-18和C16 – C18	67701-06-8	< 3
α -甲基苯乙烯-异戊烯, 间戊二烯聚合物	62258-49-5	< 3
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	25036-25-3	< 3
再生纤维素	68442-85-3	< 3

合成气相无定形硅, 非晶体	112945-52-5	< 3
水	7732-18-5	< 3
粘胶纤维	无	< 3

## 4 急救措施

### 4.1 急救措施

#### 吸入:

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适, 就医。

#### 皮肤接触:

立即用肥皂水和水清洗。脱去被污染的衣服, 洗净后方可重新使用。如果征兆/症状加重, 就医。

#### 眼睛接触:

立即用大量水冲洗至少15分钟。如带隐形眼镜并可方便的取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。立即就医。

#### 如果食入:

漱口。如果感觉不适, 就医。

### 4.2 重要的症状和影响, 包括急性的和迟发的

眼睛严重受损(角膜混浊, 剧痛, 撕裂, 溃疡, 视力明显受损或丧失)。长期或重复暴露标靶器官效应。详细信息见第11部分

### 4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

### 4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示

不适用

## 5 消防措施

### 5.1 适用的灭火剂

使用合适的灭火剂灭火

### 5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

本产品中没有固有的(危险)。

### 有害分解产物或副产物

#### 物质

醛类  
一氧化碳  
二氧化碳  
氯化氢

#### 条件

燃烧过程中  
燃烧过程中  
燃烧过程中  
燃烧过程中

### 5.3 保护消防人员特殊的防护装备

穿戴全套防护服, 包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头

部暴露区域的防护罩。

## 6 泄漏应急处理

### 6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。用新鲜空气通风工作场所。有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

### 6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。

### 6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集尽可能多的溢出物。置于有关当局批准用于运输的密闭容器。清除残余物。密封容器。依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

### 6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

## 7 操作处置与储存

### 7.1 安全处置注意事项

放在儿童无法触及之处。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免接触眼睛、皮肤或衣服。使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。操作后彻底清洗。避免释放到环境中。使用所需的个人防护装备（如手套，呼吸器等...）。

### 7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质

无特殊存储要求。

## 8 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

#### 职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号:	(机构)	限制类型	附加注释
玻璃纤维	65997-17-3	中国OELs	TWA(总尘) (8hrs) :3 mg/m3; TWA(纤维, 总尘) (8hrs) :3 mg/m3	
玻璃纤维	65997-17-3	香港OELs	TWA(纤维) (8 hrs) :5 mg/m3 (1 f/mL)	
玻璃纤维	65997-17-3	由制造商决定	TWA (非纤维性的, 呼吸的) (8小时) : 3mg/m3; TWA(非纤维性的, 吸入部分) (8小时) : 10mg/m3	
矿物油, 高精炼油	8009-03-8	ACGIH	TWA(可吸入部分) :5 mg/m3	A4: 对人类的致癌性尚无法分类
矿物油雾	8009-03-8	香港OELs	TWA(烟雾) (8 hr) :5 mg/m3; STEL(烟	

			雾) (15min) :10 mg/m <sup>3</sup>	
--	--	--	----------------------------------	--

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议

AIHA : 美国工业卫生协会

中国OELs : 中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG : 化学品厂商推荐标准

香港OELs : 香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值

TWA: 时间加权平均容许浓度

STEL: 短时接触容许浓度

CEIL: 最高容许浓度

## 生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章节中所列各成分无已知生物接触限值。

## 8.2 接触控制

### 8.2.1 工程控制

使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备, 以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足, 戴呼吸防护设备。

### 8.2.2 个体防护设备

#### 眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护:

全面屏

间接通气护目镜

#### 皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服, 防止皮肤接触。选择应根据使用因素, 例如暴露水平, 物质或混合物浓度, 频率和持续时间, 物理挑战, 例如极端温度, 及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商, 选择合适匹配的手套和/或防护服。 注: 丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面, 以提高灵活性。

建议使用以下材质的手套: 聚合物片材

#### 呼吸防护

可能需要进行暴露评估来确定是否需要呼吸器。如需要呼吸器, 将其作为全部呼吸防护计划中的一部分。基于暴露评估结果, 选择以下呼吸器型号以降低经吸入暴露:

可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性, 请咨询您的呼吸器生产商。

## 9 理化特性

### 9.1 基本理化特性

物理状态	固体
具体的物理形态:	油灰
颜色	红色
气味	无气味
嗅觉阈值	无资料

pH值	无资料
熔点/凝固点	不适用
沸点/初沸点/沸程	不适用
闪点	闪点> 93°C
蒸发速率	不适用
易燃性(固体、气体)	未分类
燃烧极限范围(下限)	不适用
燃烧极限范围(上限)	不适用
蒸气压	不适用
蒸汽密度、蒸汽相对密度	不适用
密度	1.25 g/cm <sup>3</sup>
相对密度	1.25 [参考标准: 水=1]
溶解度-水溶性	无资料
溶解度-非水溶性	无资料
n-辛醇/水分配系数	无资料
自燃温度	不适用
分解温度	无资料
粘度/动力学粘度	无资料
挥发性有机化合物	< 1 %重量比
挥发性物质百分比	无资料
豁免的无水VOC溶剂	< 1 g/l
分子量	无资料

## 10 稳定性和反应性

### 10.1 反应性

在正常使用条件下，该物质没有反应活性。

### 10.2 化学品稳定性

稳定。

### 10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

### 10.4 应避免的条件

未知

### 10.5 不相容的物质

未知

### 10.6 危险的分解产物

物质

未知

条件

参见5.2章节有害燃烧分解物

## 11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时，就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外，某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中，可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值，或没有暴露的可能，或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

## 11.1 毒理学信息

### 征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

#### 吸入:

呼吸道刺激：征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。

#### 皮肤接触:

皮肤刺激：征兆/症状可能包括局部发红，肿胀，瘙痒，干燥，皲裂，水疱和疼痛。

#### 眼睛接触:

腐蚀(眼睛灼伤)：征兆/症状包括角膜混浊、化学灼伤、疼痛、流泪、溃疡、视力损害或失明。

#### 食入:

吞咽可能有害。 胃肠道刺激：征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

### 其他健康影响:

#### 长期或反复接触可能引起靶器官的影响:

肾脏/膀胱的影响：症状/征兆包括尿量的改变、腹部或腰部疼痛、尿中蛋白增加、血中尿素氮(BUN)增加、尿中带血、排尿疼痛。

### 生殖/发育毒性

包含一种或多种可导致新生儿缺陷或其他生殖性危害的化学品。

### 遗传毒性

遗传毒性和致突变性：可能会与遗传物质相结合并可能改变基因的表达。

### 致癌性:

包含一种或多种可能致癌的化学品。

### 毒理学数据

如果一个成分在第三章节被公开，但是没有出现在下表中，是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

### 急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	食入		无数据；计算的急性毒性估计值(ATE) >2,000 – =5,000 mg/kg
硼酸鋅	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
硼酸鋅	吸入-灰尘/雾	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 4.95 mg/l

硼酸鋅	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
硅酸鈉	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 4,640 mg/kg
硅酸鈉	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 500 mg/kg
凡士林	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
凡士林	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
苯乙烯-丁二烯聚合物	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
苯乙烯-丁二烯聚合物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
聚异丁烯	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
聚异丁烯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
三聚氰胺磷酸盐	皮肤	专业判断	半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
三聚氰胺磷酸盐	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
三聚氰胺磷酸盐	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	相似的化合物	半数致死浓度(LC50) > 5.19 mg/l
玻璃纤维	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
玻璃纤维	食入		半数致死剂量(LD50) 估计值为 2,000 - 5,000 mg/kg
丁二烯与苯乙烯和间二乙烯苯的聚合物	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
丁二烯与苯乙烯和间二乙烯苯的聚合物	食入		半数致死剂量(LD50) 估计值为 2,000 - 5,000 mg/kg
合成气相无定形硅, 非晶体	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
合成气相无定形硅, 非晶体	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 0.691 mg/l
合成气相无定形硅, 非晶体	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,110 mg/kg
双酚A缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 1,600 mg/kg
双酚A缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 1,000 mg/kg
α-甲基苯乙烯-异戊烯, 间戊二烯聚合物	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
α-甲基苯乙烯-异戊烯, 间戊二烯聚合物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 40,000 mg/kg
脂肪酸 C14-18 和 C16 - C18	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
脂肪酸 C14-18 和 C16 - C18	皮肤	相似的化合物	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

**皮肤腐蚀/刺激**

名称	物种	值
硼酸鋅	兔子	无显著刺激
硅酸鈉	兔子	腐蚀性
苯乙烯-丁二烯聚合物	专业判断	无显著刺激
聚异丁烯	兔子	无显著刺激
三聚氰胺磷酸盐	体外实验数据	无显著刺激
玻璃纤维	专业判断	无显著刺激
丁二烯与苯乙烯和间二乙烯苯的聚合物	专业判断	最小刺激性
合成气相无定形硅, 非晶体	兔子	无显著刺激
双酚A缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	兔子	无显著刺激
脂肪酸 C14-18 和 C16 - C18	相似的化合物	无显著刺激

**严重眼损伤/眼刺激**

名称	物种	值
硼酸鋅	兔子	严重刺激性

硅酸钠	体外实验数据	腐蚀性
聚异丁烯	兔子	无显著刺激
三聚氰胺磷酸盐	兔子	轻度刺激性
玻璃纤维	专业判断	无显著刺激
合成气相无定形硅, 非晶体	兔子	无显著刺激
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	兔子	轻度刺激性
脂肪酸 C14-18和C16 – C18	相似的化合物	轻度刺激性

**敏感性:****皮肤致敏**

名称	物种	值
硼酸锌	豚鼠	未分类
硅酸钠	老鼠	未分类
三聚氰胺磷酸盐	相似的化合物	未分类
合成气相无定形硅, 非晶体	人类和动物	未分类
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	豚鼠	未分类
脂肪酸 C14-18和C16 – C18	相似的化合物	未分类

**呼吸过敏**

名称	物种	值
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	人	未分类

**生殖细胞致突变性**

名称	途径	值
硼酸锌	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
硼酸锌	体外	致突变的
硅酸钠	体外	不会致突变
硅酸钠	体外	不会致突变
三聚氰胺磷酸盐	体外	不会致突变
玻璃纤维	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
合成气相无定形硅, 非晶体	体外	不会致突变
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	体外	不会致突变
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
脂肪酸 C14-18和C16 – C18	体外	不会致突变

**致癌性**

名称	途径	物种	值
三聚氰胺磷酸盐	食入	相似的化合物	致癌的
玻璃纤维	吸入	多种动物种群	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
合成气相无定形硅, 非晶体	未指明	老鼠	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行

双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	皮肤	老鼠	分类。 存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
-------------------	----	----	---------------------------------

**生殖毒性****生殖和/或发育效应:**

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
硼酸鋅	食入	对雄性生殖有毒性	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 100 mg/kg/day	92 天
硼酸鋅	食入	发育毒性	大鼠	出现副反应的最小剂量(LOAEL) 100 mg/kg/day	怀孕期间
硅酸钠	食入	无发育效应分类	老鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 200 mg/kg/day	怀孕期间
三聚氰胺磷酸盐	食入	对雄性生殖有毒性	相似的化合物	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	2 代
合成气相无定形硅, 非晶体	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 509 mg/kg/day	1 代
合成气相无定形硅, 非晶体	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 497 mg/kg/day	1 代
合成气相无定形硅, 非晶体	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,350 mg/kg/day	在器官形成过程中
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	皮肤	无发育效应分类	兔子	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 300 mg/kg/day	在器官形成过程中
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 750	2 代

				mg/kg/day	
--	--	--	--	-----------	--

## 靶器官

## 特异性靶器官系统毒性—一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
硼酸鋅	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	相似的健康危险	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	
硅酸钠	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	正式分类	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	

## 特异性靶器官系统毒性—反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
硼酸鋅	吸入	免疫系统   呼吸系统   心脏   内分泌系统   造血系统   肝脏   神经系统   肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 0.15 mg/l	2 周
硼酸鋅	食入	内分泌系统   肝脏   肾和/或膀胱   心脏   皮肤   骨骼、牙齿、指甲和/或头发   造血系统   免疫系统   神经系统   眼睛   呼吸系统   血管系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 375 mg/kg/day	92 天
硅酸钠	食入	肾和/或膀胱	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	狗	出现副反应的最小剂量(LOAEL) 2,400 mg/kg/day	4 周
硅酸钠	食入	内分泌系统   血液	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 804 mg/kg/day	3 月
硅酸钠	食入	心脏   肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,259 mg/kg/day	8 周
三聚氰胺磷酸盐	食入	肾和/或膀胱	长期或反复接触可致器官损害	相似的化合物	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	90 天
玻璃纤维	吸入	呼吸系统	未分类	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	职业暴露
合成气相无定形硅, 非晶体	吸入	呼吸系统   硅肺病	未分类	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	职业暴露

双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	皮肤	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	2 年
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	皮肤	神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	13 周
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	食入	听觉系统   心脏   内分泌系统   造血系统   肝脏   眼睛   肾和/或 膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天

### 化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分额外的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

## 12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

### 12.1 毒性

#### 急性水生危险:

GHS急性毒性类别2：对水生生物有毒。

#### 慢性水生危险:

GHS慢性毒性类别2：对水生生物有毒并且有长期持续影响。

无产品测试数据

材料	CAS号:	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
硼酸鋅	138265-88-0	活性污泥	估计值	4 hr	NOEC	0.33 mg/l
硼酸鋅	138265-88-0	绿藻	估计值	72 hr	IC50	0.45 mg/l
硼酸鋅	138265-88-0	虹鳟鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度(LC50)	0.56 mg/l
硼酸鋅	138265-88-0	水蚤	估计值	48 hr	EC50	0.33 mg/l
硼酸鋅	138265-88-0	绿藻	估计值	72 hr	NOEC	0.02 mg/l
硼酸鋅	138265-88-0	无脊椎动物	估计值	24 天	NOEC	0.02 mg/l
硼酸鋅	138265-88-0	虹鳟鱼	估计值	25 天	NOEC	0.08 mg/l
硼酸鋅	138265-88-0	水蚤	估计值	21 天	NOEC	0.12 mg/l
凡士林	8009-03-8	黑头呆鱼	估计值	96 hr	LL50	>100 mg/l
凡士林	8009-03-8	水蚤	估计值	48 hr	EL50	>10,000 mg/l
凡士林	8009-03-8	绿藻	估计值	72 hr	未观察到作用剂量(NOEL)	100 mg/l
凡士林	8009-03-8	水蚤	估计值	21 天	未观察到作用剂量(NOEL)	10 mg/l
聚异丁烯	9003-27-4	N/A	无数据或者数据不充足无法分	N/A	N/A	N/A

			类。			
苯乙烯-丁二烯聚合物	9003-55-8	N/A	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A
硅酸钠	1344-09-8	细菌	试验品	30 分钟	NOEC	>3,454 mg/l
硅酸钠	1344-09-8	绿藻	试验品	72 hr	EC50	>345.4 mg/l
硅酸钠	1344-09-8	虹鳟鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	281 mg/l
硅酸钠	1344-09-8	水蚤	试验品	48 hr	EC50	1,700 mg/l
硅酸钠	1344-09-8	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	35 mg/l
三聚氰胺磷酸盐	41583-09-9	绿藻	类似的化合物	96 hr	EC50	1,700 mg/l
三聚氰胺磷酸盐	41583-09-9	虹鱈	类似的化合物	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>5,300 mg/l
三聚氰胺磷酸盐	41583-09-9	水蚤	类似的化合物	48 hr	EC50	85 mg/l
三聚氰胺磷酸盐	41583-09-9	绿藻	类似的化合物	96 hr	NOEC	>570 mg/l
三聚氰胺磷酸盐	41583-09-9	水蚤	类似的化合物	21 天	NOEC	32 mg/l
玻璃纤维	65997-17-3	绿藻	试验品	72 hr	EC50	>1,000 mg/l
玻璃纤维	65997-17-3	水蚤	试验品	72 hr	EC50	>1,000 mg/l
玻璃纤维	65997-17-3	斑马鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>1,000 mg/l
玻璃纤维	65997-17-3	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	>=1,000 mg/l
丁二烯与苯乙烯和间二烯苯的聚合物	26471-45-4	N/A	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A
α -甲基苯乙烯-异戊烯, 间戊二烯聚合物	62258-49-5	N/A	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A
双酚A缩水甘油醚-双酚A共聚物	25036-25-3	N/A	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A
脂肪酸 C14-18和 C16 - C18	67701-06-8	N/A	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A
再生纤维素	68442-85-3	N/A	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A
合成气相无定形硅, 非晶体	112945-52-5	绿藻	类似的化合物	72 hr	ErC50	>173.1 mg/l
合成气相无定形硅, 非晶体	112945-52-5	沉积生物	类似的化合物	96 hr	EC50	8,500 mg/kg (干重)
合成气相无定形硅, 非晶体	112945-52-5	水蚤	类似的化合物	24 hr	EL50	>10,000 mg/l
合成气相无定形硅, 非晶体	112945-52-5	斑马鱼	类似的化合物	96 hr	LL50	>10,000 mg/l
合成气相无定形硅, 非晶体	112945-52-5	绿藻	类似的化合物	72 hr	NOEC	173.1 mg/l
合成气相无定形硅, 非晶体	112945-52-5	水蚤	类似的化合物	21 天	NOEC	68 mg/l
合成气相无定形硅, 非晶体	112945-52-5	活性污泥	试验品	3 hr	EC50	>1,000 mg/l

## 12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
硼酸鋅	138265-88-0	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A

凡士林	8009-03-8	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	31 %BOD/COD	OECD 化学品试验导则301F – 呼吸计量法试验
聚异丁烯	9003-27-4	估计值 生物降解	28 天	二氧化碳释放	2.8 CO <sub>2</sub> 生成率%	模型
苯乙烯-丁二烯聚合物	9003-55-8	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
硅酸钠	1344-09-8	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
三聚氰胺磷酸盐	41583-09-9	类似的化合物 生物降解	14 天	生化需氧量	0 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301C – 改进的MITI试验
玻璃纤维	65997-17-3	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
丁二烯与苯乙烯和间二乙烯苯的聚合物	26471-45-4	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
α -甲基苯乙烯-异戊烯, 间戊二烯聚合物	62258-49-5	估计值 生物降解	28 天	二氧化碳释放	18.7 CO <sub>2</sub> 生成率%	OECD 化学品试验导则301B – 二氧化碳产生试验
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	25036-25-3	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	7 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301C – 改进的MITI试验
脂肪酸 C14-18和 C16 – C18	67701-06-8	类似的化合物 生物降解	28 天	生化需氧量	78 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301C – 改进的MITI试验
再生纤维素	68442-85-3	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
合成气相无定形硅, 非晶体	112945-52-5	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A

## 12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
硼酸锌	138265-88-0	估计值 BCF – 鱼类	56 天	生物蓄积因子	242	OECD305-生物浓缩
凡士林	8009-03-8	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
聚异丁烯	9003-27-4	估计值 生物富集		生物蓄积因子	8.8	
苯乙烯-丁二烯聚合物	9003-55-8	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
硅酸钠	1344-09-8	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
三聚氰胺磷酸盐	41583-09-9	类似的化合物 BCF – 鱼类	42 天	生物蓄积因子	<3.8	OECD305-生物浓缩
玻璃纤维	65997-17-3	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
丁二烯与苯乙烯和间二乙烯苯的聚合物	26471-45-4	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
α -甲基苯乙烯-异戊烯, 间戊二烯聚合物	62258-49-5	估计值 生物富集		生物蓄积因子	7.7	
双酚A二缩水甘油酯醚-双酚A共聚物	25036-25-3	估计值 生物富集		生物蓄积因子	7.4	
脂肪酸 C14-18和 C16 – C18	67701-06-8	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
再生纤维素	68442-85-3	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A

合成气相无定形 硅, 非晶体	112945-52-5	无数据或者数据 不充足无法分 类。	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------	-------------	-------------------------	-----	-----	-----	-----

## 12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

## 12.5 其它不利效应

无资料

## 13 废弃处置

### 13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置废物。作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧。正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。燃烧产物包括氢卤酸（HCl/HF/HBr）。设备必须能够处理卤化材料。应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

## 14 运输信息

### 当地法规

中国运输危险级别: 不适用

### 国际法规

UN编号: 不适用

联合国正确的运输名称: 不适用

运输分类(IMO): 根据IMDG规则2.10.2.7, 属非限制性货物, 海洋污染物豁免。

运输分类(IATA): 根据特殊规定A197, 属非限制性货物, 危害环境物质豁免。

包装类别: 不适用

环境危害:

海洋污染物: 是

### 使用者特别注意事项

不适用。

## 15 法规信息

### 该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

#### 新化学物质环境管理办法 (生态环境部第12号令)

该产品符合中国新物质环境管理办法, 所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

#### 危险化学品安全管理条例 (2015版)

危险化学品目录 (2015版) 无成分列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识  
无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例 (国务院2002年352号令)

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准: GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南; GB15258-2009 化学品安全标签编写规定; GB 30000. 2-2013 - GB30000. 29-2013 化学品分类和标签规范; GBZ/T210. 1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值; GBZ/T210. 2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值; GBZ/T210. 3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值; GB6944-2012 危险货物分类和品名编号; GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法; GB12268-2012 危险货物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

## 16 其他信息

### 参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》  
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

### 修订信息:

SDS部分章节更新。请您重新审阅SDS中的信息。

免责声明: 此安全技术说明书(SDS)上的信息仅基于我们的经验且仅依其公布之日我们现有的数据和在常规条件下此产品我们认为最适当的使用方法。但我们不承担因使用该产品所带来的任何损失、损害及伤害(除非法律另有规定)。此信息不适用于以下情况: 使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品, 或将此产品与其他材料混合使用。因此, 重要的是客户应自行通过评估, 以确定产品对其所预期应用的适用性。此外, 提供本SDS旨在传递健康和安全信息。如果您是本产品在中国的进口商, 您需要遵守所有适用的合规监管要求, 包括但不限于产品的注册/备案、物质授权额度的追踪管理和可能的物质注册/通报。

3M中国SDS可在[www.3m.com.cn](http://www.3m.com.cn)查找