



安全技术说明书

版权, 2021, 3M公司。保留所有权利。如果: (1) 全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意), 以及(2) 未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复印件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号: 19-0351-7 **版本:** 2.00
发行日期: 2021/01/05 **旧版日期:** 2016/09/30

本安全技术说明书 (SDS) 根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

标识

1.1 产品名称

中文名称: 3M™ 灰色混凝土修补胶

英文名称: 3M™ Concrete Repair Horizontal, Gray

产品编号

62-2649-1222-1 62-2649-1233-8

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

工业用途

1.3 供应商信息

供应商: 3M公司
产品部: 工业胶粘剂及胶带产品部
地址: 3M Center, St. Paul, MN 55144, USA
电话: 021-22105335
传真: 021-22105036
电子邮件: Tox.cn@mmm.com
网址: www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

此产品系成套产品, 由多个独立包装的单元产品组成。此产品的物质安全数据表包含其所有单元产品。请不要将单元产品的物质安全数据表与此页分开。 成套产品的组成的安全技术说明书编号:

19-0350-9, 19-0349-1

运输信息

当地法规

中国运输危险级别：不适用

国际法规

UN编号：不适用

联合国正确的运输名称：不适用

运输分类（IMO）：不适用

运输分类（IATA）：不适用

包装类别：不适用

环境危害：

不适用

使用者特别注意事项

不适用。

修订信息：

SDS部分章节更新。请您重新审阅SDS中的信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失（除非法律规定）。此信息可能不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在www.3m.com.cn查找。



安全技术说明书

版权, 2021, 3M公司。保留所有权利。如果: (1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意), 以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复印件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号: 19-0349-1 版本: 2.00

发行日期: 2021/01/04 旧版日期: 2016/09/30

本安全技术说明书 (SDS) 根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称: 3M™ 灰色混凝土修补胶, B组分

英文名称: 3M™ Concrete Repair Horizontal Gray, Part B

产品编号

LA-D100-0123-9

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

结构胶

1.3 供应商信息

供应商: 3M公司

产品部: 工业胶粘剂及胶带产品部

地址: 3M Center, St. Paul, MN 55144, USA

电话: 021-22105335

传真: 021-22105036

电子邮件: Tox.cn@mmm.com

网址: www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

液体,

引起严重的眼睛刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。

对水生生物有害并具有长期持续影响。

2.1 物质或混合物的分类

严重眼损伤/眼刺激: 类别2A。

皮肤致敏物: 类别1A

对水环境的危害, 急性毒性: 类别3。

对水环境的危害, 慢性毒性: 类别3。

2.2 标签要素

图形符号

感叹号 |

象形图



警示词

警告

危险性说明

H319

引起严重的眼睛刺激。

H317

可能引起皮肤过敏性反应。

H412

对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明

【预防措施】

P280E

戴防护手套。

【事故响应】

P305 + P351 + P338

如果接触眼睛: 用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。

P333 + P313

如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。

【安全储存】

无特殊要求。

【废弃处置】

P501

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

物理和化学危险

没有已知的GHS危险分类, 请查看第9或第10章节获取更多的信息。

健康危害

引起严重的眼睛刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。

环境危害

对水生生物有害并具有长期持续影响。

2.3 其他危险

原来对胺类过敏的人可能发展为对其他胺类有交叉致敏反应。 虽然二氧化钛被归类为致癌物, 但是在正常情况下, 本产品的推荐用途不会出现与此健康影响相关的暴露。

3 成分/组成信息

该产品为混合物.

成分	CAS号:	%重量比
聚醚多元醇	9082-00-2	40 - 70
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯)三醚	25723-16-4	10 - 30
N, N, N', N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	102-60-3	10 - 30
无定形二氧化硅	68611-44-9	1 - 5
聚合苯并三唑	104810-48-2	< 1
聚醚的聚合物 II	104810-47-1	< 1
双(1, 2, 2, 6, 6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	82919-37-7	<= 0.5
1, 3-间苯二甲胺	1477-55-0	<= 0.5
N, N'-1, 2-亚乙基二(12-羟基-十八烷	123-26-2	<= 0.5
癸二酸甲基-1, 2, 2, 6, 6-五甲基-4-哌啶酯	41556-26-7	<= 0.5
二氧化钛	13463-67-7	<= 0.5

4 急救措施

4.1 急救措施

吸入:

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适, 就医。

皮肤接触:

立即用肥皂水和水清洗。脱去被污染的衣服, 洗净后方可重新使用。如果征兆/症状加重, 就医。

眼睛接触:

立即用大量水冲洗。如带隐形眼镜并可方便地取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。就医。

如果食入:

漱口。如果感觉不适, 就医。

4.2 重要的症状和影响, 包括急性的和迟发的

根据CLP分类, 最重要的症状和影响包括:

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示

不适用

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂

火灾时: 使用水或泡沫等适用于普通可燃物的灭火剂灭火。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

本产品中没有固有的(危险)。

有害分解产物或副产物

物质

醛类
一氧化碳
二氧化碳
氯化氢
氮的氧化物

条件

燃烧过程中
燃烧过程中
燃烧过程中
燃烧过程中
燃烧过程中

5.3 保护消防人员特殊的防护装备

穿戴全套防护服, 包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头部暴露区域的防护罩。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。用新鲜空气通风工作场所。如果大量的溢出, 或在密闭空间中溢出, 根据良好的工业卫生措施, 采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。如果大量溢出, 下水道进口盖上并筑防护堤, 以防溢出物流入下水道或水体环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

将溢出物收集于容器内。从溢出物边缘向内进行清理, 用膨润土, 蚤石, 或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合, 直至干燥。记住, 添加吸附物质并不能消除物理, 健康或环境危害 收集尽可能多的溢出物。置于有关当局批准用于运输的密闭容器。用专业人员选择的适当的溶剂来清理残余物。用新鲜空气来通风操作场所。阅读并遵照溶剂标签和安全技术说明书(MSDS)上的安全防护指导来使用此产品。密封容器。依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项

仅作工业或专业之用。非消费者市场销售或使用。 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 污染的工作服不得带出工作场所。 避免释放到环境中。 被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。 避免接触氧化剂(如氯, 铬酸等)。

7.2 安全储存的条件, 包括不相容的物质

远离酸储存。 远离氧化剂存放。

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中, 即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号:	(机构)	限制类型	附加注释
二氧化钛	13463-67-7	ACGIH	TWA:10 mg/m ³	A4: 对人类的致癌性尚无法分类
二氧化钛	13463-67-7	中国OELs	TWA(总尘)(8hr): 8 mg/m ³	
二氧化钛	13463-67-7	香港OELs	TWA(呼吸性粉尘)(8小时): 4mg/m ³ ; TWA(吸入性粉尘)(8小时): 10mg/m ³	
1,3-间苯二甲胺	1477-55-0	ACGIH	CEIL:0.018 ppm	皮肤吸收危险

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议

AIHA : 美国工业卫生协会

中国OELs : 中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG : 化学品厂商推荐标准

香港OELs : 香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值

TWA: 时间加权平均容许浓度

STEL: 短时接触容许浓度

CEIL: 最高容许浓度

生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章节中所列各成分无已知生物接触限值。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制

使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备, 以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足, 戴呼吸防护设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护:

间接通气护目镜

皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服, 防止皮肤接触。选择应根据使用因素, 例如暴露水平, 物质或混合物浓度, 频率和持续时间, 物理挑战, 例如极端温度, 及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商, 选择合适匹配的手套和/或防护服。 注: 丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面, 以提高灵活性。

建议使用以下材质的手套: 聚合物片材

呼吸防护

需要进行暴露评估来判断是否需要呼吸器。如果需要呼吸器, 将其作为完整呼吸防护措施中的一部分。基于暴露评估结果, 选择以下型号呼吸器来降低吸入暴露:

可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性, 请咨询您的呼吸器生产商。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态	液体
具体的物理形态:	粘稠的
颜色	灰色
气味	轻微氨气味
嗅觉阈值	无资料
pH值	不适用
熔点/凝固点	无资料
沸点/初沸点/沸程	>=204.4 °C
闪点	>=143.3 °C [测试方法: 泰格闭杯闪点]
蒸发速率	<1 [参考标准: 水=1]
易燃性(固体、气体)	
燃烧极限范围(下限)	不适用
燃烧极限范围(上限)	不适用
蒸气压	不适用
蒸气密度	>1 [参考标准: 空气=1]
密度	1.04 g/ml
相对密度	1.04 [参考标准: 水=1]
溶解度-水溶性	可忽略
溶解度-非水溶性	无资料
n-辛醇/水分配系数	无资料
自燃温度	不适用
分解温度	无资料
粘度	3,200 – 5,600 mPa·s
分子量	无资料
豁免的无水VOC溶剂	0 g/l [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 当同组分A一起使用时]
豁免的无水VOC溶剂	0 g/l [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 按已提供的]
豁免的无水VOC溶剂	0 % [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 当同组分A一起使用时]
有害空气污染物	0 %重量比 [测试方法: 计算值]
豁免的无水VOC溶剂	0 g/l [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 当同组分A一起使用时]

豁免的无水VOC溶剂

0 g/l [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局
(SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 按已提供的]

豁免的无水VOC溶剂

0 % [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局
(SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 当同组分A一起使
用时]

10 稳定性和反应性

10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 – 参见本章节的其他内容。

10.2 化学品稳定性

稳定。

10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件

未知

10.5 不相容的物质

强酸

强氧化剂

10.6 危险的分解产物

物质

条件

未知

11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时, 就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外, 某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中, 可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值, 或没有暴露的可能, 或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息, 本物质可能会产生以下健康效应:

吸入:

呼吸道刺激: 征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。

皮肤接触:

使用产品时皮肤接触不会导致明显的刺激。 过敏性皮肤反应(非光引起的): 征兆/症状可能包括发红、肿胀、水疱和瘙痒。

眼睛接触:

严重眼睛刺激: 征兆/症状可能包括严重发红、肿胀、疼痛、流泪、角膜混浊以及视力受损。

食入:

胃肠道刺激: 征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。

附加说明

原来对胺类过敏的人可能发展为对其他胺类有交叉致敏反应。

毒理学数据

如果一个成分在第三章节被公开,但是没有出现在下表中,是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	皮肤		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
产品总体	食入		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
聚醚多元醇	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
聚醚多元醇	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯)三醚	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯)三醚	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,500 mg/kg
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 2,890 mg/kg
无定形二氧化硅	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
无定形二氧化硅	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 0.691 mg/l
无定形二氧化硅	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,110 mg/kg
1,3-间苯二甲胺	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
1,3-间苯二甲胺	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) 1.2 mg/l
1,3-间苯二甲胺	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 980 mg/kg
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为 2,000 - 5,000 mg/kg
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 3,125 mg/kg
二氧化钛	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg
二氧化钛	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 6.82 mg/l
二氧化钛	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg
聚合苯并三唑	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
聚合苯并三唑	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 5.8 mg/l
聚合苯并三唑	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
聚醚的聚合物 II	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
聚醚的聚合物 II	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 5.8 mg/l
聚醚的聚合物 II	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为 2,000 - 5,000 mg/kg
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 3,125 mg/day
N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 5.05 mg/l

N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷 N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷	食入 皮肤	大鼠 相似的健康危险	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg 半数致死剂量(LD50) 无数据
--	----------	---------------	--

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯)三醚	兔子	无显著刺激
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	兔子	无显著刺激
无定形二氧化硅	兔子	无显著刺激
1,3-间苯二甲胺	大鼠	腐蚀性
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	兔子	无显著刺激
二氧化钛	兔子	无显著刺激
聚合苯并三唑	兔子	无显著刺激
聚醚的聚合物 II	兔子	无显著刺激
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	兔子	无显著刺激

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯)三醚	兔子	轻度刺激性
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	兔子	严重刺激性
无定形二氧化硅	兔子	无显著刺激
1,3-间苯二甲胺	兔子	腐蚀性
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	兔子	无显著刺激
二氧化钛	兔子	无显著刺激
聚合苯并三唑	兔子	无显著刺激
聚醚的聚合物 II	兔子	无显著刺激
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	兔子	无显著刺激

皮肤致敏

名称	物种	值
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	豚鼠	未分类
无定形二氧化硅	人类和动物	未分类
1,3-间苯二甲胺	豚鼠	致敏性
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	豚鼠	致敏性
二氧化钛	人类和动物	未分类
聚合苯并三唑	豚鼠	致敏性
聚醚的聚合物 II	豚鼠	致敏性
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	豚鼠	致敏性
N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷	豚鼠	致敏性

呼吸过敏

对于该产品组分, 没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	体外	不会致突变

无定形二氧化硅	体外	不会致突变
1, 3-间苯二甲胺	体外	不会致突变
1, 3-间苯二甲胺	体外	不会致突变
癸二酸甲基-1, 2, 2, 6, 6-五甲基-4-哌啶酯	体外	不会致突变
二氧化钛	体外	不会致突变
二氧化钛	体外	不会致突变
聚合苯并三唑	体外	不会致突变
聚合苯并三唑	体外	不会致突变
聚醚的聚合物 II	体外	不会致突变
聚醚的聚合物 II	体外	不会致突变
双(1, 2, 2, 6, 6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	体外	不会致突变

致癌性

名称	途径	物种	值
无定形二氧化硅	未指明	老鼠	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
二氧化钛	食入	多种动物种群	不会致癌
二氧化钛	吸入	大鼠	致癌的

生殖毒性**生殖和/或发育效应:**

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
N, N, N', N' -四(2-羟基丙基)乙二胺	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1, 000 mg/kg/day	早产
N, N, N', N' -四(2-羟基丙基)乙二胺	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1, 000 mg/kg/day	30 天
N, N, N', N' -四(2-羟基丙基)乙二胺	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1, 000 mg/kg/day	早产
无定形二氧化硅	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 509 mg/kg/day	1 代
无定形二氧化硅	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 497 mg/kg/day	1 代
无定形二氧化硅	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1, 350 mg/kg/day	在器官形成过程中
1, 3-间苯二甲胺	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 450 mg/kg/day	1 代

1, 3-间苯二甲胺	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 450 mg/kg	1 代
1, 3-间苯二甲胺	食入	无发育效应分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 450 mg/kg/day	1 代
聚合苯并三唑	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 100 mg/kg/day	早产
聚合苯并三唑	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 100 mg/kg/day	115 天
聚合苯并三唑	食入	无发育效应分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 2 mg/kg/day	早产
聚醚的聚合物 II	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 100 mg/kg/day	早产
聚醚的聚合物 II	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 100 mg/kg/day	115 天
聚醚的聚合物 II	食入	无发育效应分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 2 mg/kg/day	早产

靶器官**特异性靶器官系统毒性-一次接触**

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
N, N, N', N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	相似的健康危险	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 阳性	
1, 3-间苯二甲胺	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	无数据	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
N, N, N', N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	食入	神经系统	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 300 mg/kg/day	30 天	
N, N, N', N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	食入	心脏 皮肤 内	未分类	大鼠 不出现副反	30 天	

基)乙二胺		分泌系统 胃肠道 骨骼、牙齿、指甲和/或头发 造血系统 肝脏 免疫系统 肌肉 眼睛 肾和/或膀胱 呼吸系统 血管系统			应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	
无定形二氧化硅	吸入	呼吸系统 硅肺病	未分类	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	职业暴露
1, 3-间苯二甲胺	食入	内分泌系统 血液 骨髓	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 600 mg/kg/day	28 天
二氧化钛	吸入	呼吸系统	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	出现副反应的最小剂量(LOAEL) 0.01 mg/l	2 年
二氧化钛	吸入	肺纤维化	未分类	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	职业暴露
聚合苯并三唑	食入	肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	28 天
聚合苯并三唑	食入	造血系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 50 mg/kg/day	90 天
聚合苯并三唑	食入	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 10 mg/kg/day	28 天
聚合苯并三唑	食入	眼睛	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 50 mg/kg/day	90 天
聚醚的聚合物 II	食入	肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	28 天
聚醚的聚合物 II	食入	造血系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 50 mg/kg/day	90 天
聚醚的聚合物 II	食入	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 10 mg/kg/day	28 天
聚醚的聚合物 II	食入	眼睛	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	90 天

				平(NOAEL) 50 mg/kg/day	
--	--	--	--	-----------------------------	--

化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分, 没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分额外的毒理学信息, 请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类, 下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要, 可提供产品分类所需的额外信息。此外, 由于某成分浓度低于标签要求阈值, 或该组分可能不会产生暴露接触, 或者该数据与整个物质不相关, 那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性

急性水生危险:

GHS急性毒性类别3: 对水生生物有害。

慢性水生危险:

GHS慢性毒性类别3: 对水生生物有害并且有长期持续影响。

无产品测试数据

材料	CAS号:	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
聚醚多元醇	9082-00-2	内陆银河鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度	650 mg/l
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯) 三醚	25723-16-4	活性污泥	试验品	3 hr	影响浓度为10%	>10,000 mg/l
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯) 三醚	25723-16-4	绿藻	试验品	72 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯) 三醚	25723-16-4	水蚤	试验品	48 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯) 三醚	25723-16-4	斑马鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度	>100 mg/l
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯) 三醚	25723-16-4	绿藻	试验品	72 hr	未观察到效应的浓度	100 mg/l
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯) 三醚	25723-16-4	水蚤	试验品	21 天	未观察到效应的浓度	8.5 mg/l
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	102-60-3	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	102-60-3	水蚤	估计值	48 hr	50%效应浓度	>500 mg/l
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	102-60-3	活性污泥	试验品	30 分钟	50%效应浓度	>1,000 mg/l
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	102-60-3	黑头呆鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度	>1,000 mg/l
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	102-60-3	绿藻	估计值	72 hr	影响浓度为10%	16.1 mg/l
无定形二氧化硅	68611-44-9		无数据或者数据不足无法分类。			N/A
聚合苯并三唑	104810-48-2	活性污泥	估计值	3 hr	50%效应浓度	>1,000 mg/l
聚合苯并三唑	104810-48-2	活性污泥	估计值	3 hr	50%效应浓度	>1,000 mg/l

聚合苯并三唑	104810-48-2	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
聚合苯并三唑	104810-48-2	虹鳟鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度	2.8 mg/l
聚合苯并三唑	104810-48-2	水蚤	估计值	48 hr	50%效应浓度	4 mg/l
聚合苯并三唑	104810-48-2	活性污泥	试验品	3 hr	50%效应浓度	>1,000 mg/l
聚合苯并三唑	104810-48-2	绿藻	估计值	72 hr	影响浓度为10%	10 mg/l
聚合苯并三唑	104810-48-2	水蚤	估计值	21 天	未观察到效应的浓度	0.78 mg/l
聚醚的聚合物 II	104810-47-1	活性污泥	估计值	3 hr	50%效应浓度	>1,000 mg/l
聚醚的聚合物 II	104810-47-1	活性污泥	估计值	3 hr	50%效应浓度	>1,000 mg/l
聚醚的聚合物 II	104810-47-1	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
聚醚的聚合物 II	104810-47-1	虹鳟鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度	2.8 mg/l
聚醚的聚合物 II	104810-47-1	水蚤	估计值	48 hr	50%效应浓度	4 mg/l
聚醚的聚合物 II	104810-47-1	活性污泥	试验品	3 hr	50%效应浓度	>1,000 mg/l
聚醚的聚合物 II	104810-47-1	绿藻	估计值	72 hr	影响浓度为10%	10 mg/l
聚醚的聚合物 II	104810-47-1	水蚤	估计值	21 天	未观察到效应的浓度	0.78 mg/l
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	82919-37-7	活性污泥	估计值	3 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	82919-37-7	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	1.68 mg/l
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	82919-37-7	水蚤	估计值	24 hr	50%效应浓度	20 mg/l
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	82919-37-7	斑马鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度	0.9 mg/l
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	82919-37-7	绿藻	估计值	72 hr	影响浓度为10%	0.34 mg/l
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	82919-37-7	水蚤	估计值	21 天	未观察到效应的浓度	1 mg/l
1,3-间苯二甲胺	1477-55-0	活性污泥	试验品	30 分钟	50%效应浓度	>1,000 mg/l
1,3-间苯二甲胺	1477-55-0	细菌	试验品	16 hr	影响浓度为10%	24 mg/l
1,3-间苯二甲胺	1477-55-0	绿藻	试验品	72 hr	50%效应浓度	28 mg/l
1,3-间苯二甲胺	1477-55-0	鳉	试验品	96 hr	半数致死浓度	87.6 mg/l
1,3-间苯二甲胺	1477-55-0	水蚤	试验品	48 hr	50%效应浓度	15.2 mg/l
1,3-间苯二甲胺	1477-55-0	绿藻	试验品	72 hr	未观察到效应的浓度	9.8 mg/l
1,3-间苯二甲胺	1477-55-0	水蚤	试验品	21 天	未观察到效应的浓度	4.7 mg/l
N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷	123-26-2	绿藻	估计值	72 hr	水溶液中无毒性 观察到	>100 mg/l
N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷	123-26-2	虹鳟鱼	估计值	96 hr	水溶液中无毒性 观察到	>100 mg/l
N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷	123-26-2	水蚤	估计值	48 hr	水溶液中无毒性 观察到	>100 mg/l
N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷	123-26-2	绿藻	估计值	72 hr	水溶液中无毒性 观察到	100 mg/l
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	41556-26-7	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	1.68 mg/l
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	41556-26-7	水蚤	估计值	24 hr	50%效应浓度	20 mg/l
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	41556-26-7	斑马鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度	0.9 mg/l
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	41556-26-7	绿藻	估计值	72 hr	影响浓度为10%	0.34 mg/l
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	41556-26-7	水蚤	估计值	21 天	未观察到效应的浓度	1 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	活性污泥	试验品	3 hr	未观察到效应的浓度	>=1,000 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	硅藻属	试验品	72 hr	50%效应浓度	>10,000 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	黑头呆鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度	>100 mg/l

二氧化钛	13463-67-7	水蚤	试验品	48 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	硅藻属	试验品	72 hr	未观察到效应的浓度	5,600 mg/l

12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
聚醚多元醇	9082-00-2	现有数据不充分			N/A	
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯)三醚	25723-16-4	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	84 % BOD/ThBOD	非标准方法
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	102-60-3	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	1 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验
无定形二氧化硅	68611-44-9	现有数据不充分			n/a	
聚合苯并三唑	104810-48-2	估计值 生物降解	28 天	二氧化碳释放	24 CO2生成率%	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
聚醚的聚合物 II	104810-47-1	估计值 生物降解	28 天	二氧化碳释放	24 CO2生成率%	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	82919-37-7	估计值 生物降解	28 天	溶解性有机碳的衰减	38 %DOC去除	OECD 301E - Modified OECD Scree
1,3-间苯二甲胺	1477-55-0	试验品 生物降解	28 天	二氧化碳释放	49 CO2生成率%	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷	123-26-2	估计值 生物降解	28 天	溶解性有机碳的衰减	22 %DOC去除	OECD 化学品试验导则301D - 密闭瓶试验
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	41556-26-7	估计值 生物降解	28 天	溶解性有机碳的衰减	38 %DOC去除	OECD 301E - Modified OECD Scree
二氧化钛	13463-67-7	现有数据不充分			N/A	

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
聚醚多元醇	9082-00-2	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
三甲基醇丙烷聚(氧丙烯)三醚	25723-16-4	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	1.8	非标准方法
N,N,N',N'-四(2-羟基丙基)乙二胺	102-60-3	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	0.27	非标准方法
无定形二氧化硅	68611-44-9	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
聚合苯并三唑	104810-48-2	估计值 BCF-彩虹鳟	21 天	生物蓄积因子	34	OECD 化学品试验导则305E - 生物富集流水式鱼类试验
聚醚的聚合物 II	104810-47-1	估计值 BCF-彩虹鳟	21 天	生物蓄积因子	34	OECD 化学品试验导则305E - 生物富集流水式鱼类试验
双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯	82919-37-7	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	2.77	非标准方法
1,3-间苯二甲胺	1477-55-0	试验品 生物富集系数(BCF)-鲤鱼	42 天	生物蓄积因子	<2.7	OECD 化学品试验导则305E - 生物富集流水式鱼类试验
N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷	123-26-2	估计值 生物富集		生物蓄积因子	7.4	估计值: 生物富集系数
癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯	41556-26-7	试验品 生物富集系数(BCF)-鲤鱼	56 天	生物蓄积因子	<31.4	非标准方法

二氧化钛	13463-67-7	试验品 生物富集系数(BCF)-鲤鱼	42 天	生物蓄积因子	9.6	非标准方法
------	------------	--------------------	------	--------	-----	-------

12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应

无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置完全固化（或聚合）的材料。作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧未固化的产品。正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。燃烧产物包括氢卤酸（HCl/HF/HBr）。设备必须能够处理卤化材料。应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别: 不适用

国际法规

运输上分类为非危险品

UN编号: 不适用

联合国正确的运输名称: 不适用

运输分类 (IMO) : 不适用

运输分类 (IATA) : 不适用

包装类别: 不适用

环境危害:

不适用

使用者特别注意事项

不适用。

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法（环境保护部2010年第7号令）

该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

3M™ 灰色混凝土修补胶, B组分

发行日期: 2021/01/04

文件编号: 19-0349-1

危险化学品安全管理条例（2015版）

危险化学品目录（2015版） 无成分列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识

无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院2002年352号令）

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准: GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南; GB15258-2009 化学品安全标签编写规定; GB 30000. 2-2013 - GB30000. 29-2013 化学品分类和标签规范; GBZ/T210. 1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值; GBZ/T210. 2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值; GBZ/T210. 3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值; GB6944-2012 危险货物分类和品名编号; GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法; GB12268-2012 危险货物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

16 其他信息

参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》

联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息:

SDS部分章节更新。请您重新审阅SDS中的信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失（除法律规定）。此信息可能不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在www.3m.com.cn查找。



安全技术说明书

版权, 2020, 3M公司。保留所有权利。如果: (1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意), 以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复印件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号: 19-0350-9 版本: 2.00

发行日期: 2020/12/31 旧版日期: 2016/09/30

本安全技术说明书 (SDS) 根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称: 3M™ 灰色混凝土修补胶, A组分

英文名称: 3M™ Concrete Repair Horizontal Gray, Part A

产品编号

LA-D100-0124-0

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

结构胶

1.3 供应商信息

供应商: 3M公司

产品部: 工业胶粘剂及胶带产品部

地址: 3M Center, St. Paul, MN 55144, USA

电话: 021-22105335

传真: 021-22105036

电子邮件: Tox.cn@mmm.com

网址: www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

液体,

引起严重的眼睛刺激。 引起皮肤刺激。 吸入可能引起过敏或哮喘症状或呼吸困难。 可能引起皮肤过敏性反应。
可能引起呼吸道刺激。 长期或反复接触可致器官损害: 呼吸系统 |

2.1 物质或混合物的分类

严重眼损伤/眼刺激: 类别2A。

皮肤腐蚀/刺激: 类别2。

呼吸致敏物: 类别1。

皮肤致敏物: 类别1。

特异性靶器官毒性-一次接触: 类别3。

特异性靶器官系统毒性-反复接触: 类别1。

2.2 标签要素

图形符号

感叹号 | 健康危险 |

象形图



警示词

危险

危险性说明

H319

引起严重的眼睛刺激。

H315

引起皮肤刺激。

H334

吸入可能引起过敏或哮喘症状或呼吸困难。

H317

可能引起皮肤过敏性反应。

H335

可能引起呼吸道刺激。

H372

长期或反复接触可致器官损害:

呼吸系统 |

防范说明

【预防措施】

P260

不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P284

戴防护面罩。

P280E

戴防护手套。

【事故响应】

P304 + P340

如果吸入: 将患者转移到空气新鲜处, 保持利于呼吸的体位。

P342 + P311

如有呼吸系统症状: 呼叫中毒控制中心或就医。

P305 + P351 + P338

如果接触眼睛: 用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。

P333 + P313

如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。

【安全储存】

P405

上锁保管。

【废弃处置】

P501

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

物理和化学危险

没有已知的GHS危险分类, 请查看第9或第10章节获取更多的信息。

健康危害

引起严重的眼睛刺激。 引起皮肤刺激。 吸入可能引起过敏或哮喘症状或呼吸困难。 可能引起皮肤过敏性反应。 可能引起呼吸道刺激。 长期或反复接触可致器官损害: 呼吸系统 |

环境危害

没有已知的GHS危险分类, 请查看第12章节获取更多的信息。

2.3 其他危险

对异氰酸酯过敏的人可能与其他异氰酸酯发生交叉致敏反应。

3 成分/组成信息

该产品为混合物.

成分	CAS号:	%重量比
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	101-68-8	35 - 53
蓖麻油和1, 1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物	68424-09-9	15 - 40
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	25686-28-6	25 - 40
无定形二氧化硅	67762-90-7	1 - 5

4 急救措施**4.1 急救措施****吸入:**

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适, 就医。

皮肤接触:

立即用肥皂水和水清洗。脱去被污染的衣服, 洗净后方可重新使用。如果征兆/症状加重, 就医。

眼睛接触:

立即用大量水冲洗。如带隐形眼镜并可方便地取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。就医。

如果食入:

漱口。如果感觉不适, 就医。

4.2 重要的症状和影响, 包括急性的和迟发的 没有明显症状或影响, 参考11.1, 毒理学信息

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示

不适用

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂

火灾时: 使用水或泡沫等适用于普通可燃物的灭火剂灭火。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

本产品中没有固有的(危险)。

有害分解产物或副产物

物质	条件
一氧化碳	燃烧过程中
二氧化碳	燃烧过程中
氰化氢	燃烧过程中
氮的氧化物	燃烧过程中
有毒蒸气、气体、颗粒物	燃烧过程中

5.3 保护消防人员特殊的防护装备

穿戴全套防护服, 包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头部暴露区域的防护罩。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。用新鲜空气通风工作场所。如果大量的溢出, 或在密闭空间中溢出, 根据良好的工业卫生措施, 采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。如果大量溢出, 下水道进口盖上并筑防护堤, 以防溢出物流入下水道或水体环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

将溢出物收集于容器内。往溢出物中倾倒异氰酸盐去污剂溶液(90%水、8%浓缩氨水、2%去污剂), 然后反应10分钟。或者也可以往溢出物中加水, 并需要反应30分钟以上。用吸收物质覆盖。从溢出物边缘向内进行清理, 用膨润土, 蚤石, 或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合, 直至干燥。记住, 添加吸附物质并不能消除物理, 健康或环境危害 收集尽可能多的溢出物。采用有关当局批准的容器运输, 但是容器不能密封48小时以避免压力积聚。用专业人员选择的适当的溶剂来清理残余物。用新鲜空气来通风操作场所。阅读并遵照溶剂标签和安全技术说明书(MSDS)上的安全防护指导来使用此产品。依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项

仅作工业或专业之用。非消费者市场销售或使用。 不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 污染的工作服不得带出工作场所。 避免释放到环境中。 被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

7.2 安全储存的条件, 包括不相容的物质

在通风良好处储存。 保持使容器密闭, 以防止被水或空气污染。如果怀疑受到污染, 不要再密封容器。 远离酸储存。 请远离强碱存储。

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中, 即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号:	(机构)	限制类型	附加注释
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	101-68-8	ACGIH	TWA:0.005 ppm	
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	101-68-8	中国OELs	TWA(8hr):0.05 mg/m ³ ; STE:(15 mins):0.1 mg/m ³	
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	101-68-8	香港OELs	TWA(8 hr):0.051 mg/m ³ (0.005 ppm)	

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议

AIHA : 美国工业卫生协会

中国OELs : 中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG : 化学品厂商推荐标准

香港OELs : 香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值

TWA: 时间加权平均容许浓度

STEL: 短时接触容许浓度

CEIL: 最高容许浓度

生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章节中所列各成分无已知生物接触限值。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制

使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备, 以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足, 戴呼吸防护设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护:

间接通气护目镜

皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。

建议使用以下材质的手套: 氯丁橡胶
丁腈橡胶

如果该产品使用于有高暴露的方式（如喷涂、可能喷溅很高），请穿戴全身防护服。 依据暴露评估结果选择和使用身体防护，防止接触。推荐以下防护服: 围裙-氯丁橡胶

围裙-丁腈

呼吸防护

需要进行暴露评估来判断是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，将其作为完整呼吸防护措施中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下型号呼吸器来降低吸入暴露:

可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态	液体
具体的物理形态:	粘稠的
颜色	乳白色
气味	少量臭味
嗅觉阈值	无资料
pH值	不适用
熔点/凝固点	无资料
沸点/初沸点/沸程	>=204.4 °C
闪点	>=143.3 °C [测试方法: 泰格闭杯闪点]
蒸发速率	<=1 [详细信息: 暴露于湿度的凝胶]
易燃性(固体、气体)	
燃烧极限范围(下限)	不适用
燃烧极限范围(上限)	不适用
蒸气压	<=0 Pa [@ 20 °C]
蒸气密度	>=1 [参考标准: 空气=1]
密度	1.11 g/ml
相对密度	1.11 [参考标准: 水=1]
溶解度-水溶性	可忽略
溶解度-非水溶性	无资料
n-辛醇/水分配系数	无资料
自燃温度	不适用
分解温度	无资料
粘度	1,250 - 2,750 mPa·s
分子量	无资料
豁免的无水VOC溶剂	0 g/l [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 当同组分B一起使用时]

豁免的无水VOC溶剂	0 % [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 当同组分B一起使用时]
豁免的无水VOC溶剂	0 g/l [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 按已提供的]
豁免的无水VOC溶剂	0 g/l [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 当同组分B一起使用时]
豁免的无水VOC溶剂	0 % [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 当同组分B一起使用时]
豁免的无水VOC溶剂	0 g/l [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算] [详细信息: 按已提供的]

10 稳定性和反应性

10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

10.2 化学品稳定性

稳定。

10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件

固化过程中将产生热量。在受限空间内固化量一次不要超过50克，以防导致过早反应(放热)而产生强烈的热和烟。

10.5 不相容的物质

水
强酸
强碱

10.6 危险的分解产物

物质	条件
未知	

11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时，就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外，某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中，可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值，或没有暴露的可能，或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息, 本物质可能会产生以下健康效应:

吸入:

呼吸道刺激: 征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。 呼吸致敏反应: 征兆/症状可能包括呼吸困难、气喘、咳嗽和胸闷。 可能导致其他的健康影响(见下文)。

皮肤接触:

皮肤刺激: 征兆/症状可能包括局部发红, 肿胀, 瘙痒, 干燥, 鞍裂, 水疱和疼痛。 敏感性皮肤反应(非光引起的): 征兆/症状可能包括发红、肿胀、水疱和瘙痒。

眼睛接触:

严重眼睛刺激: 征兆/症状可能包括严重发红、肿胀、疼痛、流泪、角膜混浊以及视力受损。

食入:

胃肠道刺激: 征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。

其他健康影响:

长期或反复接触可能引起靶器官的影响:

呼吸的影响: 征兆/症状可能包括咳嗽、气短、胸闷、气喘、心跳加快、皮肤发青(紫绀)、有痰、肺功能测试有改变、还有可能呼吸衰竭。

附加说明

对异氰酸酯过敏的人可能与其他异氰酸酯发生交叉致敏反应。

毒理学数据

如果一个成分在第三章节被公开, 但是没有出现在下表中, 是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	吸入-蒸汽 (4 hr)		无数据, 计算值ATE >50 mg/l
产品总体	食入		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯	吸入-灰尘/ 雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) 0.368 mg/l
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 31,600 mg/kg
1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	吸入-灰尘/ 雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) 0.368 mg/l
1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 31,600 mg/kg
无定形二氧化硅	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
无定形二氧化硅	吸入-灰尘/ 雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 0.691 mg/l
无定形二氧化硅	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,110 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值

二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	正式分类	刺激物
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	正式分类	刺激物
无定形二氧化硅	兔子	无显著刺激

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	正式分类	严重刺激性
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	正式分类	严重刺激性
无定形二氧化硅	兔子	无显著刺激

皮肤致敏

名称	物种	值
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	正式分类	致敏性
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	正式分类	致敏性
无定形二氧化硅	人类和动物	未分类

呼吸过敏

名称	物种	值
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	人	致敏性
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	人	致敏性

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
无定形二氧化硅	体外	不会致突变

致癌性

名称	途径	物种	值
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	吸入	大鼠	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	吸入	大鼠	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
无定形二氧化硅	未指明	老鼠	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。

生殖毒性**生殖和/或发育效应:**

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯	吸入	无发育效应分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 0.004 mg/1	在器官形成过程中
1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	吸入	无发育效应分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 0.004 mg/1	在器官形成过程中
无定形二氧化硅	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 509 mg/kg/day	1 代
无定形二氧化硅	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 497 mg/kg/day	1 代
无定形二氧化硅	食入	无发育效应分类	大鼠 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,350 mg/kg/day	在器官形成过程中

靶器官**特异性靶器官系统毒性-一次接触**

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	正式分类	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	
1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	正式分类	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯	吸入	呼吸系统	长期或反复接触可致器官损害	大鼠 出现副反应的最小剂量(LOAEL) 0.004 mg/1	13 周	
1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	吸入	呼吸系统	长期或反复接触可致器官损害	大鼠 出现副反应的最小剂量(LOAEL) 0.004 mg/1	13 周	
无定形二氧化硅	吸入	呼吸系统 硅肺病	未分类	人 不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	职业暴露	

化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分额外的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类,下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要,可提供产品分类所需的额外信息。此外,由于某成分浓度低于标签要求阈值,或该组分可能不会产生暴露接触,或者该数据与整个物质不相关,那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性

急性水生危险:

根据GHS分类对水生生物没有急性毒性。

慢性水生危险:

根据GHS分类对水生生物没有慢性毒性。

无产品测试数据

材料	CAS号:	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	101-68-8	活性污泥	估计值	3 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	101-68-8	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	>1, 640 mg/l
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	101-68-8	水蚤	估计值	24 hr	50%效应浓度	>1, 000 mg/l
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	101-68-8	斑马鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度	>1, 000 mg/l
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	101-68-8	绿藻	估计值	72 hr	未观察到效应的浓度	1, 640 mg/l
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	101-68-8	水蚤	估计值	21 天	未观察到效应的浓度	10 mg/l
蓖麻油和1, 1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物	68424-09-9		无数据或者数据不充足无法分类。			NA
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	25686-28-6	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	>1, 640 mg/l
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	25686-28-6	水蚤	估计值	24 hr	50%效应浓度	>1, 000 mg/l
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	25686-28-6	斑马鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度	>1, 000 mg/l
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	25686-28-6	绿藻	估计值	72 hr	未观测到效应浓度	1, 640 mg/l
1, 1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	25686-28-6	水蚤	估计值	21 天	未观察到效应的浓度	10 mg/l
无定形二氧化硅	67762-90-7		无数据或者数据不充足无法分类。			N/A

12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯	101-68-8	现有数据不充分			N/A	
蓖麻油和1, 1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物	68424-09-9	现有数据不充分			NA	

1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	25686-28-6	现有数据不充分			N/A	
无定形二氧化硅	67762-90-7	现有数据不充分			N/A	

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯	101-68-8	估计值 生物富集系数 (BCF)-鲤鱼	28 天	生物蓄积因子	200	OECD 化学品试验导则305E - 生物富集流水式鱼类试验
蓖麻油和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物	68424-09-9	无数据或者数据不足以无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物	25686-28-6	估计值 生物富集系数 (BCF)-鲤鱼	28 天	生物蓄积因子	200	OECD 化学品试验导则305E - 生物富集流水式鱼类试验
无定形二氧化硅	67762-90-7	无数据或者数据不足以无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A

12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应

无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置完全固化（或聚合）的材料。作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧未固化的产品。正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别: 不适用

国际法规

运输上分类为非危险品

UN编号: 不适用

联合国正确的运输名称: 不适用

运输分类 (IMO): 不适用

运输分类 (IATA): 不适用

包装类别: 不适用

环境危害:

不适用

使用者特别注意事项

不适用。

15 法规信息**该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规****新化学物质环境管理办法（环境保护部2010年第7号令）**

该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例（2015版）

危险化学品目录（2015版）以下成分被列入

CAS号:	成分	剧毒化学品
101-68-8	二苯基甲烷-4, 4' -二异氰酸酯	未列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识

无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院2002年352号令）

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准: GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南; GB15258-2009 化学品安全标签编写规定; GB 30000.2-2013 – GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范; GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值; GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值; GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值; GB6944-2012 危险货物分类和品名编号; GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法; GB12268-2012 危险货物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

16 其他信息**参考**

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息:

SDS部分章节更新。请您重新审阅SDS中的信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失（除非法律规定）。此信息可能不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在www.3m.com.cn查找。