



## 安全技术说明书

版权, 2021, 3M公司。保留所有权利。如果: (1) 全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意), 以及(2) 未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号:	10-3783-7	版本:	10.01
发行日期:	2021/10/14	旧版日期:	2020/11/19

本安全技术说明书(SDS)根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

### 1 产品及企业标识

#### 1.1 产品名称

中文名称: 3M™ Fluorinert™ 电子液 FC-40

英文名称: 3M™ Fluorinert™ Electronic Liquid FC-40

#### 其他鉴别方法

#### 产品编号

98-0204-0901-1      98-0211-3973-2      98-0212-4914-3

#### 1.2 推荐用途和限制用途

##### 推荐用途

不可用作医疗器械或药物用途。仅供工业用, 用作电子产品的测试液或传热液。

##### 限制用途

Fluorinert™电子液体具有广泛的应用范围, 包括但不限于对医疗设备的精确清洗以及医疗设备的润滑剂沉积溶液。当该产品使用在植入人体的设备上时, 部件上可能不会有氟化液溶剂的残留。强烈建议在FDA注册过程中引用支持测试结果和协议。3M™电子市场材料部(EMSD)不会有意地同医药产品和应用(3M产品会暂时或永久的植入人体或动物的医药产品和应用)结合而抽样、支持或者销售产品。客户有责任评估和决定3M电子市场材料部的产品是否适用于其特殊应用以及其预期用途。评估、选择和使用3M产品的条件有很大的不同并且影响3M产品的使用和预期用途。因为许多条件都是在使用者的知识和控制中独一无二的, 所以很必要对3M产品进行评估来确定3M产品是否适合特殊用途和预期使用, 以及该产品是否适用于当地应用法律、法规、标准和指南。

#### 1.3 供应商信息

供应商:	3M中国有限公司
产品部:	电子材料与解决方案产品部
地址:	上海市田林路222号
电话:	021-22105335
传真:	021-22105036

电子邮件: Tox.cn@mmm.com  
网址: www.3m.com.cn

#### 1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

## 2 危险性概述

### 紧急情况概述

液体,

#### 2.1 物质或混合物的分类

根据GB13690-2009, 此产品为非危险品。

#### 2.2 标签要素

##### 图形符号

不适用。

##### 象形图

不适用

##### 警示词

不适用。

### 防范说明

#### 【预防措施】

无特殊要求。

#### 【事故响应】

无特殊要求。

#### 【安全储存】

无特殊要求。

#### 【废弃处置】

无特殊要求。

### 物理和化学危险

没有已知的GHS危险分类, 请查看第9或第10章节获取更多的信息。

### 健康危害

### 环境危害

没有已知的GHS危险分类, 请查看第12章节获取更多的信息。

## 2.3 其他危险

未知。

## 3 成分/组成信息

该产品属于物质

成分	CAS号:	%重量比
C5-18-全氟烷	86508-42-1	100

## 4 急救措施

### 4.1 急救措施

#### 吸入:

不需要急救。

#### 皮肤接触:

不需要急救。

#### 眼睛接触:

不需要急救。

#### 如果食入:

不需要急救。

### 4.2 重要的症状和影响, 包括急性的和迟发的

没有明显症状或影响, 参考11.1, 毒理学信息

### 4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

### 4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示

不适用

## 5 消防措施

### 5.1 适用的灭火剂

使用合适的灭火剂灭火

### 5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

与剧热接触会产生热分解。

#### 有害分解产物或副产物

##### 物质

一氧化碳

二氧化碳

##### 条件

燃烧过程中

燃烧过程中

### 5.3 保护消防人员特殊的防护装备

当消防条件恶劣并产品可能总热分解时, 请穿好全套防护服, 包括头盔, 自给式、正压式或压力呼吸器, 防火服和防火裤, 手臂、腰部及腿部的绑带, 面罩以及保护头部其他可能暴露在外部位的防护罩。

## 6 泄漏应急处理

### 6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

用新鲜空气通风工作场所。 注意其他章节的预防措施。

### 6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。

### 6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

将溢出物收集于容器内。 从溢出物边缘向内进行清理, 用膨润土, 蛭石, 或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合, 直至干燥。 记住, 添加吸附物质并不能消除物理、健康或环境危害。 收集尽可能多的溢出物。 置于有关当局批准用于运输的密闭容器。 用专业人员选择的适当的溶剂来清理残余物。用新鲜空气来通风操作场所。阅读并遵照溶剂标签和安全技术说明书(MSDS)上的安全防护指导来使用此产品。 密封容器。 依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

### 6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

## 7 操作处置与储存

### 7.1 安全处置注意事项

不要吸入热分解产物。 仅作工业或专业之用。非消费市场销售或使用。 工作服和其他衣服、食物及烟草物品分开存放。 避免释放到环境中。 禁止吸烟: 吸烟时如使用本产品可污染烟草和/或烟雾, 导致生成有害的分解产物。

### 7.2 安全储存的条件, 包括不相容的物质

远离热源储存。

## 8 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

#### 职业接触限值

本安全技术说明书中第三章所列之成分均没有职业接触限值。

#### 生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章中所列各成分无已知生物接触限值。

### 8.2 接触控制

#### 8.2.1 工程控制

产品加热时, 提供局部排气设备。 使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备, 以使空气中有毒物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足, 戴呼吸防护设备。

#### 8.2.2 个体防护设备

**眼睛/面部防护**

不需要。

**皮肤/手防护**

在正常使用条件下, 不需要化学防护手套。然而, 当产品受到极热时, 可能会形成氢氟酸。对于这些情况, 建议使用氯丁橡胶手套和围裙。

**呼吸防护**

加热过程中: 如果不受控的释放导致潜在的过度暴露, 暴露水平未知, 或者空气净化呼吸器可能不足以提供充分保护的的环境下, 使用正压空气呼吸器。

**9 理化特性****9.1 基本理化特性**

物理状态	液体
具体的物理形态:	液体
颜色	无色
气味	无气味
嗅觉阈值	无资料
pH值	不适用
熔点/凝固点	不适用
沸点/初沸点/沸程	158 - 173 °C
闪点	无闪点 [测试方法: 闭杯] [详细信息: 依据ASTM D-3278-96 e-1方法进行测试]
蒸发速率	< 1 无单位或不适用。 [参考标准: 摩尔比=1]
易燃性(固体、气体)	
燃烧极限范围(下限)	未检出
燃烧极限范围(上限)	未检出
蒸气压	400 Pa [@ 25 °C] [详细信息: 大约]
蒸气密度	22.5 [@ 25 °C] [参考标准: 空气=1]
密度	1.9 g/ml
相对密度	1.9 [参考标准: 水=1]
溶解度-水溶性	0
溶解度-非水溶性	无资料
n-辛醇/水分配系数	无资料
自燃温度	无资料
分解温度	无资料
粘度	2 mm <sup>2</sup> /sec [@ 25 °C]
分子量	无资料
挥发性有机化合物	[详细信息: 豁免]
挥发性物质百分比	100 %
豁免的无水VOC溶剂	[详细信息: 豁免]

**10 稳定性和反应性****10.1 反应性**

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

## 10.2 化学品稳定性

稳定。

## 10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

## 10.4 应避免的条件

热

## 10.5 不相容的物质

精细活性金属粉末

碱金属和碱土金属

## 10.6 危险的分解产物

物质

条件

氟化氢

当温度升高时 - 大于200°C

全氟代异丁烯

当温度升高时 - 大于200°C

错误使用或设备故障时造成产品接触剧热会产生有毒分解物，包括氟化氢和全氟异丁烯。

# 11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时，就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外，某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中，可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值，或没有暴露的可能，或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

## 11.1 毒理学信息

### 征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

#### 吸入：

无已知健康危险

#### 皮肤接触：

使用产品时皮肤接触不会导致明显的刺激。

#### 眼睛接触：

在使用产品时眼睛接触不会导致明显的刺激。

#### 食入：

无已知健康危险

### 毒理学数据

如果一个成分在第三章被公开，但是没有出现在下表中，是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

**急性毒性**

名称	途径	物种	值
C5-18-全氟烷	皮肤	专业判断	半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
C5-18-全氟烷	吸入-蒸汽 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 最大可能浓度
C5-18-全氟烷	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

**皮肤腐蚀/刺激**

名称	物种	值
C5-18-全氟烷	兔子	无显著刺激

**严重眼损伤/眼刺激**

名称	物种	值
C5-18-全氟烷	兔子	无显著刺激

**皮肤致敏**

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

**呼吸过敏**

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

**生殖细胞致突变性**

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

**致癌性**

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

**生殖毒性****生殖和/或发育效应：**

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
C5-18-全氟烷	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 1,288 mg/kg/day	交配和怀孕期间
C5-18-全氟烷	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 1,288 mg/kg/day	28 天
C5-18-全氟烷	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 1,288 mg/kg/day	怀孕期间

**靶器官**

**特异性靶器官系统毒性—一次接触**

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

**特异性靶器官系统毒性—反复接触**

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
C5-18-全氟烷	食入	内分泌系统   胃肠道   造血系统   肝脏   免疫系统   神经系统   肾和/或膀胱   呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,545 mg/kg/day	13 周

**化学品吸入性肺炎危险**

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分外部的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

## 12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

**12.1 毒性****急性水生危险：**

根据GHS分类对水生生物没有急性毒性。

**慢性水生危险：**

根据GHS分类对水生生物没有慢性毒性。

无产品测试数据

材料	CAS号：	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
C5-18-全氟烷	86508-42-1	活性污泥	估计值	3 hr	EC50	>1,000 mg/l
C5-18-全氟烷	86508-42-1	绿藻	估计值	72 hr	EC50	>100 mg/l
C5-18-全氟烷	86508-42-1	水蚤	估计值	48 hr	EC50	>100 mg/l
C5-18-全氟烷	86508-42-1	斑马鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度 (LC50)	>100 mg/l
C5-18-全氟烷	86508-42-1	绿藻	估计值	72 hr	NOEC	>100 mg/l
C5-18-全氟烷	86508-42-1	水蚤	试验品	21 天	NOEC	>100 mg/l

**12.2 持久性和降解性**

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
C5-18-全氟烷	86508-42-1	估计值 生物降解	28 天	二氧化碳释放	0 CO2生成率%	OECD 310 CO2 顶空

**12.3 潜在的生物累积性**

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
----	------	------	------	------	------	------



C5-18-全氟烷	86508-42-1	试验品 生物富集	辛醇/水分离系数 对数	6.1	非标准方法
-----------	------------	----------	----------------	-----	-------

#### 12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

#### 12.5 其它不利效应

无资料

## 13 废弃处置

#### 13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

处置前咨询所有适用的主管部门及查阅法规，确保正确分类。在许可的工业废物处置设施中处置废物。作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧。正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。燃烧产品包括HF。设备必须能够处理卤化材料。空的和洁净的产品容器可按照非危险废物处置。请咨询具体法规和服务商，以确定可用的选择和要求。

## 14 运输信息

#### 当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别：不适用

#### 国际法规

运输上分类为非危险品

UN编号：不适用

联合国正确的运输名称：不适用

运输分类（IMO）：不适用

运输分类（IATA）：不适用

包装类别：不适用

环境危害：

海洋污染物：不是

#### 使用者特别注意事项

不适用。

## 15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

#### 新化学物质环境管理办法（环境保护部2010年第7号令）

该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

#### 危险化学品安全管理条例（2015版）

危险化学品目录 (2015版) 无成分列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识  
无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例 (国务院2002年352号令)  
高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准: GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南; GB15258-2009 化学品安全标签编写规定; GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范; GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值; GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值; GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值; GB6944-2012 危险货物分类和品名编号; GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法; GB12268-2012 危险货物物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章所列的制造商。

## 16 其他信息

### 参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》  
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

### 修订信息:

SDS部分章节更新。请您重新审阅SDS中的信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失 (除非法律规定)。此信息可能不适用于以下情况: 使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品, 或将此产品与其他材料混合使用。因此, 重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在[www.3m.com.cn](http://www.3m.com.cn)查找。