



## 安全技术说明书

版权, 2024, 3M公司。保留所有权利。如果: (1) 全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意), 以及(2) 未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号: 26-7218-6 版本: 9.00  
发行日期: 2024/04/10 旧版日期: 2021/04/15

本安全技术说明书(SDS)根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

### 1 产品及企业标识

#### 1.1 产品名称

中文名称: 3M PN7099高效机舱油污泡沫清洗剂

英文名称: 3M PN07099 Engine Foaming Degreaser

#### 产品编号

XG-0038-0933-0 XG-0038-5280-1

#### 1.2 推荐用途和限制用途

##### 推荐用途

汽车, 积碳清除

#### 1.3 供应商信息

供应商: 3M中国有限公司  
产品部: 汽车售后市场产品部  
地址: 上海市田林路222号  
电话: 021-22105335  
传真: 021-22105036  
电子邮件: Tox.cn@mmm.com  
网址: www.3m.com.cn

#### 1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

### 2 危险性概述

#### 紧急情况概述

液体,

极易燃烧的气溶胶。带压力容器：如受热可能爆裂。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。吸入有害。一次接触可致器官损害：心血管系统 | 对水生生物有毒。对水生生物有害并具有长期持续影响。

## 2.1 物质或混合物的分类

易燃气溶胶：类别1。

急性毒性，吸入：类别4。

严重眼损伤/眼刺激：类别1。

皮肤腐蚀/刺激：类别1B。

特异性靶器官毒性—一次接触：类别1。

对水环境的危害，急性毒性：类别2。

对水环境的危害，慢性毒性：类别3。

## 2.2 标签要素

### 图形符号

火焰 | 腐蚀性 | 感叹号 | 健康危险 |

### 象形图



### 警示词

危险

### 危险性说明

H222	极易燃烧的气溶胶。
H229	带压力容器：如受热可能爆裂。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H332	吸入有害。
H370	一次接触可致器官损害： 心血管系统
H401	对水生生物有毒。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。

### 防范说明

#### 【一般防范说明】

P102	请放置在儿童接触不到的地方。
P101	如需就医，应随身携带产品容器或标签。

#### 【预防措施】

P210	远离热源/火花/明火/热表面——禁止吸烟。
P211	避免往明火或其他火源上喷射。
P251	即使在使用后也不要刺破或焚烧。
P260	不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P280D 戴防护手套/防护服/防护眼镜/防护面罩。

**【事故响应】**

P303 + P361 + P353

如皮肤(或头发)接触：立即脱去所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤/淋浴。

P305 + P351 + P338

如果接触眼睛：用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。

P310

立即呼叫中毒控制中心或就医。

**【安全储存】**

P410 + P412

避免日照。不可暴露在超过50摄氏度(122华氏度)的温度下。

**【废弃处置】**

P501

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

**物理和化学危险**

极易燃烧的气溶胶。 带压力容器：如受热可能爆裂。

**健康危害**

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 吸入有害。 一次接触可致器官损害： 心血管系统 |

**环境危害**

对水生生物有毒。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

**2.3 其他危险**

有意误用，故意吸入高浓度成分对人体有害或致死。 可能会引起胃肠道化学灼伤。

**3 成分/组成信息**

该产品为混合物。

成分	CAS号:	%重量比
水	7732-18-5	15 - 40
重质加氢环烷基石油馏出物	64742-52-5	5 - 15
表面活性剂	商业机密	7 - 13
表面活性剂添加剂	商业机密	5 - 10
有机酸	商业机密	5 - 10
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	5 - 10
乙氧基化C12-14-醇	68439-50-9	3 - 7
丙烷	74-98-6	3 - 7
正丁烷	106-97-8	1 - 5
异丁烷	75-28-5	0.5 - 2
添加剂	商业机密	< 1
硫酸	7664-93-9	< 0.5

**4 急救措施****4.1 急救措施**

**吸入：**

将患者转移到空气新鲜处。就医。

**皮肤接触：**

立即用大量水冲洗至少15分钟。脱去被污染的衣服。立即就医。衣服洗净后方可重新使用。

**眼睛接触：**

立即用大量水冲洗至少15分钟。如带隐形眼镜并可方便的取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。立即就医。

**如果食入：**

漱口。不要催吐。立即就医。

**4.2 重要的症状和影响，包括急性的和迟发的**

皮肤灼伤（局部发红、肿胀、瘙痒、剧烈疼痛、起泡和组织破坏） 眼睛严重受损（角膜混浊，剧痛，撕裂，溃疡，视力明显受损或丧失）。 靶器官效应。更多详细信息，请参见第11章节。

**4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告**

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

**4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示**

接触此产品可能会增加心肌刺激。除非绝对必要不可开拟交感神经药。

## 5 消防措施

**5.1 适用的灭火剂**

使用合适的灭火剂灭火

**5.2 物质或混合物引发的特殊危险性**

密闭容器接触火源受热可能积聚压力并且爆炸。

**有害分解产物或副产物****物质**

一氧化碳

二氧化碳

**条件**

燃烧过程中

燃烧过程中

**5.3 保护消防人员特殊的防护装备**

水可能无法有效灭火但能冷却接触火的容器和表面以防爆炸。

## 6 泄漏应急处理

**6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序**

撤离现场。 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 只能使用不产生火花的工具。 用新鲜空气通风工作场所。 如果大量的溢出，或在密闭空间中溢出，根据良好的工业卫生措施，采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。 警告！电机/马达可能会是一个点燃源，会引起泄漏场所中易燃气体或蒸汽爆炸或燃烧。 有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

**6.2 环境保护措施**

避免释放到环境中。 如果大量溢出，下水道进口盖上并筑防护堤，以防溢出物流入下水道或水体环境中。

### 6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

如果可能的话，密封泄漏的容器。将泄漏的容器放置在通风良好的地方，最好是正在运行的排气罩下，或者在必要的情况下，对泄漏容器或其内容物进行适当的包装以后放置在户外不透水的表面。将溢出物收集于容器内。使用专门针对溶剂灭火的泡沫覆盖泄漏区域。从溢出物边缘向内进行清理，用膨润土，蛭石，或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合，直至干燥。记住，添加吸附物质并不能消除物理、健康或环境危害。用防电火花的工具来收集。置于有关当局批准运输的金属容器。用专业人员选择的适当的溶剂来清理残余物。用新鲜空气来通风操作场所。阅读并遵照溶剂标签和安全技术说明书(MSDS)上的安全防护指导来使用此产品。密封容器。依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

### 6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

## 7 操作处置与储存

### 7.1 安全处置注意事项

仅作工业或专业之用。非消费市场销售或使用。不要在有限空间或没有空气流动或流动极少的场所使用。远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。避免往明火或其他火源上喷射。即使是在使用后也不要戳穿或烧毁。不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免接触眼睛、皮肤或衣服。使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。操作后彻底清洗。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。避免接触氧化剂（如氯，铬酸等）。蒸汽可能沿着地面移动很远的距离，到达点火源处。

### 7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质

避免日照。不可暴露在超过50摄氏度(122华氏度)的温度下。远离热源储存。远离酸储存。远离氧化剂存放。

## 8 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

#### 职业接触限值

如果第3章成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号:	(机构)	限制类型	附加注释
正丁烷	106-97-8	ACGIH	STEL:1000 ppm	
正丁烷	106-97-8	香港OELs	TWA(8hrs):1900 mg/m <sup>3</sup> (800 ppm)	
天然气	106-97-8	ACGIH	测定限值尚未建立	普通的窒息剂
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	ACGIH	TWA:50 ppm	
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	中国OELs	TWA(8hr):600 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(15min):900 mg/m <sup>3</sup>	皮肤
矿物油雾	64742-52-5	香港OELs	TWA(烟雾)(8 hr):5 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(烟雾)(15min):10 mg/m <sup>3</sup>	
丙烷	74-98-6	ACGIH	测定限值尚未建立	普通的窒息剂
丙烷	74-98-6	香港OELs	TWA(8hr):4508 mg/m <sup>3</sup> (2500 ppm)	
异丁烷	75-28-5	ACGIH	STEL:1000 ppm	

天然气	75-28-5	ACGIH	测定限值尚未建立	普通的窒息剂
含硫酸的强无机酸雾	7664-93-9	ACGIH	测定限值尚未建立	A2：可疑的人类致癌物。
硫酸	7664-93-9	ACGIH	TWA(可吸入喉的颗粒物):0.2 mg/m <sup>3</sup>	
硫酸	7664-93-9	香港OELs	TWA(8h):1 mg/m <sup>3</sup> ; STEL(15min):3 mg/m <sup>3</sup>	
表面活性剂添加剂	商业机密	ACGIH	TWA:3 ppm;STEL:6 ppm	
表面活性剂添加剂	商业机密	中国OELs	TWA(8 hrs):8 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(15 mins):15 mg/m <sup>3</sup>	

ACGIH：美国政府工业卫生学家会议

AIHA：美国工业卫生协会

中国OELs：中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG：化学品厂商推荐标准

香港OELs：香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值

TWA：时间加权平均容许浓度

STEL：短时接触容许浓度

CEIL：最高容许浓度

## 生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章中所列各成分无已知生物接触限值。

## 8.2 接触控制

### 8.2.1 工程控制

人不要留在空气中含氧量可能减少的地方。使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备，以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足，戴呼吸防护设备。

### 8.2.2 个体防护设备

#### 眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：

全面屏

间接通气护目镜

#### 皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。

建议使用以下材质的手套：聚合物片材

#### 呼吸防护

可能需要进行暴露评估来确定是否需要呼吸器。如需要呼吸器，将其作为全部呼吸防护计划中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下呼吸器型号以降低经吸入暴露：

可用于有机蒸气过滤的半面罩或全面罩呼吸器

供气式半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

## 9 理化特性

### 9.1 基本理化特性

物理状态	液体
具体的物理形态：	气溶胶
颜色	浅黄色
气味	碳氢化合物
嗅觉阈值	无资料
pH值	6 - 9
熔点/凝固点	不适用
沸点/初沸点/沸程	无资料
闪点	-74 °C [测试方法：闭杯]
蒸发速率	无资料
易燃性(固体、气体)	不适用
燃烧极限范围(下限)	无资料
燃烧极限范围(上限)	无资料
蒸气压	无资料
蒸汽密度、蒸汽相对密度	无资料
密度	0.95 - 1.05 g/ml
相对密度	0.95 - 1.05
溶解度-水溶性	无资料
溶解度-非水溶性	无资料
n-辛醇/水分配系数	无资料
自燃温度	无资料
分解温度	无资料
粘度/动力学粘度	无资料
挥发性有机化合物	无资料
挥发性物质百分比	无资料
豁免的无水VOC溶剂	无资料

## 10 稳定性和反应性

### 10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

### 10.2 化学品稳定性

稳定。

### 10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

### 10.4 应避免的条件

热

在大剪切力和高温的情况下

高于沸点的温度

### 10.5 不相容的物质

未知

### 10.6 危险的分解产物

物质 条件

未知

参见5.2章节有害燃烧分解物

## 11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时，就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外，某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中，可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值，或没有暴露的可能，或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

### 11.1 毒理学信息

#### 征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

#### 吸入：

吸入有害。 呼吸道刺激：征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

#### 皮肤接触：

腐蚀(皮肤灼伤)：征兆/症状可能包括局部发红、肿胀、瘙痒、疼痛、水疱、溃疡和组织破坏。

#### 眼睛接触：

腐蚀(眼睛灼伤)：征兆/症状包括角膜混浊、化学灼伤、疼痛、流泪、溃疡、视力损害或失明。

#### 食入：

胃肠道腐蚀：征兆/症状可能包括严重的口腔、咽喉和腹部疼痛、恶心反胃、呕吐以及腹泻，还可能出现粪便和/或呕吐物带血。

#### 其他健康影响：

#### 一次接触可能导致靶器官影响：

心脏过敏-单次接触超过建议的指导标准可能导致心脏过敏：征兆/症状可能包括不规则心跳（心律不齐）、晕厥、胸痛并且可能致命。

#### 毒理学数据

如果一个成分在第三章被公开，但是没有出现在下表中，是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

#### 急性毒性

名称	途径	物种	值
----	----	----	---

产品总体	皮肤		无数据，计算值ATE >5,000 mg/kg
产品总体	吸入-灰尘/雾 (4 hr)		无数据；计算的急性毒性估计值 (ATE) >1 - =5 mg/l
产品总体	食入		无数据，计算值ATE >5,000 mg/kg
重质加氢环烷基石油馏出物	皮肤	兔子	半数致死剂量 (LD50) > 2,000 mg/kg
重质加氢环烷基石油馏出物	食入	大鼠	半数致死剂量 (LD50) > 5,000 mg/kg
表面活性剂	皮肤	兔子	半数致死剂量 (LD50) < 2,000 mg/kg
表面活性剂	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度 (LC50) 0.31 mg/l
表面活性剂	食入	大鼠	半数致死剂量 (LD50) 1,700 mg/kg
一缩二丙二醇一甲醚	皮肤	兔子	半数致死剂量 (LD50) > 19,000 mg/kg
一缩二丙二醇一甲醚	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度 (LC50) > 50 mg/l
一缩二丙二醇一甲醚	食入	大鼠	半数致死剂量 (LD50) 5,180 mg/kg
表面活性剂添加剂	吸入-蒸汽	正式分类	半数致死浓度 (LC50) 估计值为 10 - 20 mg/l
表面活性剂添加剂	皮肤	兔子	半数致死剂量 (LD50) 2,504 mg/kg
表面活性剂添加剂	食入	大鼠	半数致死剂量 (LD50) 1,089 mg/kg
丙烷	吸入-气体 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度 (LC50) > 200,000 ppm
乙氧基化C12-14-醇	皮肤	专业判断	半数致死剂量 (LD50) 估计值为 > 5,000 mg/kg
乙氧基化C12-14-醇	食入	大鼠	半数致死剂量 (LD50) > 2,000 mg/kg
异丁烷	吸入-气体 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度 (LC50) 276,000 ppm
正丁烷	吸入-气体 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度 (LC50) 277,000 ppm
添加剂	食入	大鼠	半数致死剂量 (LD50) 226 mg/kg
硫酸	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度 (LC50) 0.375 mg/l
硫酸	食入	大鼠	半数致死剂量 (LD50) 2,140 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

## 皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
重质加氢环烷基石油馏出物	兔子	最小刺激性
表面活性剂	兔子	腐蚀性
一缩二丙二醇一甲醚	人类和动物	无显著刺激
表面活性剂添加剂	兔子	腐蚀性
丙烷	兔子	最小刺激性
乙氧基化C12-14-醇	兔子	刺激物
异丁烷	专业判断	无显著刺激
正丁烷	专业判断	无显著刺激
添加剂	体外实验数据	腐蚀性
硫酸	专业判断	腐蚀性

## 严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
重质加氢环烷基石油馏出物	兔子	轻度刺激性
表面活性剂	兔子	腐蚀性

一缩二丙二醇一甲醚	兔子	轻度刺激性
表面活性剂添加剂	兔子	腐蚀性
丙烷	兔子	轻度刺激性
乙氧基化C12-14-醇	兔子	腐蚀性
异丁烷	专业判断	无显著刺激
正丁烷	兔子	无显著刺激
添加剂	相似的健康危险	腐蚀性
硫酸	兔子	腐蚀性

**敏感性：****皮肤致敏**

名称	物种	值
重质加氢环烷基石油馏出物	豚鼠	未分类
表面活性剂	豚鼠	未分类
一缩二丙二醇一甲醚	人	未分类
表面活性剂添加剂	豚鼠	未分类
乙氧基化C12-14-醇	豚鼠	未分类

**呼吸过敏**

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

**生殖细胞致突变性**

名称	途径	值
表面活性剂	体外	不会致突变
表面活性剂	体外	不会致突变
一缩二丙二醇一甲醚	体外	不会致突变
表面活性剂添加剂	体外	不会致突变
表面活性剂添加剂	体外	不会致突变
丙烷	体外	不会致突变
乙氧基化C12-14-醇	体外	不会致突变
异丁烷	体外	不会致突变
正丁烷	体外	不会致突变
添加剂	体外	不会致突变
硫酸	体外	不会致突变

**致癌性**

名称	途径	物种	值
重质加氢环烷基石油馏出物	食入	大鼠	不会致癌
重质加氢环烷基石油馏出物	皮肤	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
表面活性剂	食入	大鼠	不会致癌
硫酸	食入	多种动物种群	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
硫酸	吸入	人	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。

**生殖毒性****生殖和/或发育效应：**

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
----	----	---	----	------	------

表面活性剂	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 400 mg/kg/day	早产
表面活性剂	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 400 mg/kg/day	28 天
表面活性剂	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 400 mg/kg/day	早产
一缩二丙二醇一甲醚	吸入	无发育效应分类	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1.82 mg/l	在器官形成过程中
表面活性剂添加剂	皮肤	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 225 mg/kg/day	在器官形成过程中
表面活性剂添加剂	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 450 mg/kg/day	在器官形成过程中
乙氧基化C12-14-醇	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	早产
乙氧基化C12-14-醇	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	29 天
乙氧基化C12-14-醇	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	早产
硫酸	吸入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 19.3 mg/m3	在器官形成过程中

## 靶器官

## 特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
重质加氢环烷基石油馏出物	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。		不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
表面活性剂	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	相似的健康危险	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL)	

一缩二丙二醇一甲醚	皮肤	中枢神经系统受抑	未分类	兔子	无数据 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 2,850 mg/kg	
一缩二丙二醇一甲醚	吸入	中枢神经系统受抑	未分类	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 3.07 mg/l	7 hr
一缩二丙二醇一甲醚	食入	中枢神经系统受抑	未分类	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 5,000 mg/kg	
表面活性剂添加剂	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	人类和动物	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
丙烷	吸入	心脏敏感	一次接触可致器官损害:	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
丙烷	吸入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
丙烷	吸入	呼吸刺激	未分类	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
乙氧基化C12-14-醇	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	相似的健康危险	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
异丁烷	吸入	心脏敏感	一次接触可致器官损害:	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
异丁烷	吸入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	人类和动物	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
异丁烷	吸入	呼吸刺激	未分类	老鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
正丁烷	吸入	心脏敏感	一次接触可致器官损害:	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
正丁烷	吸入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	人类和动物	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
正丁烷	吸入	心脏	未分类	狗	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 5,000 ppm	25 分钟
正丁烷	吸入	呼吸刺激	未分类	兔子	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	

添加剂	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	相似的健康危险	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
硫酸	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	

## 特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
表面活性剂	皮肤	肝脏   肾和/或膀胱	未分类	豚鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 60 mg/kg/day	30 天
表面活性剂	食入	心脏   内分泌系统   胃肠道   造血系统   肝脏   肾和/或膀胱   皮肤   骨骼、牙齿、指甲和/或头发   免疫系统   肌肉   神经系统   眼睛   嗅觉系统   呼吸系统   血管系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 400 mg/kg/day	28 天
一缩二丙二醇一甲醚	皮肤	肾和/或膀胱   心脏   内分泌系统   造血系统   肝脏   呼吸系统	未分类	兔子	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 9,500 mg/kg/day	90 天
一缩二丙二醇一甲醚	吸入	心脏   造血系统   肝脏   免疫系统   神经系统   眼睛   肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1.21 mg/l	90 天
一缩二丙二醇一甲醚	食入	肝脏   心脏   内分泌系统   骨骼、牙齿、指甲和/或头发   造血系统   免疫系统   神经系统   肾和/或膀胱   呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天
表面活性剂添加剂	吸入	造血系统   肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.1559 mg/l	28 天
表面活性剂添加剂	吸入	呼吸系统	未分类	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 0.0102 mg/l	28 天
表面活性剂添加剂	吸入	心脏   内分泌系统   免疫系统   神经系统   眼睛   肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.1559 mg/l	28 天
表面活性剂添加剂	食入	造血系统   肝脏   肾和/或膀胱   呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL)	

					无数据	
乙氧基化C12-14-醇	食入	心脏   内分泌系统   胃肠道   骨骼、牙齿、指甲和/或头发   造血系统   肝脏   免疫系统   肌肉   神经系统   眼睛   肾和/或膀胱   呼吸系统   血管系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	29 天
异丁烷	吸入	肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 4,500 ppm	13 周
正丁烷	吸入	肾和/或膀胱   血液	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 4,489 ppm	90 天
硫酸	吸入	呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 5.52 mg/m <sup>3</sup>	28 天

### 化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组份额外的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

## 12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

### 12.1 毒性

#### 急性水生危险：

GHS急性毒性类别2：对水生生物有毒。

#### 慢性水生危险：

GHS慢性毒性类别3：对水生生物有害并且有长期持续影响。

无产品测试数据

材料	CAS号：	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
重质加氢环烷基石油馏出物	64742-52-5	绿藻	估计值	96 hr	EC50	>100 mg/l
重质加氢环烷基石油馏出物	64742-52-5	水蚤	估计值	48 hr	EC50	>100 mg/l
表面活性剂	商业机密	活性污泥	试验品	3 hr	EC50	>500 mg/l
表面活性剂	商业机密	绿藻	试验品	96 hr	EC50	29 mg/l
表面活性剂	商业机密	虹鳟鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度 (LC50)	4.3 mg/l
表面活性剂	商业机密	水蚤	试验品	48 hr	EC50	3.4 mg/l

表面活性剂	商业机密	黑头呆鱼	估计值	28 天	NOEC	0.9 mg/l
表面活性剂	商业机密	绿藻	估计值	96 hr	NOEC	0.5 mg/l
表面活性剂	商业机密	水蚤	估计值	21 天	NOEC	1.65 mg/l
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	细菌	试验品	18 hr	EC10	4,168 mg/l
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	黑头呆鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度 (LC50)	>10,000 mg/l
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	绿藻	试验品	72 hr	ErC50	>969 mg/l
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	水蚤	试验品	48 hr	半数致死浓度 (LC50)	1,919 mg/l
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	绿藻	试验品	72 hr	EC10	133 mg/l
有机酸	商业机密	活性污泥	试验品	3 hr	NOEC	>=88.2 mg/l
有机酸	商业机密	绿藻	实验室	72 hr	EC50	3,500 mg/l
有机酸	商业机密	水蚤	实验室	48 hr	EC50	130 mg/l
有机酸	商业机密	斑马鱼	实验室	96 hr	半数致死浓度 (LC50)	195 mg/l
有机酸	商业机密	绿藻	实验室	72 hr	NOEC	1,900 mg/l
表面活性剂添加剂	商业机密	硅藻属	试验品	72 hr	ErC50	198 mg/l
表面活性剂添加剂	商业机密	绿藻	试验品	72 hr	ErC50	2.5 mg/l
表面活性剂添加剂	商业机密	虹鳟鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度 (LC50)	105 mg/l
表面活性剂添加剂	商业机密	水蚤	试验品	48 hr	EC50	27.04 mg/l
表面活性剂添加剂	商业机密	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	1 mg/l
表面活性剂添加剂	商业机密	鳕	试验品	41 天	NOEC	1.24 mg/l
表面活性剂添加剂	商业机密	水蚤	试验品	21 天	NOEC	0.85 mg/l
表面活性剂添加剂	商业机密	活性污泥	试验品	30 分钟	IC50	>1,000 mg/l
表面活性剂添加剂	商业机密	鱼苗	试验品	21 天	EC50	1,290 mg/kg (干重)
表面活性剂添加剂	商业机密	赤虫	试验品	35 天	半数致死浓度 (LC50)	3,715 mg/kg (干重)
表面活性剂添加剂	商业机密	弹尾虫	试验品	28 天	半数致死浓度 (LC50)	1,893 mg/kg (干重)
乙氧基化C12-14-醇	68439-50-9	细菌	试验品	16.9 hr	EC50	>10,000 mg/l
乙氧基化C12-14-醇	68439-50-9	鲤鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度 (LC50)	0.8 mg/l
乙氧基化C12-14-醇	68439-50-9	绿藻	试验品	72 hr	ErC50	0.57 mg/l
乙氧基化C12-14-醇	68439-50-9	水蚤	试验品	48 hr	EC50	0.53 mg/l
乙氧基化C12-14-醇	68439-50-9	水蚤	估计值	21 天	NOEC	0.77 mg/l
乙氧基化C12-14-醇	68439-50-9	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	0.035 mg/l
丙烷	74-98-6	N/A	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A
正丁烷	106-97-8	N/A	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A
异丁烷	75-28-5	N/A	无数据或者数据	N/A	N/A	N/A

			不充足无法分类。			
添加剂	商业机密	活性污泥	估计值	3 hr	EC50	28.8 mg/l
添加剂	商业机密	斑马鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度 (LC50)	1.84 mg/l
添加剂	商业机密	绿藻	试验品	72 hr	EC50	0.06722 mg/l
添加剂	商业机密	水蚤	估计值	21 天	NOEC	0.268 mg/l
添加剂	商业机密	绿藻	试验品	72 hr	EC10	0.0084 mg/l
硫酸	7664-93-9	绿藻	试验品	72 hr	EC50	>100 mg/l
硫酸	7664-93-9	水蚤	试验品	48 hr	EC50	>100 mg/l
硫酸	7664-93-9	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	100 mg/l

## 12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
重质加氢环烷基石油馏出物	64742-52-5	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
表面活性剂	商业机密	试验品 生物降解	28 天	二氧化碳释放	69 %CO2生成率%	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	75 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	试验品 水生生物固有降解	13 天	溶解性有机碳的衰减	94 %DOC去除率	OECD 302B Zahn-Wellens/EVPA
有机酸	商业机密	试验品 生物降解	20 天	生化需氧量	67 %BOD/ThOD	
表面活性剂添加剂	商业机密	试验品 生物降解	28 天	二氧化碳释放	80 %CO2生成率%	
表面活性剂添加剂	商业机密	试验品 生物降解	21 天	溶解性有机碳的衰减	>90 %DOC去除率	OECD 301A, DOC降解试验
表面活性剂添加剂	商业机密	试验品 光分解		光分解的半衰期 (空气中)	5.5 小时 (半衰期)	
乙氧基化C12-14-醇	68439-50-9	试验品 生物降解	28 天	溶解性有机碳的衰减	100 %DOC去除率	
丙烷	74-98-6	试验品 光分解		光分解的半衰期 (空气中)	27.5 天 (半衰期)	
正丁烷	106-97-8	试验品 光分解		光分解的半衰期 (空气中)	12.3 天 (半衰期)	
异丁烷	75-28-5	试验品 光分解		光分解的半衰期 (空气中)	13.4 天 (半衰期)	
添加剂	商业机密	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	70 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301D - 密闭瓶试验
硫酸	7664-93-9	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A

## 12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
重质加氢环烷基石油馏出物	64742-52-5	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
表面活性剂	商业机密	试验品 BCF - 鱼类	32 天	生物蓄积因子	104	OECD305-生物浓缩
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	0.004	OECD 107 log Kow
有机酸	商业机密	估计值 生物富集		辛醇/水分离系数对数	-0.54	

表面活性剂添加剂	商业机密	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	-2.3	OECD 107 log Kow
乙氧基化C12-14-醇	68439-50-9	试验品 BCF - 鱼类	72 hr	生物蓄积因子	310	
乙氧基化C12-14-醇	68439-50-9	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	≤7	OECD 117log Kow HPLC 方法
丙烷	74-98-6	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	2.36	
正丁烷	106-97-8	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	2.89	
异丁烷	75-28-5	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	2.76	
添加剂	商业机密	试验品 BCF - 鱼类	35 天	生物蓄积因子	79	
硫酸	7664-93-9	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A

#### 12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

#### 12.5 其它不利效应

无资料

## 13 废弃处置

#### 13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置废物。作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧。设备必须能处理喷雾罐。应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

## 14 运输信息

#### 当地法规

中国运输危险级别：第2.1类 易燃气体

#### 国际法规

UN编号：UN1950

联合国正确的运输名称：气溶胶

运输分类(IMO)：第2.1项：易燃气体

运输分类(IATA)：第2.1项：易燃气体

包装类别：不适用

环境危害：

不适用

#### 使用者特别注意事项

不适用。

## 15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

**新化学物质环境管理办法（生态环境部第12号令）**

该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

**危险化学品安全管理条例（2015版）**

危险化学品目录（2015版） 以下成分被列入

CAS号：	成分	剧毒化学品
74-98-6	丙烷	未列入
商业机密	表面活性剂添加剂	未列入
106-97-8	正丁烷	未列入
7664-93-9	硫酸	未列入
75-28-5	异丁烷	未列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识

成分信息：以下成分被列入

CAS号：	成分	临界量（T）
106-97-8	正丁烷	50
74-98-6	丙烷	50

产品类别：

易燃气体：危险性属于2.1项的气体, 临界量（T）:10

**使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院2002年352号令）**

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准：GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南；GB15258-2009 化学品安全标签编写规定；GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范；GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值；GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值；GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值；GB6944-2012 危险货物分类和品名编号；GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法；GB12268-2012 危险货物物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

## 16 其他信息

**参考**

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》  
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

**修订信息：**

无修订信息。

免责声明：此安全技术说明书(SDS)上的信息仅基于我们的经验且仅依其公布之日我们现有的数据和在常规条件下此产品我们所认为最适当的使用方法。但我们不承担因使用该产品所带来的任何损失、损害及伤害(除非法律另有规

定)。此信息不适用于以下情况: 使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品, 或将此产品与其他材料混合使用。因此, 重要的是客户应自行通过评估, 以确定产品对其所预期应用的适用性。此外, 提供本SDS旨在传递健康和  
安全信息。如果您是本产品在中国的进口商, 您需要遵守所有适用的合规监管要求, 包括但不限于产品的注册/备  
案、物质授权额度的追踪管理和可能的物质注册/通报。

3M中国SDS可在[www.3m.com.cn](http://www.3m.com.cn)查找