



安全技术说明书

版权, 2020, 3M公司。保留所有权利。如果: (1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意), 以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

| | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| 文件编号: | 29-8206-4 | 版本: | 4.01 |
| 发行日期: | 2020/11/23 | 旧版日期: | 2015/04/15 |

本安全技术说明书(SDS)根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称: 3M Scotchcast 521+环氧树脂 (绿色)

英文名称: 3M Scotchcast 521+ Epoxy Resin (Green)

产品编号

XA-0038-2490-2 XA-0038-6864-4

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

电机的绝缘保护。

1.3 供应商信息

| | |
|-------|----------------|
| 供应商: | 3M中国有限公司 |
| 产品部: | 基础设施防护产品组 |
| 地址: | 上海市田林路222号 |
| 电话: | 021-64853535 |
| 传真: | 021-22105036 |
| 电子邮件: | Tox.cn@mmm.com |
| 网址: | www.3m.com.cn |

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

固体,
引起眼睛刺激。造成轻微皮肤刺激。可能引起皮肤过敏性反应。可能致癌。对水生生物有毒。对水生生物有害并具有长期持续影响。

2.1 物质或混合物的分类

严重眼损伤/眼刺激: 类别2B。

皮肤腐蚀/刺激: 类别3。

皮肤致敏物: 类别1。

致癌性: 类别1B。

对水环境的危害, 急性毒性: 类别2。

对水环境的危害, 慢性毒性: 类别3。

2.2 标签要素

图形符号

感叹号 | 健康危险 |

象形图



警示词

危险

危险性说明

| | |
|------|-------------------|
| H320 | 引起眼睛刺激。 |
| H316 | 造成轻微皮肤刺激。 |
| H317 | 可能引起皮肤过敏性反应。 |
| H350 | 可能致癌。 |
| H401 | 对水生生物有毒。 |
| H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响。 |

防范说明

【预防措施】

| | |
|-------|------------|
| P201 | 得到专门指导后操作。 |
| P280E | 戴防护手套。 |

【事故响应】

| | |
|--------------------|---|
| P305 + P351 + P338 | 如果接触眼睛: 用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
| P333 + P313 | 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。 |
| P308 + P313 | 如果接触或有担心, 就医。 |

【安全储存】

| | |
|------|-------|
| P405 | 上锁保管。 |
|------|-------|

【废弃处置】

P501

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

物理和化学危险

没有已知的GHS危险分类, 请查看第9或第10章节获取更多的信息。

健康危害

引起眼睛刺激。造成轻微皮肤刺激。可能引起皮肤过敏性反应。可能致癌。

环境危害

对水生生物有毒。对水生生物有害并具有长期持续影响。

2.3 其他危险

可能形成可燃性粉尘

3 成分/组成信息

该产品为混合物。

| 成分 | CAS号: | %重量比 |
|---------------------|------------|---------|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 25036-25-3 | 30 - 60 |
| 二氧化硅 | 60676-86-0 | 30 - 40 |
| 氢氧化铝 | 21645-51-2 | 5 - 10 |
| 四溴双酚A | 79-94-7 | < 8 |
| 二氧化钛 | 13463-67-7 | 1 - 5 |
| 三氧化二锑 | 1309-64-4 | < 3 |

4 急救措施**4.1 急救措施****吸入:**

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适, 就医。

皮肤接触:

立即用肥皂水和水清洗。脱去被污染的衣服, 洗净后方可重新使用。如果征兆/症状加重, 就医。

眼睛接触:

立即用大量水冲洗。如带隐形眼镜并可方便地取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。如果征兆/症状持续, 就医。

如果食入:

漱口。如果感觉不适, 就医。

4.2 重要的症状和影响, 包括急性的和迟发的

详见第十一章毒理学资料

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示

不适用

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂

火灾时: 使用化学干粉或二氧化碳等灭火剂灭火。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

粉状材料可形成粉尘与空气的爆炸性混合物。避免会导致粉末飘散到空气中的灭火方法。

5.3 保护消防人员特殊的防护装备

对于消防员没有特殊保护性行为的要求。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。 如果没有危险, 消除一切点火源。 用新鲜空气通风工作场所。 如果大量的溢出, 或在密闭空间中溢出, 根据良好的工业卫生措施, 采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。 有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集尽可能多的溢出物。 避免空气中灰尘扩散(例如: 清除压缩空气表面的灰尘) 真空或清理。警告! 发动机是一个点燃源, 会引起溢出场所中易燃气体或蒸汽或粉尘的燃烧或爆炸。 真空, 以避免扬尘。警告! 马达可能会是一个点燃源, 会引起泄漏场所中易燃气体或蒸汽爆炸或燃烧。 置于有关当局批准用于运输的密闭容器。 清除残余物。 密封容器。 依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项

避免皮肤与热物质接触。 仅作工业或专业之用。非消费市场销售或使用。 在阅读并了解所有安全预防措施之前, 切勿操作。 不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 污染的工作服不得带出工作场所。 避免释放到环境中。 被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。 远离活性金属(如铝, 锌等)以避免形成具有爆炸危险的氢气。 使用所需的个人防护装备(如手套, 呼吸器等...)。 这种材料的粉尘云在积聚足够的浓度时如果遇到点火源有可能引起爆炸。也不允许积累粉尘的沉积物以防二次爆炸的发生。 日常清洁管理应确保可燃粉尘不会积累在表面上。 在固体转移和混合操作中会产生静电电荷, 足以成为点火源。评估是否需要预防措施, 如接地和粘接, 材料的低能量转移(例如低速, 短距离), 或加入惰性气体。

7.2 安全储存的条件, 包括不相容的物质

保持使容器密闭, 以防止被水或空气污染。如果怀疑受到污染, 不要再密封容器。 避免日照。 远离热源储存。

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中, 即表示该物质无职业接触限值。

| 成分 | CAS号: | (机构) | 限制类型 | 附加注释 |
|---------|------------|--------|--|----------------------------|
| 铋化合物 | 1309-64-4 | ACGIH | TWA (Sb): 0.5 mg/m ³ | |
| 铋化合物 | 1309-64-4 | 中国OELs | TWA (Sb) (8hr): 0.5 mg/m ³ | |
| 铋化合物 | 1309-64-4 | 香港OELs | TWA (Sb) (8hr): 0.5 mg/m ³ | |
| 三氧化二铋产品 | 1309-64-4 | ACGIH | 测定限值尚未建立 | A2: 可能对人致癌, 将暴露接触尽可能控制最低浓度 |
| 二氧化钛 | 13463-67-7 | ACGIH | TWA: 10 mg/m ³ | A4: 对人类的致癌性尚无法分类 |
| 二氧化钛 | 13463-67-7 | 中国OELs | TWA (总尘) (8hr): 8 mg/m ³ | |
| 二氧化钛 | 13463-67-7 | 香港OELs | TWA (呼吸性粉尘) (8小时): 4mg/m ³ ; TWA (吸入性粉尘) (8小时): 10mg/m ³ | |
| 铝, 不溶物 | 21645-51-2 | ACGIH | TWA (可吸入肺的部分): 1 mg/m ³ | A4: 对人类的致癌性尚无法分类 |
| 二氧化硅 | 60676-86-0 | 香港OELs | TWA (可吸入肺的粉尘) (8hr): 0.1mg/m ³ 。 | |

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议

AIHA: 美国工业卫生协会

中国OELs: 中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG: 化学品厂商推荐标准

香港OELs: 香港工作环境中化学物质职业接触限值

TWA: 时间加权平均容许浓度

STEL: 短时接触容许浓度

CEIL: 最高容许浓度

生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章节中所列各成分无已知生物接触限值。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制

固化时, 提供适当的局部通风罩。 必须将固化炉内的废气排放到室外或合适的排气控制装置。 产品加热时, 提供局部排气设备。 使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备, 以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足, 戴呼吸防护设备。 提供过程排放源的局部排气来控制源头附近的暴露, 并防止灰尘逸出进入工作区。 我们建议在该项目中处理产品利用到的所有的粉尘控制设备(如局部排风装置), 工艺设备和材料传输系统都需要进行防爆安全措施评估。推荐的防护措施包括防爆泄压孔, 抑爆系统和缺氧的处置环境。 确保防尘处理系统(如排气管、集尘器、容器和加工设备)被设计成能防止灰尘逸出到工作区域(即没有从设备泄漏)。 评估是否需要电力类别的设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：
间接通气护目镜

皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。建议使用以下材质的手套： 聚合物片材

如果该产品使用于有高暴露的方式（如喷涂、可能喷溅很高），请穿戴全身防护服。依据暴露评估结果选择和使用身体防护,防止接触。推荐以下防护服： 围裙 - 聚合织物

呼吸防护

需要进行暴露评估来判断是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，将其作为完整呼吸防护措施中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下型号呼吸器来降低吸入暴露：

可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

热危害

当处理热物质时请佩戴隔热手套以避免热灼伤。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

| | |
|------------|-------------------------|
| 物理状态 | 固体 |
| 具体的物理形态: | 粉末 |
| 颜色 | 绿色 |
| 气味 | 无气味 |
| 嗅觉阈值 | 无资料 |
| pH值 | 不适用 |
| 熔点/凝固点 | 无资料 |
| 沸点/初沸点/沸程 | 不适用 |
| 闪点 | 不适用 |
| 蒸发速率 | 不适用 |
| 易燃性(固体、气体) | 未分类 |
| 燃烧极限范围(下限) | 无资料 |
| 燃烧极限范围(上限) | 无资料 |
| 蒸气压 | 不适用 |
| 蒸气密度 | 不适用 |
| 密度 | 无资料 |
| 相对密度 | 1.53 - 1.63 [参考标准: 水=1] |
| 溶解度-水溶性 | 无资料 |
| 溶解度-非水溶性 | 无资料 |
| n-辛醇/水分配系数 | 无资料 |

| | |
|----------|-----|
| 自燃温度 | 无资料 |
| 分解温度 | 无资料 |
| 粘度 | 不适用 |
| 挥发性物质百分比 | 不适用 |

10 稳定性和反应性

10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

10.2 化学品稳定性

稳定。

10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件

热

在大剪切力和高温的情况下
火星和/或火焰

10.5 不相容的物质

金属粉末
水

10.6 危险的分解产物

| 物质 | 条件 |
|-------|-----|
| 醛类 | 未指明 |
| 一氧化碳 | 未指明 |
| 二氧化碳 | 未指明 |
| 溴化氢 | 未指明 |
| 铈的氧化物 | 未指明 |

11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时, 就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外, 某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中, 可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值, 或没有暴露的可能, 或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息, 本物质可能会产生以下健康效应:

吸入:

可能导致其他的健康影响 (见下文)。

皮肤接触:

轻微的皮肤刺激: 征兆/症状包括局部发红、肿胀、瘙痒和干燥。 过敏性皮肤反应(非光引起的): 征兆/症状可能包括发红、肿胀、水泡和瘙痒。

眼睛接触:

中等眼睛刺激: 征兆/症状可能包括发红、肿胀、疼痛、流泪和视力模糊。

食入:

胃肠道刺激: 征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。

其他健康影响:**致癌性:**

包含一种或多种可能致癌的化学品。

毒理学数据

如果一个成分在第三章被公开, 但是没有出现在下表中, 是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

| 名称 | 途径 | 物种 | 值 |
|---------------------|----------------|----|--------------------------------|
| 产品总体 | 食入 | | 无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 皮肤 | 大鼠 | 半数致死剂量(LD50) > 1,600 mg/kg |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 食入 | 大鼠 | 半数致死剂量(LD50) > 1,000 mg/kg |
| 二氧化硅 | 皮肤 | 兔子 | 半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg |
| 二氧化硅 | 吸入-灰尘/雾 (4 hr) | 大鼠 | 半数致死浓度(LC50) > 0.691 mg/l |
| 二氧化硅 | 食入 | 大鼠 | 半数致死剂量(LD50) > 5,110 mg/kg |
| 氢氧化铝 | 皮肤 | | 半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg |
| 氢氧化铝 | 食入 | 大鼠 | 半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg |
| 四溴双酚A | 皮肤 | 大鼠 | 半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg |
| 四溴双酚A | 食入 | 大鼠 | 半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg |
| 二氧化钛 | 皮肤 | 兔子 | 半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg |
| 二氧化钛 | 吸入-灰尘/雾 (4 hr) | 大鼠 | 半数致死浓度(LC50) > 6.82 mg/l |
| 二氧化钛 | 食入 | 大鼠 | 半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg |
| 三氧化二锑 | 皮肤 | 兔子 | 半数致死剂量(LD50) > 6,685 mg/kg |
| 三氧化二锑 | 吸入-灰尘/雾 (4 hr) | 大鼠 | 半数致死浓度(LC50) > 2.76 mg/l |
| 三氧化二锑 | 食入 | 大鼠 | 半数致死剂量(LD50) > 34,600 mg/kg |

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

| 名称 | 物种 | 值 |
|---------------------|-----|-------|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 兔子 | 轻度刺激性 |
| 二氧化硅 | 兔子 | 无显著刺激 |
| 氢氧化铝 | 兔子 | 无显著刺激 |
| 二氧化钛 | 兔子 | 无显著刺激 |
| 三氧化二锑 | 人类和 | 最小刺激性 |

| | | |
|--|----|--|
| | 动物 | |
|--|----|--|

严重眼损伤/眼刺激

| 名称 | 物种 | 值 |
|---------------------|----|-------|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 兔子 | 中等刺激性 |
| 二氧化硅 | 兔子 | 无显著刺激 |
| 氢氧化铝 | 兔子 | 无显著刺激 |
| 二氧化钛 | 兔子 | 无显著刺激 |
| 三氧化二锑 | 兔子 | 轻度刺激性 |

皮肤致敏

| 名称 | 物种 | 值 |
|---------------------|-------|-----|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 人类和动物 | 致敏性 |
| 二氧化硅 | 人类和动物 | 未分类 |
| 氢氧化铝 | 豚鼠 | 未分类 |
| 二氧化钛 | 人类和动物 | 未分类 |
| 三氧化二锑 | 人 | 未分类 |

呼吸过敏

| 名称 | 物种 | 值 |
|---------------------|----|-----|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 人 | 未分类 |

生殖细胞致突变性

| 名称 | 途径 | 值 |
|---------------------|----|---------------------------|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 体外 | 不会致突变 |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 体外 | 存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。 |
| 二氧化硅 | 体外 | 不会致突变 |
| 二氧化钛 | 体外 | 不会致突变 |
| 二氧化钛 | 体外 | 不会致突变 |
| 三氧化二锑 | 体外 | 存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。 |
| 三氧化二锑 | 体外 | 存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。 |

致癌性

| 名称 | 途径 | 物种 | 值 |
|---------------------|-----|--------|---------------------------|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 皮肤 | 老鼠 | 存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。 |
| 二氧化硅 | 未指明 | 老鼠 | 存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。 |
| 氢氧化铝 | 未指明 | 多种动物种群 | 不会致癌 |
| 四溴双酚A | 食入 | 多种动物种群 | 致癌的 |
| 二氧化钛 | 食入 | 多种动物种群 | 不会致癌 |
| 二氧化钛 | 吸入 | 大鼠 | 致癌的 |

| | | | |
|-------|----|--------|-----|
| 三氧化二锑 | 吸入 | 多种动物种群 | 致癌的 |
|-------|----|--------|-----|

生殖毒性

生殖和/或发育效应:

| 名称 | 途径 | 值 | 物种 | 测试结果 | 暴露时间 |
|---------------------|----|-----------|----|---|----------|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 食入 | 雌性生殖效应未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 750 mg/kg/day | 2 代 |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 食入 | 雄性生殖效应未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 750 mg/kg/day | 2 代 |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 皮肤 | 无发育效应分类 | 兔子 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 300 mg/kg/day | 在器官形成过程中 |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 食入 | 无发育效应分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 750 mg/kg/day | 2 代 |
| 二氧化硅 | 食入 | 雌性生殖效应未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 509 mg/kg/day | 1 代 |
| 二氧化硅 | 吸入 | 雄性生殖效应未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 497 mg/kg/day | 1 代 |
| 二氧化硅 | 食入 | 无发育效应分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,350 mg/kg/day | 在器官形成过程中 |
| 氢氧化铝 | 食入 | 无发育效应分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 768 mg/kg/day | 在器官形成过程中 |
| 三氧化二锑 | 吸入 | 雌性生殖效应未分类 | 大鼠 | 出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 0.25 mg/l | 交配和怀孕期间 |

靶器官

特异性靶器官系统毒性—一次接触

| 名称 | 途径 | 靶器官 | 值 | 物种 | 测试结果 | 暴露时间 |
|-------|----|------|---------------------------|----|---------------------|------|
| 三氧化二锑 | 吸入 | 呼吸刺激 | 存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。 | | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--|
| | | | | | 无数据 | |
|--|--|--|--|--|-----|--|

特异性靶器官系统毒性-反复接触

| 名称 | 途径 | 靶器官 | 值 | 物种 | 测试结果 | 暴露时间 |
|---------------------|----|--|---------------------------|----|--|------|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 皮肤 | 肝脏 | 未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day | 2 年 |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 皮肤 | 神经系统 | 未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day | 13 周 |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 食入 | 听觉系统 心脏 内分泌系统 造血系统 肝脏 眼睛 肾和/或 膀胱 | 未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day | 28 天 |
| 二氧化硅 | 吸入 | 呼吸系统 硅肺病 | 未分类 | 人 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据 | 职业暴露 |
| 二氧化钛 | 吸入 | 呼吸系统 | 存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。 | 大鼠 | 出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 0.01 mg/l | 2 年 |
| 二氧化钛 | 吸入 | 肺纤维化 | 未分类 | 人 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据 | 职业暴露 |
| 三氧化二锑 | 皮肤 | 皮肤 | 长期或反复接触可致器官损害 | 人 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据 | 职业暴露 |
| 三氧化二锑 | 吸入 | 肺纤维化 | 长期或反复接触可能致器官损害。 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.002 mg/l | 1 年 |
| 三氧化二锑 | 吸入 | 肝脏 | 未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.043 mg/l | 1 年 |
| 三氧化二锑 | 吸入 | 血液 | 未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.004 mg/l | 无数据 |
| 三氧化二锑 | 吸入 | 尘肺病 | 未分类 | 人 | 出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 0.01 mg/l | 职业暴露 |
| 三氧化二锑 | 吸入 | 心脏 | 未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.02 mg/l | 1 年 |
| 三氧化二锑 | 食入 | 血液 肝脏 | 未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 418 mg/kg/day | 无数据 |

| | | | | | | |
|-------|----|----|-----|----|----------------------------|-----|
| 三氧化二锑 | 食入 | 心脏 | 未分类 | 大鼠 | 不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据 | 无数据 |
|-------|----|----|-----|----|----------------------------|-----|

化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分, 没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分的毒理学信息, 请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类, 下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要, 可提供产品分类所需的额外信息。此外, 由于某成分浓度低于标签要求阈值, 或该组分可能不会产生暴露接触, 或者该数据与整个物质不相关, 那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性**慢性水生危险:**

GHS慢性毒性类别3: 对水生生物有害并且有长期持续影响。

无产品测试数据

| 材料 | CAS号: | 有机体 | 类型 | 暴露 | 测试终点 | 测试结果 |
|---------------------|------------|-------|-----|-------|------------|--------------|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 25036-25-3 | 绿藻 | 估计值 | 72 hr | 50%效应浓度 | >11 mg/l |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 25036-25-3 | 虹鳟鱼 | 估计值 | 96 hr | 半数致死浓度 | 2 mg/l |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 25036-25-3 | 水蚤 | 估计值 | 48 hr | 50%效应浓度 | 1.8 mg/l |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 25036-25-3 | 绿藻 | 估计值 | 72 hr | 未观察到效应的浓度 | 4.2 mg/l |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 25036-25-3 | 水蚤 | 估计值 | 21 天 | 未观察到效应的浓度 | 0.3 mg/l |
| 二氧化硅 | 60676-86-0 | 鲤鱼 | 试验品 | 72 hr | 半数致死浓度 | >10,000 mg/l |
| 氢氧化铝 | 21645-51-2 | 鱼类-其他 | 试验品 | 96 hr | 水溶液中无毒性观察到 | >100 mg/l |
| 氢氧化铝 | 21645-51-2 | 绿藻 | 试验品 | 72 hr | 水溶液中无毒性观察到 | >100 mg/l |
| 氢氧化铝 | 21645-51-2 | 水蚤 | 试验品 | 48 hr | 水溶液中无毒性观察到 | >100 mg/l |
| 氢氧化铝 | 21645-51-2 | 绿藻 | 试验品 | 72 hr | 水溶液中无毒性观察到 | 100 mg/l |
| 四溴双酚A | 79-94-7 | 硅藻属 | 试验品 | 72 hr | 50%效应浓度 | 0.43 mg/l |
| 四溴双酚A | 79-94-7 | 黑头呆鱼 | 试验品 | 96 hr | 半数致死浓度 | 0.54 mg/l |
| 四溴双酚A | 79-94-7 | 绿藻 | 试验品 | 72 hr | 50%效应浓度 | >1.9 mg/l |
| 四溴双酚A | 79-94-7 | 水蚤 | 试验品 | 48 hr | 半数致死浓度 | 0.96 mg/l |
| 四溴双酚A | 79-94-7 | 黑头呆鱼 | 试验品 | 35 天 | 未观察到效应的浓度 | 0.16 mg/l |
| 四溴双酚A | 79-94-7 | 绿藻 | 试验品 | 72 hr | 未观察到效应的浓度 | 0.5 mg/l |
| 四溴双酚A | 79-94-7 | 水蚤 | 试验品 | 21 天 | 未观察到效应的浓度 | 0.3 mg/l |
| 二氧化钛 | 13463-67-7 | 硅藻属 | 试验品 | 72 hr | 50%效应浓度 | >10,000 mg/l |
| 二氧化钛 | 13463-67-7 | 黑头呆鱼 | 试验品 | 96 hr | 半数致死浓度 | >100 mg/l |

3M Scotchcast 521+环氧树脂 (绿色)

发行日期: 2020/11/23

文件编号: 29-8206-4

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|-------|-----------|------------|
| 三氧化钛 | 13463-67-7 | 水蚤 | 试验品 | 48 hr | 50%效应浓度 | >100 mg/l |
| 二氧化钛 | 13463-67-7 | 硅藻属 | 试验品 | 72 hr | 未观察到效应的浓度 | 5,600 mg/l |
| 三氧化二锑 | 1309-64-4 | 绿藻 | 未达到测试终点 | 72 hr | 50%效应浓度 | >100 mg/l |
| 三氧化二锑 | 1309-64-4 | | 估计值 | 96 hr | 50%效应浓度 | 2.12 mg/l |
| 三氧化二锑 | 1309-64-4 | 黑头呆鱼 | 估计值 | 96 hr | 半数致死浓度 | 17.2 mg/l |
| 三氧化二锑 | 1309-64-4 | 鱼类-其他 | 估计值 | 96 hr | 半数致死浓度 | 8.3 mg/l |
| 三氧化二锑 | 1309-64-4 | 虹鳟鱼 | 估计值 | 28 天 | 致死浓度10% | 0.188 mg/l |
| 三氧化二锑 | 1309-64-4 | 水蚤 | 估计值 | 21 天 | 未观察到效应的浓度 | 2.08 mg/l |
| 三氧化二锑 | 1309-64-4 | 绿藻 | 试验品 | 72 | 未观察到效应的浓度 | 2.53 mg/l |

12.2 持久性和降解性

| 材料 | CAS号 | 测试类型 | 持续时间 | 研究类型 | 测试结果 | 条约草案 |
|---------------------|------------|----------|------|-------|---------------|----------------------------|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 25036-25-3 | 估计值 水解 | | 水解半衰期 | 117 小时 (半衰期) | 其他方法 |
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 25036-25-3 | 估计值 生物降解 | 28 天 | 生化需氧量 | 5 % BOD/ThBOD | OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验 |
| 二氧化硅 | 60676-86-0 | 现有数据不充分 | | | N/A | |
| 氢氧化铝 | 21645-51-2 | 现有数据不充分 | | | N/A | |
| 四溴双酚A | 79-94-7 | 试验品 生物降解 | 14 天 | 生化需氧量 | 0 % BOD/ThBOD | 类似OECD 301C |
| 二氧化钛 | 13463-67-7 | 现有数据不充分 | | | N/A | |
| 三氧化二锑 | 1309-64-4 | 现有数据不充分 | | | N/A | |

12.3 潜在的生物累积性

| 材料 | CAS号 | 测试类型 | 持续时间 | 研究类型 | 测试结果 | 条约草案 |
|---------------------|------------|---------------------|------|------------|-------|------|
| 缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物 | 25036-25-3 | 估计值 生物富集 | | 辛醇/水分离系数对数 | 3.242 | 其他方法 |
| 二氧化硅 | 60676-86-0 | 无数据或者数据不充足无法分类。 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 氢氧化铝 | 21645-51-2 | 无数据或者数据不充足无法分类。 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 四溴双酚A | 79-94-7 | 无数据或者数据不充足无法分类。 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 二氧化钛 | 13463-67-7 | 试验品 生物富集系数 (BCF)-鲤鱼 | 42 天 | 生物蓄积因子 | 9.6 | 其他方法 |
| 三氧化二锑 | 1309-64-4 | 无数据或者数据不充足无法分类。 | N/A | N/A | N/A | N/A |

12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应

无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置废物。作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧。正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。燃烧产物包括氢卤酸（HCL/HF/HBR）。设备必须能够处理卤化材料。应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别: 不适用

国际法规

运输上分类为非危险品

UN编号: 不适用

联合国正确的运输名称: 不适用

运输分类 (IMO): 不适用

运输分类 (IATA): 不适用

包装类别: 不适用

环境危害:

不适用

使用者特别注意事项

不适用。

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法 (环境保护部2010年第7号令)

该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例 (2015版)

危险化学品目录 (2015版) 无成分列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识

无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例 (国务院2002年352号令)

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准: GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南; GB15258-2009 化学品安全标签编写规定; GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范; GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值; GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值; GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值; GB6944-2012 危险货物分类和品名编号; GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法; GB12268-2012 危险货物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

16 其他信息

参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息:

无修订信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失(除非法律规定)。此信息可能不适用于以下情况: 使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品, 或将此产品与其他材料混合使用。因此, 重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在www.3m.com.cn查找。