



安全技术说明书

版权, 2022, 3M公司。保留所有权利。如果: (1) 全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意), 以及(2) 未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号:	36-8937-9	版本:	1.00
发行日期:	2022/02/08	旧版日期:	初始发行

本安全技术说明书(SDS)根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称: 3M抛光蜡 51815, 51816, 51818

英文名称: 3M 51815, 51816, 51818 Fast Cut Plus Extreme

产品编号

UU-0089-7239-8

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

汽车, 抛光蜡

1.3 供应商信息

供应商:	3M Turkey
产品部:	Automotive and Aerospace Solutions Division
地址:	3M 土耳其 - Barbaros Neighborhood Mor Sümbül Street No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney, 34746 Ataşehir/Istanbul, 土耳其
电话:	021-22105335
传真:	021-22105036
电子邮件:	Tox.cn@mmm.com
网址:	www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

液体,
造成轻微皮肤刺激。 长期或反复接触可致器官损害: 神经系统 | 对水生生物有害并具有长期持续影响。

2.1 物质或混合物的分类

皮肤腐蚀/刺激: 类别3。

特异性靶器官系统毒性-反复接触: 类别1。

对水环境的危害, 急性毒性: 类别3。

对水环境的危害, 慢性毒性: 类别3。

2.2 标签要素

图形符号

健康危险 |

象形图



警示词

危险

危险性说明

H316	造成轻微皮肤刺激。
H372	长期或反复接触可致器官损害: 神经系统
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明

【一般防范说明】

P102	请放置在儿童接触不到的地方。
P101	如需就医, 应随身携带产品容器或标签。

【预防措施】

P260	不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
------	------------------------

【事故响应】

P332 + P313	如果发生皮肤刺激: 就医。
-------------	---------------

【安全储存】

P405	上锁保管。
------	-------

【废弃处置】

P501	本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。
------	---------------------------------

物理和化学危险

没有已知的GHS危险分类, 请查看第9或第10章节获取更多的信息。

健康危害

造成轻微皮肤刺激。 长期或反复接触可致器官损害: 神经系统 |

环境危害

对水生生物有害并具有长期持续影响。

2.3 其他危险

由于产品的粘度, 吸入分类不适用。 反复接触可能造成皮肤干燥或皸裂。

3 成分/组成信息

该产品为混合物。

成分	CAS号:	%重量比
非危险成分	7732-18-5	60 - 80
氧化铝	1344-28-1	7 - 13
氧化铝 (非纤维)	1344-28-1	7 - 13
石油加氢轻馏分	64742-47-8	7 - 13
白色矿物油 (石油)	8042-47-5	7 - 13
甘油	56-81-5	1 - 10
加氢脱硫重石脑油 (石油)	64742-82-1	5 - 10
二氧化硅	7631-86-9	1 - 10
加氢处理的中馏分 (石油)	64742-46-7	1 - 5
加工蓖麻油	商业机密	1 - 5
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	商业机密	1 - 5
(C16-18 和C18) 不饱和醇	68002-94-8	1 - 3
重芳烃溶剂石脑油 (石油)	64742-94-5	1 - 3
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	商业机密	0.01 - 0.05

4 急救措施

4.1 急救措施

吸入:

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适, 就医。

皮肤接触:

用肥皂水和水清洗。如果征兆/症状加重, 就医。

眼睛接触:

立即用大量水冲洗。如带隐形眼镜并可方便地取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。如果征兆/症状持续, 就医。

如果食入:

漱口。如果感觉不适, 就医。

4.2 重要的症状和影响, 包括急性的和迟发的

长期或重复暴露标靶器官效应。详细信息见第11部分

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示

不适用。

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂

使用合适的灭火剂灭火

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

本产品中没有固有的(危险)。

有害分解产物或副产物

物质	条件
烃类	燃烧过程中
一氧化碳	燃烧过程中
二氧化碳	燃烧过程中

5.3 保护消防人员特殊的防护装备

对于消防员没有特殊保护性行为的要求。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。用新鲜空气通风工作场所。如果大量的溢出,或在密闭空间中溢出,根据良好的工业卫生措施,采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

将溢出物收集于容器内。从溢出物边缘向内进行清理,用膨润土,蛭石,或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合,直至干燥。记住,添加吸附物质并不能消除物理,健康或环境危害。收集尽可能多的溢出物。置于有关当局批准用于运输的密闭容器。用专业人员选择的适当的溶剂来清理残余物。用新鲜空气来通风操作场所。阅读并遵照溶剂标签和安全技术说明书(MSDS)上的安全防护指导来使用此产品。密封容器。依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项

避免吸入切割、砂纸打磨、碾磨或机器加工时产生的粉尘。 仅作工业或专业之用。非消费者市场销售或使用。 放在儿童无法触及之处。 不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 避免释放到环境中。 避免接触氧化剂（如氯，铬酸等）。

7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质

远离氧化剂存放。

8 接触控制/个体防护**8.1 控制参数****职业接触限值**

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号:	(机构)	限制类型	附加注释
氧化铝	1344-28-1	中国OELs	TWA(总尘) (8hr): 4 mg/m ³	
氧化铝	1344-28-1	香港OELs	TWA(8hr): 525 mg/m ³ (100 ppm)	
氧化铝 (非纤维)	1344-28-1	中国OELs	TWA(总尘) (8hr): 4 mg/m ³	
氧化铝 (非纤维)	1344-28-1	香港OELs	TWA(8hr): 525 mg/m ³ (100 ppm)	
铝, 不溶物	1344-28-1	ACGIH	TWA(可吸入肺的部分): 1 mg/m ³	A4: 对人类的致癌性尚无法分类
CAS NO SEQ117921	1344-28-1	ACGIH	TWA(可进入呼吸道的颗粒): 10 mg/m ³	
CAS NO SEQ117922	1344-28-1	ACGIH	TWA(可吸入肺的颗粒): 3 mg/m ³	
CAS NO SEQ117921	56-81-5	ACGIH	TWA(可进入呼吸道的颗粒): 10 mg/m ³	
CAS NO SEQ117921	56-81-5	香港OELs	TWA(可吸入部分) (8小时): 3 mg/m ³ ; TWA(可吸入粉尘) (8小时): 10 mg/m ³	
CAS NO SEQ117922	56-81-5	ACGIH	TWA(可吸入肺的颗粒): 3 mg/m ³	
灰尘, 惰性或干扰	56-81-5	中国OELs	TWA(总尘) (8hr): 8 mg/m ³	
灰尘, 惰性或干扰	56-81-5	香港OELs	TWA(可吸入部分) (8小时): 3 mg/m ³ ; TWA(可吸入粉尘) (8小时): 10 mg/m ³	
矿物油雾	64742-46-7	香港OELs	TWA(烟雾) (8 hr): 5 mg/m ³ ; STEL(烟雾) (15min): 10 mg/m ³	
喷气燃料(非气雾剂), 总烃蒸气	64742-47-8	ACGIH	TWA(总烃类蒸气, 非气溶胶): 200 mg/m ³	A3: 动物皮肤癌, 确诊。
煤油(石油)	64742-47-8	ACGIH	TWA(总烃类蒸气, 非气溶胶)	A3: 动物皮肤癌, 确

			胶):200 mg/m ³	诊。
斯托达德干洗溶剂	64742-82-1	ACGIH	TWA:100 ppm	
斯托达德干洗溶剂	64742-82-1	香港OELs	TWA(8hr):525 mg/m ³ (100 ppm)	
喷气燃料(非气雾剂), 总烃蒸气	64742-94-5	ACGIH	TWA(总烃类蒸气, 非气溶胶):200 mg/m ³	A3: 动物皮肤癌, 确诊。
煤油(石油)	64742-94-5	ACGIH	TWA(总烃类蒸气, 非气溶胶):200 mg/m ³	A3: 动物皮肤癌, 确诊。
CAS NO SEQ117921	7631-86-9	ACGIH	TWA(可进入呼吸道的颗粒):10 mg/m ³	
CAS NO SEQ117921	7631-86-9	香港OELs	TWA(可吸入部分)(8小时): 3 mg/m ³ ; TWA(可吸入粉尘)(8小时): 10 mg/m ³	
CAS NO SEQ117922	7631-86-9	ACGIH	TWA(可吸入肺的颗粒):3 mg/m ³	
灰尘, 惰性或干扰	7631-86-9	中国OELs	TWA(总尘)(8hr): 8 mg/m ³	
灰尘, 惰性或干扰	7631-86-9	香港OELs	TWA(可吸入部分)(8小时): 3 mg/m ³ ; TWA(可吸入粉尘)(8小时): 10 mg/m ³	
矿物油(未处理和略微处理)	8042-47-5	ACGIH	测定限值尚未建立	A2: 可能对人致癌, 将暴露接触尽可能控制最低浓度
矿物油, 高精炼油	8042-47-5	ACGIH	TWA(可吸入部分):5 mg/m ³	A4: 对人类的致癌性尚无法分类
矿物油雾	8042-47-5	香港OELs	TWA(烟雾)(8 hr):5 mg/m ³ ; STEL(烟雾)(15min):10 mg/m ³	

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议

AIHA: 美国工业卫生协会

中国OELs: 中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG: 化学品厂商推荐标准

香港OELs: 香港工作环境中化学物质职业接触限值

TWA: 时间加权平均容许浓度

STEL: 短时接触容许浓度

CEIL: 最高容许浓度

生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章中所列各成分无已知生物接触限值。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制

使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备, 以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足, 戴呼吸防护设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：
带有侧边防护的防护眼镜

皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。建议使用以下材质的手套：聚合物片材

呼吸防护

可能需要进行暴露评估来确定是否需要呼吸器。如需要呼吸器，将其作为全部呼吸防护计划中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下呼吸器型号以降低经吸入暴露：
可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态	液体
具体的物理形态:	乳液
颜色	白色
气味	松木, 油味
嗅觉阈值	无资料
pH值	7.5-9 无单位或不适用。 [详细信息: @20 °C (+/-1 °C)]
熔点/凝固点	不适用
沸点/初沸点/沸程	无资料
闪点	无闪点
蒸发速率	不适用
易燃性(固体、气体)	
燃烧极限范围(下限)	无资料
燃烧极限范围(上限)	无资料
蒸气压	无资料
蒸气密度	无资料
密度	1.15 g/ml
相对密度	1.15 [参考标准: 水=1]
溶解度-水溶性	无资料
溶解度-非水溶性	无资料
n-辛醇/水分配系数	无资料
自燃温度	无资料
分解温度	无资料
粘度	20,000 - 70,000 mPa-s [测试方法: 布氏粘度计]
挥发性有机化合物	20 %
挥发性物质百分比	20 %
豁免的无水VOC溶剂	20 %

10 稳定性和反应性

10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

10.2 化学品稳定性

稳定。

10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件

在大剪切力和高温的情况下
火星和/或火焰

10.5 不相容的物质

碱金属和碱土金属
强氧化剂

10.6 危险的分解产物

物质	条件
未知	

11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时, 就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外, 某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中, 可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值, 或没有暴露的可能, 或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息, 本物质可能会产生以下健康效应:

吸入:

呼吸道刺激: 征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。切割、研磨、砂磨或机械加工过程中产生的粉尘可能会导致呼吸系统的刺激: 征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、声音嘶哑、鼻子和咽喉疼痛。

皮肤接触:

皮肤脱脂长时间或反复接触可能导致: 体征/症状可能包括局部发红、瘙痒、干燥和皮肤开裂。

眼睛接触:

切割、研磨、砂磨或机械加工过程中产生的粉尘可能会导致眼睛的刺激: 征兆/症状可能包括发红、肿胀、疼痛、流泪或视力模糊。

食入:

胃肠道刺激: 征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。

其他健康影响:**长期或反复接触可能引起靶器官的影响:**

中枢神经影响: 症状/征兆可能包括易怒、记忆障碍、个性发生改变、睡眠失调以及注意力下降。

毒理学数据

如果一个成分在第三章被公开, 但是没有出现在下表中, 是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	皮肤		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
产品总体	吸入-蒸汽 (4 hr)		无数据, 计算值ATE >50 mg/l
产品总体	食入		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
氧化铝	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
氧化铝	吸入-灰尘 /雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 2.3 mg/l
氧化铝	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
氧化铝(非纤维)	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
氧化铝(非纤维)	吸入-灰尘 /雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 2.3 mg/l
氧化铝(非纤维)	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
石油加氢轻馏分	吸入-蒸汽	专业判断	半数致死浓度(LC50) 估计值为 20 - 50 mg/l
石油加氢轻馏分	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
石油加氢轻馏分	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
白色矿物油(石油)	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
白色矿物油(石油)	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
加氢脱硫重石脑油(石油)	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 3,400 mg/kg
加氢脱硫重石脑油(石油)	吸入-蒸汽 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 16.2 mg/l
加氢脱硫重石脑油(石油)	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 15,000 mg/kg
二氧化硅	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
二氧化硅	吸入-灰尘 /雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 0.691 mg/l
二氧化硅	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,110 mg/kg
甘油	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
甘油	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	皮肤	无数据	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	吸入-灰尘 /雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 5.1 mg/l
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 20,000 mg/kg
重芳烃溶剂石脑油(石油)	吸入-蒸汽	专业判断	半数致死浓度(LC50) 估计值为 20 - 50 mg/l
重芳烃溶剂石脑油(石油)	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
重芳烃溶剂石脑油(石油)	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
加氢处理的中馏分(石油)	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
加氢处理的中馏分(石油)	吸入-灰尘	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 5.3 mg/l

	/雾 (4 hr)		
加氢处理的中馏分(石油)	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 454 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
氧化铝	兔子	无显著刺激
氧化铝(非纤维)	兔子	无显著刺激
石油加氢轻馏分	兔子	轻度刺激性
白色矿物油(石油)	兔子	无显著刺激
加氢脱硫重石脑油(石油)	兔子	最小刺激性
二氧化硅	兔子	无显著刺激
甘油	兔子	无显著刺激
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	兔子	无显著刺激
重芳烃溶剂石脑油(石油)	兔子	最小刺激性
加氢处理的中馏分(石油)	兔子	无显著刺激
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	兔子	无显著刺激

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
氧化铝	兔子	无显著刺激
氧化铝(非纤维)	兔子	无显著刺激
石油加氢轻馏分	兔子	轻度刺激性
白色矿物油(石油)	兔子	轻度刺激性
加氢脱硫重石脑油(石油)	兔子	无显著刺激
二氧化硅	兔子	无显著刺激
甘油	兔子	无显著刺激
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	兔子	无显著刺激
重芳烃溶剂石脑油(石油)	兔子	轻度刺激性
加氢处理的中馏分(石油)	兔子	轻度刺激性
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	兔子	腐蚀性

皮肤致敏

名称	物种	值
石油加氢轻馏分	豚鼠	未分类
白色矿物油(石油)	豚鼠	未分类
加氢脱硫重石脑油(石油)	豚鼠	未分类
二氧化硅	人类和动物	未分类
甘油	豚鼠	未分类
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	豚鼠	未分类
重芳烃溶剂石脑油(石油)	豚鼠	未分类
加氢处理的中馏分(石油)	豚鼠	未分类
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	豚鼠	致敏性

呼吸过敏

对于该产品组分, 没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
氧化铝	体外	不会致突变
氧化铝 (非纤维)	体外	不会致突变
石油加氢轻馏分	体外	不会致突变
石油加氢轻馏分	体外	不会致突变
白色矿物油 (石油)	体外	不会致突变
二氧化硅	体外	不会致突变
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	体外	不会致突变
重芳烃溶剂石脑油 (石油)	体外	不会致突变
重芳烃溶剂石脑油 (石油)	体外	不会致突变
加氢处理的中馏分 (石油)	体外	不会致突变
加氢处理的中馏分 (石油)	体外	不会致突变
1,2-苯并异噻唑基-3 (2H)-酮	体外	不会致突变
1,2-苯并异噻唑基-3 (2H)-酮	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。

致癌性

名称	途径	物种	值
氧化铝	吸入	大鼠	不会致癌
氧化铝 (非纤维)	吸入	大鼠	不会致癌
石油加氢轻馏分	未指明	无数据	不会致癌
白色矿物油 (石油)	皮肤	老鼠	不会致癌
白色矿物油 (石油)	吸入	多种动物种群	不会致癌
二氧化硅	未指明	老鼠	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
甘油	食入	老鼠	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	食入	大鼠	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。

生殖毒性

生殖和/或发育效应:

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
石油加氢轻馏分	未指明	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	1 代
石油加氢轻馏分	未指明	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	1 代
石油加氢轻馏分	未指明	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	1 代
白色矿物油 (石油)	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 4, 350 mg/kg/day	13 周
白色矿物油 (石油)	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL)	13 周

				4,350 mg/kg/day	
白色矿物油(石油)	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 4,350 mg/kg/day	怀孕期间
二氧化硅	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 509 mg/kg/day	1代
二氧化硅	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 497 mg/kg/day	1代
二氧化硅	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 1,350 mg/kg/day	在器官形成过程中
甘油	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 2,000 mg/kg/day	2代
甘油	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 2,000 mg/kg/day	2代
甘油	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 2,000 mg/kg/day	2代
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 6,666 mg/kg/day	3代
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 6,666 mg/kg/day	3代
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 5,000 mg/kg/day	在器官形成过程中
重芳烃溶剂石脑油(石油)	未指明	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 无数据	2代
重芳烃溶剂石脑油(石油)	未指明	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOEL) 无数据	2代
重芳烃溶剂石脑油(石油)	未指明	无发育效应分类	大鼠	不出现副反	2代

				应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
加氢处理的中馏分(石油)	未指明	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	妊娠哺乳期
加氢处理的中馏分(石油)	未指明	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	28 天
加氢处理的中馏分(石油)	未指明	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	怀孕期间
1, 2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 112 mg/kg/day	2 代
1, 2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 112 mg/kg/day	2 代
1, 2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 112 mg/kg/day	2 代

靶器官

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
加氢脱硫重石脑油(石油)	吸入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	相似的化合物	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
加氢脱硫重石脑油(石油)	食入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	相似的化合物	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
重芳烃溶剂石脑油(石油)	吸入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	人类和动物	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
1, 2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	相似的健康危险	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
氧化铝	吸入	尘肺病	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
氧化铝	吸入	肺纤维化	未分类	人	不出现副反	职业暴露

					应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
氧化铝 (非纤维)	吸入	尘肺病	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
氧化铝 (非纤维)	吸入	肺纤维化	未分类	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
白色矿物油 (石油)	食入	造血系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1, 381 mg/kg/day	90 天
白色矿物油 (石油)	食入	肝脏 免疫系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1, 336 mg/kg/day	90 天
加氢脱硫重石脑油 (石油)	吸入	中枢神经系统	长期或反复接触可致器官损害	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
二氧化硅	吸入	呼吸系统 硅肺病	未分类	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
甘油	吸入	呼吸系统 心脏 肝脏 肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 3.91 mg/l	14 天
甘油	食入	内分泌系统 造血系统 肝脏 肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 10,000 mg/kg/day	2 年
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	食入	心脏 内分泌系统 胃肠道 骨骼、牙齿、指甲和/或头发 造血系统 肝脏 免疫系统 神经系统 肾和/或膀胱 呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 4, 132 mg/kg/day	90 天
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	食入	肝脏 造血系统 眼睛 肾和/或膀胱 呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 322 mg/kg/day	90 天
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	食入	心脏 内分泌系统 神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 150 mg/kg/day	28 天

化学品吸入性肺炎危险

名称	值
石油加氢轻馏分	化学品吸入性肺炎危险

白色矿物油(石油)	化学品吸入性肺炎危险
加氢脱硫重石脑油(石油)	化学品吸入性肺炎危险
重芳烃溶剂石脑油(石油)	化学品吸入性肺炎危险
加氢处理的中馏分(石油)	化学品吸入性肺炎危险

对于本物质和/或其组分的毒理学信息, 请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类, 下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要, 可提供产品分类所需的额外信息。此外, 由于某成分浓度低于标签要求阈值, 或该组分可能不会产生暴露接触, 或者该数据与整个物质不相关, 那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性

急性水生危险:

GHS急性毒性类别3: 对水生生物有害。

慢性水生危险:

GHS慢性毒性类别3: 对水生生物有害并且有长期持续影响。

无产品测试数据

材料	CAS号:	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
氧化铝	1344-28-1	鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>100 mg/l
氧化铝	1344-28-1	绿藻	试验品	72 hr	EC50	>100 mg/l
氧化铝	1344-28-1	水蚤	试验品	48 hr	半数致死浓度(LC50)	>100 mg/l
氧化铝	1344-28-1	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	>100 mg/l
氧化铝(非纤维)	1344-28-1		试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>100 mg/l
氧化铝(非纤维)	1344-28-1	绿藻	试验品	72 hr	EC50	>100 mg/l
氧化铝(非纤维)	1344-28-1	水蚤	试验品	48 hr	半数致死浓度(LC50)	>100 mg/l
氧化铝(非纤维)	1344-28-1	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	>100 mg/l
石油加氢轻馏分	64742-47-8	绿藻	试验品	72 hr	EL50	>1,000 mg/l
石油加氢轻馏分	64742-47-8	虹鳟鱼	试验品	96 hr	LL50	>1,000 mg/l
石油加氢轻馏分	64742-47-8	水蚤	试验品	48 hr	EL50	>1,000 mg/l
石油加氢轻馏分	64742-47-8	绿藻	试验品	72 hr	未观察到作用剂量(NOEL)	1,000 mg/l
白色矿物油(石油)	8042-47-5	水蚤	估计值	48 hr	EL50	>100 mg/l
白色矿物油(石油)	8042-47-5	蓝鳃太阳鱼	试验品	96 hr	LL50	>100 mg/l
白色矿物油(石油)	8042-47-5	绿藻	估计值	72 hr	未观察到作用剂量(NOEL)	100 mg/l
白色矿物油(石油)	8042-47-5	水蚤	估计值	21 天	未观察到作用剂量(NOEL)	>100 mg/l
甘油	56-81-5	细菌	试验品	16 hr	NOEC	10,000 mg/l
甘油	56-81-5	虹鳟鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	54,000 mg/l
甘油	56-81-5	水蚤	试验品	48 hr	半数致死浓度(LC50)	1,955 mg/l
加氢脱硫重石脑油(石油)	64742-82-1	绿藻	估计值	72 hr	EL50	4.1 mg/l
加氢脱硫重石脑油(石	64742-82-1	虹鳟鱼	估计值	96 hr	LL50	30 mg/l

油)						
加氢脱硫重石脑油 (石油)	64742-82-1	水蚤	估计值	48 hr	EL50	22 mg/l
加氢脱硫重石脑油 (石油)	64742-82-1	绿藻	估计值	72 hr	未观察到作用剂量 (NOEL)	0.76 mg/l
加氢脱硫重石脑油 (石油)	64742-82-1	水蚤	估计值	21 天	EC10	0.879 mg/l
二氧化硅	7631-86-9		无数据或者数据不足无法分类。			N/A
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙炔醚	商业机密	桡足类	估计值	48 hr	LL50	>10,000 mg/l
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙炔醚	商业机密	绿藻	估计值	72 hr	EL50	58.84 mg/l
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙炔醚	商业机密	斑马鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度 (LC50)	>100 mg/l
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙炔醚	商业机密	绿藻	估计值	72 hr	EC10	19.05 mg/l
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙炔醚	商业机密	水蚤	估计值	21 天	未观察到作用剂量 (NOEL)	10 mg/l
加氢处理的中馏分 (石油)	64742-46-7	绿藻	估计值	72 hr	EL50	>1,000 mg/l
加氢处理的中馏分 (石油)	64742-46-7	虹鳟鱼	估计值	96 hr	LL50	>87,556 mg/l
加氢处理的中馏分 (石油)	64742-46-7	水蚤	估计值	48 hr	LL50	>1,000 mg/l
加氢处理的中馏分 (石油)	64742-46-7	绿藻	估计值	72 hr	未观察到作用剂量 (NOEL)	1,000 mg/l
加氢处理的中馏分 (石油)	64742-46-7	水蚤	估计值	21 天	未观察到作用剂量 (NOEL)	5 mg/l
(C16-18 和C18) 不饱和醇	68002-94-8	水蚤	试验品	48 hr	EC50	70 mg/l
重芳烃溶剂石脑油 (石油)	64742-94-5	绿藻	估计值	72 hr	EL50	1 mg/l
重芳烃溶剂石脑油 (石油)	64742-94-5	虹鳟鱼	估计值	96 hr	LL50	2 mg/l
重芳烃溶剂石脑油 (石油)	64742-94-5	水蚤	估计值	48 hr	EL50	3 mg/l
重芳烃溶剂石脑油 (石油)	64742-94-5	绿藻	估计值	72 hr	未观察到作用剂量 (NOEL)	1 mg/l
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	商业机密	绿藻	试验品	72 hr	EC50	0.11 mg/l
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	商业机密	太平洋牡蛎	试验品	48 hr	EC50	0.062 mg/l
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	商业机密	虹鳟鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度 (LC50)	1.6 mg/l
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	商业机密	水蚤	试验品	48 hr	EC50	2.9 mg/l
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	商业机密	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	0.0403 mg/l
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	商业机密	北美鹌	试验品	14 天	半数致死剂量 (LD50)	617 mg per kg (体重)

12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
氧化铝	1344-28-1	现有数据不充分			N/A	
氧化铝 (非纤维)	1344-28-1	现有数据不充分			N/A	
石油加氢馏分	64742-47-8	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	69 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
白色矿物油 (石油)	8042-47-5	试验品 生物降解	28 天	二氧化碳释放	0 % 重量比	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
甘油	56-81-5	试验品 生物降解	14 天	生化需氧量	63 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验

加氢脱硫重石脑油 (石油)	64742-82-1	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	74.7 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
二氧化硅	7631-86-9	现有数据不充分			N/A	
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	商业机密	试验品 生物降解	28 天	二氧化碳释放	61 %重量比	非标准方法
加氢处理的中馏分 (石油)	64742-46-7	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	74 % BOD/ThBOD	OECD 306 (Misc)-生物降解海堤
(C16-18 和C18) 不饱和醇	68002-94-8	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	87 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301D - 密闭瓶试验
重芳烃溶剂石脑油 (石油)	64742-94-5	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	49.6 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
1, 2-苯并异噻唑基-3 (2H)-酮	商业机密	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	0 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
氧化铝	1344-28-1	无数据或者数据不充分无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
氧化铝 (非纤维)	1344-28-1	无数据或者数据不充分无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
石油加氢轻馏分	64742-47-8	无数据或者数据不充分无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
白色矿物油 (石油)	8042-47-5	无数据或者数据不充分无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
甘油	56-81-5	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	-1.76	非标准方法
加氢脱硫重石脑油 (石油)	64742-82-1	无数据或者数据不充分无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
二氧化硅	7631-86-9	无数据或者数据不充分无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚	商业机密	无数据或者数据不充分无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
加氢处理的中馏分 (石油)	64742-46-7	无数据或者数据不充分无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
(C16-18 和C18) 不饱和醇	68002-94-8	无数据或者数据不充分无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
重芳烃溶剂石脑油 (石油)	64742-94-5	无数据或者数据不充分无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
1, 2-苯并异噻唑基-3 (2H)-酮	商业机密	试验品 BCF -蓝鳃太阳鱼	56 天	生物蓄积因子	6.62	与OECD 305相似
1, 2-苯并异噻唑基-3 (2H)-酮	商业机密	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	1.45	OECD 107 log Kow

12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应

无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置废物。作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧。正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别: 不适用

国际法规

运输上分类为非危险品

UN编号: 不适用

联合国正确的运输名称: 不适用

运输分类 (IMO): 不适用

运输分类 (IATA): 不适用

包装类别: 不适用

环境危害:

不适用

使用者特别注意事项

不适用。

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法 (生态环境部第12号令)

该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例 (2015版)

危险化学品目录 (2015版) 无成分列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识

无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例 (国务院2002年352号令)

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准: GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南; GB15258-2009 化学品安全标签编写规定; GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范; GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值; GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值; GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值; GB6944-2012 危险货物分类和品名编号; GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法; GB12268-2012 危险货物物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章所列的制造商。

16 其他信息

参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息:

无修订信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失(除非法律规定)。此信息可能不适用于以下情况: 使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品, 或将此产品与其他材料混合使用。因此, 重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在www.3m.com.cn查找。