



## 安全技术说明书

版权, 2019, 3M公司。

保留所有权利。如果: (1) 全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意), 以及(2) 未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号:	34-6375-9	版本:	1.01
发行日期:	2019/04/02	旧版日期:	2019/03/25

本安全技术说明书(SDS)根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

## 1 产品及企业标识

### 1.1 产品名称

中文名称: 3M™ Novec™除焊剂

英文名称: 3M™ Novec™ Flux Remover

### 产品编号

98-0212-4892-1

### 1.2 推荐用途和限制用途

#### 推荐用途

除焊剂

#### 限制用途

仅限工业用途. 不作为消费品销售或使用. 不作为医疗器械或药品使用.

### 1.3 供应商信息

供应商:	3M公司
产品部:	电子材料与解决方案产品部
地址:	3M Center, St. Paul, MN 55144, USA
电话:	021-22105335
传真:	021-22105036
电子邮件:	Tox.cn@mmm.com
网址:	www.3m.com.cn

### 1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

## 2 危险性概述

## 紧急情况概述

液体，无色液体，轻微气味。内容物处于压力下。

带压力容器：如受热可能爆裂。引起严重的眼睛刺激。可能引起困倦或眩晕。对水生生物有害并具有长期持续影响。

### 2.1 物质或混合物的分类

不易燃气溶胶：类别3

严重眼损伤/眼刺激：类别2A。

特异性靶器官毒性（一次接触）：类别3

对水环境的危害，急性毒性：类别3。

对水环境的危害，慢性毒性：类别3。

### 2.2 标签要素

#### 图形符号

感叹号|

#### 象形图



#### 警示词

警告

#### 危险性说明

H229	带压力容器：如受热可能爆裂。
H319	引起严重的眼睛刺激。
H336	可能引起困倦或眩晕。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。

#### 防范说明

##### 【预防措施】

P210	远离热源/火花/明火/热表面——禁止吸烟。
P251	即使在使用后也不要刺破或焚烧。
P261	避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

##### 【事故响应】

P305 + P351 + P338	如果接触眼睛：用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。
--------------------	---

##### 【安全储存】

P410 + P412	避免日照。不可暴露在超过50摄氏度(122华氏度)的温度下。
-------------	--------------------------------

**【废弃处置】**

P501

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

**物理和化学危险**

带压力容器：如受热可能爆裂。

**健康危害**

引起严重的眼睛刺激。可能引起困倦或眩晕。

**环境危害**

对水生生物有害并具有长期持续影响。

**2.3 其他危险**

未知。

**3 成分/组成信息**

该产品为混合物。

成分	CAS号：	%重量比
1,2-反式二氯乙烯	156-60-5	55 - 70
全氟丁基甲醚	163702-08-7	15 - 30
甲基九氟丁醚	163702-07-6	10 - 20
二氧化碳	124-38-9	1 - 5
异丙醇	67-63-0	<= 3

**4 急救措施****4.1 急救措施****吸入：**

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适，就医。

**皮肤接触：**

用肥皂水和水清洗。如果感觉不适，就医。

**眼睛接触：**

立即用大量水冲洗。如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。就医。

**如果食入：**

漱口。如果感觉不适，就医。

**4.2 重要的症状和影响，包括急性的和迟发的**

详见第十一章毒理学资料

**4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告**

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

**4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示**  
不适用。

## 5 消防措施

### 5.1 适用的灭火剂

如果四周着火，使用适当的灭火剂。

### 5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

密闭容器接触火源受热可能积聚压力并且爆炸。 与剧热接触会产生热分解。

### 5.3 保护消防人员特殊的防护装备

当消防条件恶劣并产品可能总热分解时，请穿好全套防护服，包括头盔，自给式、正压式或压力呼吸器，防火服和防火裤，手臂、腰部及腿部的绑带，面罩以及保护头部其他可能暴露在外部位的防护罩。

## 6 泄漏应急处理

### 6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 用新鲜空气通风工作场所。 有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

### 6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。

### 6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

如果可能的话，密封泄漏的容器。将泄漏的容器放置在通风良好的地方，最好是正在运行的排气罩下，或者在必要的情况下，对泄漏容器或其内容物进行适当的包装以后放置在户外不透水的表面。 将溢出物收集于容器内。 从溢出物边缘向内进行清理，用膨润土，蛭石，或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合，直至干燥。 记住，添加吸附物质并不能消除物理、健康或环境危害 收集尽可能多的溢出物。 置于有关当局批准用于运输的密闭容器。 用专业人员选择的适当的溶剂来清理残余物。用新鲜空气来通风操作场所。阅读并遵照溶剂标签和安全技术说明书(MSDS)上的安全防护指导来使用此产品。 密封容器。 依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

### 6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

## 7 操作处置与储存

### 7.1 安全处置注意事项

不要吸入热分解产物。 避免皮肤与热物质接触。 工作服和其他衣服、食物及烟草物品分开存放。 即使是在使用后也不要戳穿或烧毁。 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 避免接触氧化剂（如氯，铬酸等）。 禁止吸烟：吸烟时如使用本产品可污染烟草和/或烟雾，导致生成有害的分解产物。

### 7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质

在通风良好处和密闭的容器中储存。 避免日照。不可暴露在超过50摄氏度(122华氏度)的温度下。 远离热源储存。 请远离强碱存储。 远离氧化剂存放。

## 8 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

#### 职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号：	(机构)	限制类型	附加注释
二氧化碳	124-38-9	ACGIH	TWA:5000 ppm;STEL:30000 ppm	
二氧化碳	124-38-9	中国OELs	TWA(8hr):9000 mg/m <sup>3</sup> ; STEL(15min):18000 mg/m <sup>3</sup>	
二氧化碳	124-38-9	香港OELs	TWA(8hr):9000 mg/m <sup>3</sup> (5000 ppm); STEL(15min):54000 mg/m <sup>3</sup> (30000 ppm)	
1,2-反式二氯乙烯	156-60-5	ACGIH	TWA:200 ppm	
1,2-二氯乙烷	156-60-5	中国OELs	TWA(8 hr):800 mg/m <sup>3</sup>	
甲基九氟丁醚	163702-07-6	AIHA	TWA:750 ppm	
全氟丁基甲醚	163702-08-7	AIHA	TWA:750 ppm	
异丙醇	67-63-0	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:400 ppm	A4: 对人类的致癌性尚无法分类
异丙醇	67-63-0	中国OELs	TWA(8hr):350 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(15min):700 mg/m <sup>3</sup>	
异丙醇	67-63-0	香港OELs	TWA(8hr):983 mg/m <sup>3</sup> (400 ppm);STEL(15min):1230 mg/m <sup>3</sup> (500 ppm)	

ACGIH：美国政府工业卫生学家会议

AIHA：美国工业卫生协会

中国OELs：中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG：化学品厂商推荐标准

香港OELs：香港工作环境中化学物质职业接触限值

TWA：时间加权平均容许浓度

STEL：短时接触容许浓度

CEIL：最高容许浓度

#### 生物接触限值

成分	CAS编号	(机构)	测定物	生物标本	采样时间	值	附加注释
异丙醇	67-63-0	ACGIH BEIs	丙酮	尿	ESW	40 mg/l	

ACGIH BEIs：美国政府工业卫生师协会 (ACGIH) 生物接触指数 (BEIs)

ESW：工作周最后一个工作班后

### 8.2 接触控制

#### 8.2.1 工程控制

产品加热时，提供局部排气设备。使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备，以使空气中有害物质（粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾）低于相关的接触限值。如果通风不足，戴呼吸防护设备。

## 8.2.2 个体防护设备

### 眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：

全面屏  
间接通气护目镜

### 皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。

建议使用以下材质的手套： 聚合物片材

如果该产品使用于有高暴露的方式（如喷涂、可能喷溅很高），请穿戴全身防护服。依据暴露评估结果选择和使用身体防护,防止接触。推荐以下防护服： 围裙 - 聚合织物

### 呼吸防护

需要进行暴露评估来判断是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，将其作为完整呼吸防护措施中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下型号呼吸器来降低吸入暴露：

在加热过程中：

如果有可能接触到不可控制的排放，或暴露程度不可知，以及任何有潜在危险的情况且空气过滤呼吸器已无法提供足够呼吸防护时，请使用正压自给式呼吸器。

可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

### 热危害

当处理热物质时请佩戴隔热手套以避免热灼伤。

## 9 理化特性

### 9.1 基本理化特性

物理状态：	液体
具体的物理形态：	气溶胶
外观/气味：	无色液体，轻微气味。内容物处于压力下。
嗅觉阈值：	无资料
pH值：	不适用
熔点/凝固点：	不适用
沸点/初沸点/沸程：	42.5 °C
闪点：	无闪点
蒸发速率：	无资料
易燃性（固体、气体）：	
燃烧极限范围（下限）：	5.9 %容积比
燃烧极限范围（上限）：	14.5 %容积比

蒸气压:	41,423.1 Pa
蒸气密度:	2.3 [参考标准: 空气=1]
密度:	1.3 g/ml
相对密度:	1.3 [参考标准: 水=1]
水溶解度:	28 ppm
溶解度-非水溶:	无资料
n-辛醇/水分配系数:	无资料
自然温度:	408 °C
分解温度:	无资料
粘度:	0.0004 Pa-s
分子量	不适用
挥发性物质百分比	无资料

## 10 稳定性和反应性

### 10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

### 10.2 化学品稳定性

稳定。

### 10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

### 10.4 应避免的条件

热

### 10.5 不相容的物质

强碱

强氧化剂

### 10.6 危险的分解产物

物质	条件
氯化氢	当温度升高时
氟化氢	当温度升高时
全氟代异丁烯	当温度升高时

错误使用或设备故障时造成产品接触剧热会产生有毒分解物, 包括氟化氢和全氟异丁烯。

## 11 毒理学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类, 下面的信息可能与第2章的物质分类不一致。由于某成分浓度低于标签要求阈值, 或该成分可能不会产生暴露接触, 或者该数据与整个物质不相关, 那么该成分的毒理数据可能不会与物质分类或暴露的征兆/症状有关。

### 11.1 毒理学信息

**征兆/症状**

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

**吸入：**

呼吸道刺激：征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。 可能导致其他健康影响（见下文）。

**皮肤接触：**

使用产品时皮肤接触不会导致明显的刺激。

**眼睛接触：**

严重眼睛刺激：征兆/症状可能包括严重发红、肿胀、疼痛、流泪、角膜混浊以及视力受损。

**食入：**

胃肠道刺激：征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。 可能导致其他健康影响（见下文）。

**其他健康影响：****一次接触可能导致靶器官影响：**

中枢神经系统受抑：征兆/症状可能包括头痛、头晕、嗜睡、动作不协调、恶心、反应迟钝、口齿不清、眩晕和昏迷。

**毒理学数据**

如果一个成分在第三章被公开，但是没有出现在下表中，是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

**急性毒性**

名称	途径	物种	值
产品总体	食入		无数据，计算值ATE >5,000 mg/kg
1,2-反式二氯乙烯	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
1,2-反式二氯乙烯	吸入-蒸汽 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) 95.6 mg/l
1,2-反式二氯乙烯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 7,902 mg/kg
全氟丁基甲醚	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
全氟丁基甲醚	吸入-蒸汽 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 1,000 mg/l
全氟丁基甲醚	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
甲基九氟丁醚	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
甲基九氟丁醚	吸入-蒸汽 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 1,000 mg/l
甲基九氟丁醚	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
二氧化碳	吸入-气体 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 53,000 ppm
异丙醇	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) 12,870 mg/kg
异丙醇	吸入-蒸汽 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) 72.6 mg/l
异丙醇	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 4,710 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

**皮肤腐蚀/刺激**

名称	物种	值
----	----	---



1,2-反式二氯乙烯	兔子	最小刺激性
全氟丁基甲醚	兔子	无显著刺激
甲基九氟丁醚	兔子	无显著刺激
异丙醇	多种动物种群	无显著刺激

**严重眼损伤/眼刺激**

名称	物种	值
1,2-反式二氯乙烯	兔子	中等刺激性
全氟丁基甲醚	兔子	无显著刺激
甲基九氟丁醚	兔子	无显著刺激
异丙醇	兔子	严重刺激性

**皮肤致敏**

名称	物种	值
全氟丁基甲醚	豚鼠	未分类
甲基九氟丁醚	豚鼠	未分类
异丙醇	豚鼠	未分类

**呼吸过敏**

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

**生殖细胞致突变性**

名称	途径	值
1,2-反式二氯乙烯	体外	不会致突变
1,2-反式三氯乙烯	体外	不会致突变
全氟丁基甲醚	体外	不会致突变
全氟丁基甲醚	体外	不会致突变
甲基九氟丁醚	体外	不会致突变
甲基九氟丁醚	体外	不会致突变
异丙醇	体外	不会致突变
异丙醇	体外	不会致突变

**致癌性**

名称	途径	物种	值
异丙醇	吸入	大鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。

**生殖毒性****生殖和/或发育效应：**

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
1,2-反式二氯乙烯	吸入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 24 mg/l	在器官形成过程中
全氟丁基甲醚	吸入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 129 mg/l	1 代
全氟丁基甲醚	吸入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反	1 代

				应的剂量水平 (NOAEL) 129 mg/l	
全氟丁基甲醚	吸入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 307 mg/l	怀孕期间
甲基九氟丁醚	吸入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 129 mg/l	1 代
甲基九氟丁醚	吸入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 129 mg/l	1 代
甲基九氟丁醚	吸入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 307 mg/l	怀孕期间
二氧化碳	吸入	雄性生殖效应未分类	老鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 350,000 ppm	无数据
二氧化碳	吸入	无发育效应分类	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 60,000 ppm	24 hr
异丙醇	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 400 mg/kg/day	在器官形成过程中
异丙醇	吸入	无发育效应分类	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 9 mg/l	怀孕期间

## 靶器官

## 特异性靶器官系统毒性—一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
1,2-反式二氯乙烯	吸入	中枢神经系统受抑	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
1,2-反式二氯乙烯	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。		不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
1,2-反式二氯乙烯	食入	中枢神经系统受抑	可能导致困倦或头昏。	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 4,500 mg/kg	不适用
全氟丁基甲醚	吸入	神经系统	未分类	狗	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 913 mg/l	10 分钟
全氟丁基甲醚	吸入	心脏敏感	未分类	狗	不出现副反应的剂量水	10 分钟

					平 (NOAEL) 913 mg/l	
甲基九氟丁醚	吸入	神经系统	未分类	狗	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 913 mg/l	10 分钟
甲基九氟丁醚	吸入	心脏敏感	未分类	狗	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 913 mg/l	10 分钟
异丙醇	吸入	中枢神经系统受抑	可能导致困倦或头昏。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
异丙醇	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
异丙醇	吸入	听觉系统	未分类	豚鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 13.4 mg/l	24 hr
异丙醇	食入	中枢神经系统受抑	可能导致困倦或头昏。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	中毒和/或滥用

## 特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
1,2-反式二氯乙烯	吸入	内分泌系统   肝脏   肾和/或膀胱   呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 16 mg/l	90 天
1,2-反式二氯乙烯	食入	肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 2,000 mg/kg/day	14 周
1,2-反式二氯乙烯	食入	血液   肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 125 mg/kg/day	14 周
1,2-反式二氯乙烯	食入	心脏   免疫系统   呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 2,000 mg/kg/day	14 周
全氟丁基甲醚	吸入	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 155 mg/l	13 周
全氟丁基甲醚	吸入	骨骼、牙齿、指甲和/或头发	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 129 mg/l	11 周
全氟丁基甲醚	吸入	心脏   皮肤   内分泌系统   胃肠道   造血系统   免疫系统   肌肉	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 155 mg/l	13 周

		神经系统   眼睛   肾和/或膀胱   呼吸系统				
全氟丁基甲醚	食入	内分泌系统   肝脏   心脏   造血系统   免疫系统   神经系统   眼睛   肾和/或膀胱   呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天
甲基九氟丁醚	吸入	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 155 mg/l	13 周
甲基九氟丁醚	吸入	骨骼、牙齿、指甲和/或头发	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 129 mg/l	11 周
甲基九氟丁醚	吸入	心脏   皮肤   内分泌系统   胃肠道   造血系统   免疫系统   肌肉   神经系统   眼睛   肾和/或膀胱   呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 155 mg/l	13 周
甲基九氟丁醚	食入	内分泌系统   肝脏   心脏   造血系统   免疫系统   神经系统   眼睛   肾和/或膀胱   呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天
二氧化碳	吸入	心脏   骨骼、牙齿、指甲和/或头发   肝脏   神经系统   肾和/或膀胱   呼吸系统	未分类	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 60,000 ppm	166 天
异丙醇	吸入	肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 12.3 mg/l	24 月
异丙醇	吸入	神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 12 mg/l	13 周
异丙醇	食入	肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 400 mg/kg/day	12 周

### 化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

## 12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整

个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

## 12.1 毒性

### 急性水生危险：

GHS急性毒性类别3：对水生生物有害。

### 慢性水生危险：

GHS慢性毒性类别3：对水生生物有害并且有长期持续影响。

无产品测试数据

材料	CAS号：	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
1,2-反式二氯乙烯	156-60-5	蓝鳃太阳鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度	140 mg/l
1,2-反式二氯乙烯	156-60-5	绿藻	试验	48 hr	50%效应浓度	36.36 mg/l
1,2-反式二氯乙烯	156-60-5	水蚤	试验	48 hr	半数致死浓度	220 mg/l
全氟丁基甲醚	163702-08-7	黑头呆鱼	未达到测试终点	96 hr	半数致死浓度	>100 mg/l
全氟丁基甲醚	163702-08-7	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
全氟丁基甲醚	163702-08-7	水蚤	估计值	48 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
全氟丁基甲醚	163702-08-7	绿藻	估计值	72 hr	未观察到效应的浓度	100 mg/l
甲基九氟丁醚	163702-07-6	黑头呆鱼	未达到测试终点	96 hr	半数致死浓度	>100 mg/l
甲基九氟丁醚	163702-07-6	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
甲基九氟丁醚	163702-07-6	水蚤	估计值	48 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
甲基九氟丁醚	163702-07-6	绿藻	估计值	72 hr	未观察到效应的浓度	100 mg/l
二氧化碳	124-38-9	鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	112.2 mg/l
二氧化碳	124-38-9	大西洋鲑鱼	试验	43 天	未观察到效应的浓度	26 mg/l
异丙醇	67-63-0	甲壳纲动物	试验	24 hr	半数致死浓度	>10,000 mg/l
异丙醇	67-63-0	绿藻	试验	72 hr	50%效应浓度	>1,000 mg/l
异丙醇	67-63-0	饭鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	>100 mg/l
异丙醇	67-63-0	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	>1,000 mg/l
异丙醇	67-63-0	绿藻	试验	72 hr	未观察到效应的浓度	1,000 mg/l
异丙醇	67-63-0	水蚤	试验	21 天	未观察到效应的浓度	100 mg/l

## 12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
1,2-反式二氯乙烯	156-60-5	试验 光分解		光分解的半衰期(空气中)	13 天(半衰期)	其他方法
1,2-反式二氯乙烯	156-60-5	试验 生物降解	28 天	生化需氧量	8 %重量比	OECD 化学品试验导则301D - 密闭瓶试验
全氟丁基甲醚	163702-08-7	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	22 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301D - 密闭瓶试验
甲基九氟丁醚	163702-07-6	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	22 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301D - 密闭瓶试验
二氧化碳	124-38-9	现有数据不充分			N/A	
异丙醇	67-63-0	试验 生物降解	14 天	生化需氧量	86 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验

## 12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
1, 2-反式二氯乙烯	156-60-5	试验 生物富集		辛醇/水分离系数对数	2.09	其他方法
全氟丁基甲醚	163702-08-7	估计值 生物富集		辛醇/水分离系数对数	4.0	其他方法
甲基九氟丁醚	163702-07-6	估计值 生物富集		辛醇/水分离系数对数	4.0	其他方法
二氧化碳	124-38-9	试验 生物富集		辛醇/水分离系数对数	0.83	其他方法
异丙醇	67-63-0	试验 生物富集		辛醇/水分离系数对数	0.05	其他方法

#### 12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

#### 12.5 其它不利效应

无资料

## 13 废弃处置

#### 13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置废物。设备必须能处理喷雾罐。应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

## 14 运输信息

#### 当地法规

中国运输危险级别：第2.2类不燃气体

#### 国际法规

UN编号：UN1950

联合国正确的运输名称：气溶胶

运输分类（IMO）：第2.2类 非易燃无毒气体

运输分类（IATA）：第2.2类 非易燃无毒气体

包装类别：不适用

环境危害：

不适用

#### 使用者特别注意事项

不适用。

## 15 法规信息

**该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规****新化学物质环境管理办法（环境保护部2010年第7号令）**

该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

**危险化学品安全管理条例（2015版）**

危险化学品目录（2015版）以下成分被列入

CAS号：	成分	剧毒化学品
124-38-9	二氧化碳	未列入
67-63-0	异丙醇	未列入

GB18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

无成分列入

**使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院2002年352号令）**

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准：GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南；GB15258-2009 化学品安全标签编写规定；GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范；GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值；GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值；GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值；GB6944-2012 危险货物分类和品名编号；GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法；GB12268-2012 危险货物物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

**16 其他信息****参考**

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》  
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

**修订信息：**

无修订信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失（除非法律规定）。此信息可能不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在[www.3m.com.cn](http://www.3m.com.cn)查找。