



安全技术说明书

版权, 2020, 3M公司。保留所有权利。如果: (1) 全部复制且未改变该信息 (除非从3M获得事先的书面同意), 以及 (2) 未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号:	32-4300-3	版本:	2.00
发行日期:	2020/05/14	旧版日期:	2014/08/25

本安全技术说明书 (SDS) 根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称: 3M(TM) Scotch-Weld(TM) 快干胶 RT5000B, 黑色

英文名称: 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Rubber Toughened Instant Adhesive RT5000B, Black

其他鉴别方法

产品编号

62-6135-0360-6	62-6135-0365-5	62-6135-3860-2	GS-2000-5809-6	GS-2000-5810-4
GS-2000-5811-2	GS-2000-5812-0	HB-0043-8388-9	HB-0044-2414-7	UU-0015-5256-9

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

胶粘剂

1.3 供应商信息

供应商:	3M公司
产品部:	工业胶粘剂及胶带产品部
地址:	3M Center, St. Paul, MN 55144, USA
电话:	021-22105335
传真:	021-22105036
电子邮件:	Tox.cn@mmm.com
网址:	www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

液体,
可燃液体。 引起严重的眼睛刺激。 造成轻微皮肤刺激。 可能引起呼吸道刺激。 对水生生物有害。

2.1 物质或混合物的分类

易燃液体: 类别4。
严重眼损伤/眼刺激: 类别2A。
皮肤腐蚀/刺激: 类别3。
特异性靶器官毒性-一次接触: 类别3。
对水环境的危害, 急性毒性: 类别3。

2.2 标签要素

图形符号
感叹号|

象形图



警示词
警告

危险性说明

H227	可燃液体。
H319	引起严重的眼睛刺激。
H316	造成轻微皮肤刺激。
H335	可能引起呼吸道刺激。
H402	对水生生物有害。

防范说明

【预防措施】

P210	远离热源/火花/明火/热表面——禁止吸烟。
P261	避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

【事故响应】

P305 + P351 + P338	如果接触眼睛: 用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。
P370 + P378G	火灾时: 使用化学干粉或二氧化碳等适用于易燃液体的灭火剂灭火。

【安全储存】

P405	上锁保管。
------	-------

【废弃处置】

P501

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

物理和化学危险

可燃液体。

健康危害

引起严重的眼睛刺激。 造成轻微皮肤刺激。 可能引起呼吸道刺激。

环境危害

对水生生物有害。

2.3 其他危险

可能快速粘住组织。 避免接触眼睛及皮肤。如果眼睑被黏住，不要强行睁开。如果皮肤被黏住，尽快浸泡在温水中，不要过度用力挣脱被黏住部位。 通过衣物接触可能会导致热烧伤。

3 成分/组成信息

该产品为混合物。

成分	CAS号:	%重量比
氰基丙烯酸乙酯	7085-85-0	80 - 95
非危树脂	商业机密	5 - 15
不可吸入肺的填料	商业机密	1 - 10
炭黑	1333-86-4	< 1
对苯二酚	123-31-9	< 0.06

4 急救措施

4.1 急救措施

吸入:

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适，就医。

皮肤接触:

如果皮肤粘住: 赶快浸在温水中，避免过度用力挣脱被粘住的部位。如果无法挣脱被粘住的部位，或者嘴唇或者嘴巴被粘住了，就医治疗。如果刺激持续，就医治疗。

眼睛接触:

立即用大量水冲洗眼睛至少15分钟。立即就医。不要强制睁开眼睑。

如果食入:

漱口。如果感觉不适，就医。

4.2 重要的症状和影响，包括急性的和迟发的

详见第十一章毒理学资料

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示
不适用

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂
火灾时: 使用化学干粉或二氧化碳等适用于易燃液体的灭火剂灭火。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性
密闭容器接触火源受热可能积聚压力并且爆炸。

有害分解产物或副产物

物质	条件
一氧化碳	燃烧过程中
二氧化碳	燃烧过程中
氰化氢	燃烧过程中
氮的氧化物	燃烧过程中

5.3 保护消防人员特殊的防护装备
水可能无法有效灭火但能冷却接触火的容器和表面以防爆炸。 穿戴全套防护服, 包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头部暴露区域的防护罩。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
撤离现场。 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 只能使用不产生火花的工具。 用新鲜空气通风工作场所。 如果大量的溢出, 或在密闭空间中溢出, 根据良好的工业卫生措施, 采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。 警告! 电机/马达可能会是一个点燃源, 会引起泄漏场所中易燃气体或蒸汽爆炸或燃烧。 有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

6.2 环境保护措施
避免释放到环境中。 如果大量溢出, 下水道进口盖上并筑防护堤, 以防溢出物流入下水道或水体环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
将溢出物收集于容器内。 从溢出物边缘向内进行清理, 用膨润土, 蛭石, 或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合, 直至干燥。 记住, 添加吸附物质并不能消除物理, 健康或环境危害 用防电火花的工具来收集。 置于有关当局批准用于运输的密闭容器。 用专业人员选择的适当的溶剂来清理残余物。用新鲜空气来通风操作场所。阅读并遵照溶剂标签和安全技术说明书(MSDS)上的安全防护指导来使用此产品。 密封容器。 依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施
不适用。

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项
远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣

服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 避免释放到环境中。 避免接触氧化剂（如氯，铬酸等）。

7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质

在阴凉，通风良好处储存。 保持使容器密闭，以防止被水或空气污染。如果怀疑受到污染，不要再密封容器。 远离热源储存。 远离酸储存。 请远离强碱存储。 远离氧化剂存放。 远离胺储存。

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号:	(机构)	限制类型	附加注释
对苯二酚	123-31-9	ACGIH	TWA:1 mg/m3	确认对动物致癌，皮肤致敏物
对苯二酚	123-31-9	中国OELs	TWA(8hr):1 mg/m3;STEL(15min):2 mg/m3	
对苯二酚	123-31-9	香港OELs	TWA(8hr): 2 mg/m3	
炭黑	1333-86-4	ACGIH	TWA(可吸入部分):3 mg/m3	A3: 对动物致癌
炭黑	1333-86-4	中国OELs	TWA(总尘)(8hr):4 mg/m3	
炭黑	1333-86-4	香港OELs	TWA(8hr):3.5 mg/m3	
氰基丙烯酸乙酯	7085-85-0	ACGIH	TWA:0.2 ppm;STEL:1 ppm	皮肤/呼吸 感光剂
氰基丙烯酸乙酯	7085-85-0	香港OELs	TWA(8 hrs):1 mg/m3(0.2 ppm)	

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议
AIHA : 美国工业卫生协会

中国OELs : 中国工作场所有害因素职业接触限值
CMRG : 化学品厂商推荐标准
香港OELs : 香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值
TWA: 时间加权平均容许浓度
STEL: 短时接触容许浓度
CEIL: 最高容许浓度

生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章节中所列各成分无已知生物接触限值。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制

使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备，以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足，戴呼吸防护设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：
间接通气护目镜

皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。 不要戴棉手套。 注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。

建议使用以下材质的手套： 丁腈橡胶
聚合物片材

呼吸防护

需要进行暴露评估来判断是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，将其作为完整呼吸防护措施中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下型号呼吸器来降低吸入暴露：

可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态:	液体
颜色	黑色
气味	明显气味，刺激性气味
嗅觉阈值:	无资料
pH值:	不适用
熔点/凝固点:	不适用
沸点/初沸点/沸程:	148.9 °C
闪点:	85 °C [测试方法: 闭杯]
蒸发速率:	无资料
易燃性 (固体、气体):	
燃烧极限范围 (下限):	无资料
燃烧极限范围 (上限):	无资料
蒸气压:	39.1 Pa [@ 23.9 °C]
蒸气密度:	无资料
密度:	1.05 g/ml
相对密度:	1.05 [参考标准: 水=1]
水溶解度:	0
溶解度-非水溶:	无资料
n-辛醇/水分配系数:	无资料
自燃温度:	无资料
分解温度:	无资料
粘度:	3,000 - 4,000 mPa-s [@ 23 °C]
分子量	无资料
豁免的无水VOC溶剂	<=6 g/l

10 稳定性和反应性

10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

10.2 化学品稳定性

稳定。

10.3 危险反应的可能性

可能发生有害聚合反应。 物质与水、酒精、胺类和碱等等接触后立刻发生聚合反应

10.4 应避免的条件

热

10.5 不相容的物质

强氧化剂

水

强碱

胺

酒精

10.6 危险的分解产物

物质

条件

未知

11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时，就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外，某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中，可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值，或没有暴露的可能，或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

吸入：

呼吸道刺激：征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。

皮肤接触：

会迅速粘住皮肤。 轻微的皮肤刺激：征兆/症状包括局部发红、肿胀、瘙痒和干燥。 通过衣物接触可能会导致热烧伤。

眼睛接触：

会迅速将眼皮粘住。 严重眼睛刺激：征兆/症状可能包括严重发红、肿胀、疼痛、流泪、角膜混浊以及视力受损。

食入：

胃肠道刺激：征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。

毒理学数据

如果一个成分在第三章节被公开, 但是没有出现在下表中, 是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	食入		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
氰基丙烯酸乙酯	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
氰基丙烯酸乙酯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
非危树脂	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
非危树脂	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
不可吸入肺的填料	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
不可吸入肺的填料	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 0.691 mg/l
不可吸入肺的填料	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,110 mg/kg
炭黑	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 3,000 mg/kg
炭黑	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 8,000 mg/kg
对苯二酚	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 4,800 mg/kg
对苯二酚	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 302 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
氰基丙烯酸乙酯	兔子	轻度刺激性
非危树脂	兔子	无显著刺激
不可吸入肺的填料	兔子	无显著刺激
炭黑	兔子	无显著刺激
对苯二酚	人类和动物	最小刺激性

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
氰基丙烯酸乙酯	兔子	严重刺激性
非危树脂	兔子	轻度刺激性
不可吸入肺的填料	兔子	无显著刺激
炭黑	兔子	无显著刺激
对苯二酚	人	腐蚀性

皮肤致敏

名称	物种	值
氰基丙烯酸乙酯	人	未分类
不可吸入肺的填料	人类和动物	未分类
对苯二酚	豚鼠	致敏性

呼吸过敏

名称	物种	值
氰基丙烯酸乙酯	人	未分类

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
氰基丙烯酸乙酯	体外	不会致突变
不可吸入肺的填料	体外	不会致突变
炭黑	体外	不会致突变
炭黑	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
对苯二酚	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
对苯二酚	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。

致癌性

名称	途径	物种	值
不可吸入肺的填料	未指明	老鼠	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
炭黑	皮肤	老鼠	不会致癌
炭黑	食入	老鼠	不会致癌
炭黑	吸入	大鼠	致癌的
对苯二酚	皮肤	老鼠	不会致癌
对苯二酚	食入	多种动物种群	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。

生殖毒性

生殖和/或发育效应:

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
不可吸入肺的填料	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 509 mg/kg/day	1 代
不可吸入肺的填料	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 497 mg/kg/day	1 代
不可吸入肺的填料	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1, 350 mg/kg/day	在器官形成过程中
对苯二酚	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 150 mg/kg/day	2 代
对苯二酚	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 150 mg/kg/day	2 代
对苯二酚	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 100 mg/kg/day	在器官形成过程中

靶器官

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
氰基丙烯酸乙酯	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
对苯二酚	食入	神经系统	一次接触可能致器官损害	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	不适用
对苯二酚	食入	肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 400 mg/kg	不适用

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
不可吸入肺的填料	吸入	呼吸系统 硅肺病	未分类	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
炭黑	吸入	尘肺病	未分类	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
对苯二酚	食入	血液	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	40 天
对苯二酚	食入	骨髓 肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	9 周
对苯二酚	食入	肾和/或膀胱	未分类	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 50 mg/kg/day	15 月
对苯二酚	眼睛	眼睛	未分类	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露

化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性

急性水生危险:

GHS急性毒性类别3: 对水生生物有害。

慢性水生危险:

根据GHS分类对水生生物没有慢性毒性。

无产品测试数据

材料	CAS号:	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
氰基丙烯酸乙酯	7085-85-0		无数据或者数据 不充足无法分 类。			
非危树脂	商业机密		无数据或者数据 不充足无法分 类。			
不可吸入肺的填料	商业机密		无数据或者数据 不充足无法分 类。			
炭黑	1333-86-4		无数据或者数据 不充足无法分 类。			
对苯二酚	123-31-9	虹鳟鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	0.044 mg/l
对苯二酚	123-31-9	绿藻	试验	72 hr	50%效应浓度	0.053 mg/l
对苯二酚	123-31-9	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	0.061 mg/l
对苯二酚	123-31-9	黑头呆鱼	试验	32 天	未观察到效应的 浓度	>=0.066 mg/l
对苯二酚	123-31-9	绿藻	试验	72 hr	未观察到效应的 浓度	0.0015 mg/l
对苯二酚	123-31-9	水蚤	试验	21 天	未观察到效应的 浓度	0.0029 mg/l

12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
氰基丙烯酸乙酯	7085-85-0	现有数据不充分			N/A	
非危树脂	商业机密	现有数据不充分			N/A	
不可吸入肺的填料	商业机密	现有数据不充分			N/A	
炭黑	1333-86-4	现有数据不充分			N/A	
对苯二酚	123-31-9	试验 生物降解	14 天	生化需氧量	70 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
氰基丙烯酸乙酯	7085-85-0	无数据或者数据 不充足无法分 类。	N/A	N/A	N/A	N/A
非危树脂	商业机密	无数据或者数据 不充足无法分 类。	N/A	N/A	N/A	N/A
不可吸入肺的填	商业机密	无数据或者数据	N/A	N/A	N/A	N/A

3M(TM) Scotch-Weld(TM) 快干胶 RT5000B, 黑色

发行日期: 2020/05/14

文件编号: 32-4300-3

料		不充足无法分类。				
炭黑	1333-86-4	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
对苯二酚	123-31-9	试验 生物富集		辛醇/水分离系数对数	0.59	其他方法

12.4 土壤中的迁移性
更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应
无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法
本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的废物焚烧设备中焚烧未固化的产品。 在许可的工业废物处置设施中处置完全固化（或聚合）的材料。 正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。 如果没有其它处置方式可选，已完全固化或聚合的废物可在仅用于处理工业废物的填埋场中处置。 应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规
运输上分类为非危险品

中国运输危险级别: 不适用

国际法规
运输上分类为非危险品

UN编号: 不适用
联合国正确的运输名称: 不适用
运输分类（IMO）: 不适用
运输分类（IATA）: 不适用
包装类别: 不适用
环境危害:
不适用

使用者特别注意事项
不适用。

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法 (环境保护部2010年第7号令)

该产品符合中国新物质环境管理办法, 所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例 (2015版)

危险化学品目录 (2015版) 以下成分被列入

CAS号:	成分	剧毒化学品
123-31-9	对苯二酚	未列入

GB18218-2009 危险化学品重大危险源辨识
无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例 (国务院2002年352号令)

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准: GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南; GB15258-2009 化学品安全标签编写规定; GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范; GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值; GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值; GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值; GB6944-2012 危险货物分类和品名编号; GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法; GB12268-2012 危险货物物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

16 其他信息

参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息:

无修订信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失 (除非法律规定)。此信息可能不适用于以下情况: 使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品, 或将此产品与其他材料混合使用。因此, 重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在www.3m.com.cn查找。