



## 安全技术说明书

版权, 2019, 3M公司。

保留所有权利。如果: (1) 全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意), 以及(2) 未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号:	32-2788-1	版本:	3.00
发行日期:	2019/06/12	旧版日期:	2015/09/01

本安全技术说明书(SDS)根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

## 1 产品及企业标识

### 1.1 产品名称

中文名称: PN18019助力转向清洗剂

英文名称: PN18019 Power Steering Flush

### 产品编号

XG-0038-5906-1

### 1.2 推荐用途和限制用途

#### 推荐用途

汽车, 用于发动机系统保护。

### 1.3 供应商信息

供应商:	3M中国有限公司
产品部:	汽车售后市场产品部
地址:	上海市田林路222号
电话:	021-22105335
传真:	021-22105036
电子邮件:	Tox.cn@mmm.com
网址:	www.3m.com.cn

### 1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

## 2 危险性概述

### 紧急情况概述

液体，琥珀色，稍有气味。  
造成轻微皮肤刺激。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 可能引起困倦或眩晕。 可能对水生生物产生长期持续的有害影响。

## 2.1 物质或混合物的分类

皮肤腐蚀/刺激：类别3。

吸入危险：类别1。

特异性靶器官毒性（一次接触）：类别3

对水环境的危害，慢性毒性：类别4。

## 2.2 标签要素

### 图形符号

感叹号 | 健康危险 |

### 象形图



### 警示词

危险

### 危险性说明

H316	造成轻微皮肤刺激。
H304	吞咽及进入呼吸道可能致命。
H336	可能引起困倦或眩晕。
H413	可能对水生生物产生长期持续的有害影响。

### 防范说明

#### 【预防措施】

P261 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

#### 【事故响应】

P331 不要催吐。  
P301 + P310 如果食入：立即呼叫中毒控制中心或就医。

#### 【安全储存】

P405 上锁保管。

#### 【废弃处置】

P501 本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

### 物理和化学危险

没有已知的GHS危险分类，请查看第9或第10章节获取更多的信息。

**健康危害**

造成轻微皮肤刺激。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 可能引起困倦或眩晕。

**环境危害**

可能对水生生物产生长期持续的有害影响。

**2.3 其他危险**

未知。

**3 成分/组成信息**

该产品为混合物。

成分	CAS号:	%重量比
石蜡油	64742-54-7	60 - 70
石油加氢轻环烷酸	64742-53-6	15 - 40
矿物油	64742-55-8	0.1 - 5
聚异丁烯丁二酰亚胺	84605-20-9	0.1 - 5

**4 急救措施****4.1 急救措施****吸入:**

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适，就医。

**皮肤接触:**

用肥皂水和水清洗。如果征兆/症状加重，就医。

**眼睛接触:**

立即用大量水冲洗。如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。如果征兆/症状持续，就医。

**如果食入:**

不要催吐。立即就医。

**4.2 重要的症状和影响，包括急性的和迟发的**

详见第十一章毒理学资料

**4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告**

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

**4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示**

不适用

**5 消防措施****5.1 适用的灭火剂**

火灾时：使用水或泡沫等适用于普通可燃物的灭火剂灭火。

## 5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

本产品中没有固有的（危险）。

## 5.3 保护消防人员特殊的防护装备

穿戴全套防护服，包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头部暴露区域的防护罩。

# 6 泄漏应急处理

## 6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。用新鲜空气通风工作场所。如果大量的溢出，或在密闭空间中溢出，根据良好的工业卫生措施，采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

## 6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。如果大量溢出，下水道进口盖上并筑防护堤，以防溢出物流入下水道或水体环境中。

## 6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

将溢出物收集于容器内。从溢出物边缘向内进行清理，用膨润土，蛭石，或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合，直至干燥。记住，添加吸附物质并不能消除物理、健康或环境危害。收集尽可能多的溢出物。置于有关当局批准用于运输的密闭容器。用专业人员选择的适当的溶剂来清理残余物。用新鲜空气来通风操作场所。阅读并遵照溶剂标签和安全技术说明书(MSDS)上的安全防护指导来使用此产品。密封容器。依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

## 6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

# 7 操作处置与储存

## 7.1 安全处置注意事项

仅作工业或专业之用。非消费市场销售或使用。避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免接触眼睛、皮肤或衣服。使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。操作后彻底清洗。避免释放到环境中。避免接触氧化剂（如氯，铬酸等）。

## 7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质

在通风良好处和密闭的容器中储存。避免日照。远离热源储存。远离酸储存。远离氧化剂存放。远离胺储存。

# 8 接触控制/个体防护

## 8.1 控制参数

### 职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号：	（机构）	限制类型	附加注释
矿物油雾	64742-53-6	香港OELs	TWA(烟雾)(8 hr):5	

			mg/m <sup>3</sup> ;STEL(烟雾)(15min):10 mg/m <sup>3</sup>	
矿物油雾	64742-54-7	香港OELs	TWA(烟雾)(8 hr):5 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(烟雾)(15min):10 mg/m <sup>3</sup>	
矿物油雾	64742-55-8	香港OELs	TWA(烟雾)(8 hr):5 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(烟雾)(15min):10 mg/m <sup>3</sup>	

ACGIH：美国政府工业卫生学家会议

AIHA：美国工业卫生协会

中国OELs：中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG：化学品厂商推荐标准

香港OELs：香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值

TWA：时间加权平均容许浓度

STEL：短时接触容许浓度

CEIL：最高容许浓度

### 生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章中所列各成分无已知生物接触限值。

## 8.2 接触控制

### 8.2.1 工程控制

使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备，以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足，戴呼吸防护设备。

### 8.2.2 个体防护设备

#### 眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：  
带有侧边防护的防护眼镜

#### 皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。建议使用以下材质的手套：聚合物片材

#### 呼吸防护

需要进行暴露评估来判断是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，将其作为完整呼吸防护措施中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下型号呼吸器来降低吸入暴露：  
可用于有机蒸气过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

## 9 理化特性

### 9.1 基本理化特性

物理状态:	液体
外观/气味:	琥珀色, 稍有气味。
嗅觉阈值:	无资料
pH值:	无资料
熔点/凝固点:	不适用
沸点/初沸点/沸程:	无资料
闪点:	140 °C
蒸发速率:	无资料
易燃性 (固体、气体):	
燃烧极限范围 (下限):	无资料
燃烧极限范围 (上限):	无资料
蒸气压:	无资料
蒸气密度:	无资料
密度:	0.87 g/ml [ @ 15.6 °C ]
相对密度:	0.87 [ 参考标准: 水=1 ]
水溶解度:	无资料
溶解度-非水溶:	0
n-辛醇/水分配系数:	无资料
自燃温度:	无资料
分解温度:	无资料
粘度:	18.2 mm <sup>2</sup> /sec [ @ 40 °C ]

## 10 稳定性和反应性

### 10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

### 10.2 化学品稳定性

稳定。

### 10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

### 10.4 应避免的条件

热  
火星和/或火焰

### 10.5 不相容的物质

碱金属和碱土金属  
胺  
强酸  
强氧化剂

### 10.6 危险的分解产物

物质	条件
一氧化碳	未指明
二氧化碳	未指明

## 11 毒理学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2章的物质分类不一致。由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该成分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么该成分的毒理数据可能不会与物质分类或暴露的征兆/症状有关。

### 11.1 毒理学信息

#### 征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

#### 吸入：

呼吸道刺激：征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

#### 皮肤接触：

轻微的皮肤刺激：征兆/症状包括局部发红、肿胀、瘙痒和干燥。

#### 眼睛接触：

在使用产品时眼睛接触不会导致明显的刺激。

#### 食入：

化学品引起的(吸入性)肺炎：征兆/症状可能包括咳嗽、气喘、窒息、口腔有灼烧感、呼吸困难、皮肤呈蓝色(紫绀)，并有可能致命。 胃肠道刺激：征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

#### 其他健康影响：

#### 一次接触可能导致靶器官影响：

中枢神经系统受抑：征兆/症状可能包括头痛、头晕、嗜睡、动作不协调、恶心、反应迟钝、口齿不清、眩晕和昏迷。

#### 毒理学数据

如果一个成分在第三章节被公开，但是没有出现在下表中，是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

#### 急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	食入		无数据，计算值ATE >5,000 mg/kg
石蜡油	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
石蜡油	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
石油加氢轻环烷酸	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
石油加氢轻环烷酸	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) 2.2 mg/l
石油加氢轻环烷酸	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

**皮肤腐蚀/刺激**

名称	物种	值
石蜡油	兔子	最小刺激性
石油加氢轻环烷酸	兔子	轻度刺激性

**严重眼损伤/眼刺激**

名称	物种	值
石蜡油	兔子	轻度刺激性
石油加氢轻环烷酸	兔子	轻度刺激性

**皮肤致敏**

名称	物种	值
石蜡油	豚鼠	未分类
石油加氢轻环烷酸	豚鼠	未分类

**呼吸过敏**

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

**生殖细胞致突变性**

名称	途径	值
石蜡油	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
石油加氢轻环烷酸	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
石油加氢轻环烷酸	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。

**致癌性**

名称	途径	物种	值
石蜡油	皮肤	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
石油加氢轻环烷酸	皮肤	老鼠	不会致癌

**生殖毒性****生殖和/或发育效应：**

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
石油加氢轻环烷酸	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	交配和怀孕期间
石油加氢轻环烷酸	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	交配和怀孕期间
石油加氢轻环烷酸	皮肤	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 2,000	怀孕期间



				mg/kg/day	
石油加氢轻环烷酸	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	交配和怀孕期间
石油加氢轻环烷酸	皮肤	雄性生殖效应未分类	兔子	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天

## 靶器官

### 特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
石蜡油	吸入	中枢神经系统受抑	可能导致困倦或头昏。	人类和动物	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
石蜡油	食入	中枢神经系统受抑	可能导致困倦或头昏。	专业判断	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	

### 特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
石蜡油	吸入	呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.21 mg/l	28 天

## 化学品吸入性肺炎危险

名称	值
石油加氢轻环烷酸	化学品吸入性肺炎危险

对于本物质和/或其组分的额外的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

## 12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

### 12.1 毒性

#### 急性水生危险：

根据GHS分类对水生生物没有急性毒性。

#### 慢性水生危险：

GHS慢性毒性类别4：可能对水生生物产生长期持续的有害影响。

无产品测试数据

材料	CAS号：	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
石蜡油	64742-54-7	绿藻	估计值	72 hr	有效浓度50%	>100 mg/l
石蜡油	64742-54-7	水蚤	估计值	48 hr	有效浓度50%	>100 mg/l
石蜡油	64742-54-7	黑头呆鱼	试验	96 hr	有害物质浓度50%	>100 mg/l
石蜡油	64742-54-7	绿藻	估计值	72 hr	未观测到效应浓度	>100 mg/l
石蜡油	64742-54-7	水蚤	估计值	21 天	未观测到效应浓度	>100 mg/l
石油加氢轻环烷酸	64742-53-6	绿藻	估计值	96 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
石油加氢轻环烷酸	64742-53-6	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
矿物油	64742-55-8	黑头呆鱼	估计值	96 hr	有害物质浓度50%	>100 mg/l
矿物油	64742-55-8	水蚤	估计值	48 hr	有效浓度50%	>100 mg/l
矿物油	64742-55-8	绿藻	估计值	72 hr	未观测到效应浓度	100 mg/l
矿物油	64742-55-8	水蚤	估计值	21 天	未观察到效应的浓度	10 mg/l
聚异丁烯丁二酰亚胺	84605-20-9		无数据或者数据不足无法分类。			

## 12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
石蜡油	64742-54-7	试验 生物降解	28 天	生化需氧量	31 %重量比	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
石油加氢轻环烷酸	64742-53-6	试验 生物降解	28 天	生化需氧量	42 %重量比	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
矿物油	64742-55-8	估计值 生物降解	28 天	二氧化碳释放	22 CO2生成率%	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
聚异丁烯丁二酰亚胺	84605-20-9	现有数据不充分			N/A	

## 12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
石蜡油	64742-54-7	估计值 生物富集		生物蓄积因子	7.5	估计值：生物富集系数
石油加氢轻环烷酸	64742-53-6	估计值 生物富集		辛醇/水分分离系数对数	5.07	其他方法
矿物油	64742-55-8	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
聚异丁烯丁二酰亚胺	84605-20-9	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A

## 12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

## 12.5 其它不利效应

无资料

# 13 废弃处置

## 13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置废物。作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧。正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

## 14 运输信息

### 当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别：不适用

### 国际法规

运输上分类为非危险品

UN编号：不适用

联合国正确的运输名称：不适用

运输分类（IMO）：不适用

运输分类（IATA）：不适用

包装类别：不适用

环境危害：

不适用

### 使用者特别注意事项

不适用。

## 15 法规信息

### 该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

#### 新化学物质环境管理办法（环境保护部2010年第7号令）

该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

#### 危险化学品安全管理条例（2015版）

危险化学品目录（2015版） 无成分列入

#### GB18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

无成分列入

#### 使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院2002年352号令）

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准：GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南；GB15258-2009 化学品安全标签编写规定；GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范；GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值；GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值；GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值；GB6944-2012 危险货

---

物分类和品名编号：GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法；GB12268-2012 危险货物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章所列的制造商。

## 16 其他信息

### 参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》  
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

### 修订信息：

无修订信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失（除非法律规定）。此信息可能不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在[www.3m.com.cn](http://www.3m.com.cn)查找。