



安全技术说明书

版权, 2019, 3M公司。

保留所有权利。如果：(1) 全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意)，以及(2) 未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件，则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号：31-0071-6 版本：1.00
发行日期：2019/04/16 旧版日期：初始发行

本安全技术说明书（SDS）根据GB/T16483化学品安全技术说明书，内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称：3M™ 镜面处理剂

英文名称：3M™ Machine Polish, PN 05986, 05996, 39009, 39809

产品编号

60-4550-6917-3 60-4550-6926-4 60-4550-6928-0 60-4550-6937-1 XA-0092-0721-9
XA-0092-1023-9 XT-0033-1689-7

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

汽车，汽车抛光

1.3 供应商信息

供应商：3M公司
产品部：汽车售后市场产品部
地址：3M Center, St. Paul, MN 55144, USA
电话：021-22105335
传真：021-22105036
电子邮件：Tox.cn@mmm.com
网址：www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线：0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

液体, 灰色, 稍有溶剂气味
造成轻微皮肤刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

2.1 物质或混合物的分类

皮肤腐蚀/刺激: 类别3。

皮肤致敏物: 类别1。

对水环境的危害, 急性毒性: 类别3。

对水环境的危害, 慢性毒性: 类别3。

2.2 标签要素

图形符号

感叹号 |

象形图



警示词

警告

危险性说明

H316	造成轻微皮肤刺激。
H317	可能引起皮肤过敏性反应。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明

【一般防范说明】

P102	请放置在儿童接触不到的地方。
P101	如需就医, 应随身携带产品容器或标签。

【预防措施】

P280E	戴防护手套。
-------	--------

【事故响应】

P333 + P313	如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。
-------------	-----------------

【安全储存】

P405	上锁保管。
------	-------

【废弃处置】

P501	本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。
------	---------------------------------

物理和化学危险

没有已知的GHS危险分类, 请查看第9或第10章节获取更多的信息。

健康危害

造成轻微皮肤刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。

环境危害

对水生生物有害并具有长期持续影响。

2.3 其他危险

未知。

3 成分/组成信息

该产品为混合物。

成分	CAS号:	%重量比
水	7732-18-5	60 - 100
石油加氢轻馏分	64742-47-8	10 - 30
氧化铝	1344-28-1	3 - 7
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	< 7
陶瓷材料及制品、化学品	66402-68-4	1 - 5
十二甲基环六硅氧烷	540-97-6	< 5
甲基环氧乙烷与1,2,-乙二胺和环氧乙烷的聚合物	26316-40-5	0.1 - 1
白矿物油（石油）	8042-47-5	0.1 - 1
1,2-苯并异噻唑-3-酮	商业机密	< 0.05

4 急救措施**4.1 急救措施****吸入:**

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适，就医。

皮肤接触:

立即用肥皂水和水清洗。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。如果征兆/症状加重，就医。

眼睛接触:

立即用大量水冲洗。如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。如果征兆/症状持续，就医。

如果食入:

漱口。如果感觉不适，就医。

4.2 重要的症状和影响，包括急性的和迟发的

详见第十一章毒理学资料

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示

不适用

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂

火灾时：使用水或泡沫等适用于普通可燃物的灭火剂灭火。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

密闭容器接触火源受热可能积聚压力并且爆炸。

有害分解产物或副产物

物质

烃类

甲醛

一氧化碳

二氧化碳

条件

燃烧过程中

燃烧过程中

燃烧过程中

燃烧过程中

5.3 保护消防人员特殊的防护装备

水可能无法有效灭火但能冷却接触火的容器和表面以防爆炸。 穿戴全套防护服，包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头部暴露区域的防护罩。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。 用新鲜空气通风工作场所。 如果大量的溢出，或在密闭空间中溢出，根据良好的工业卫生措施，采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。 有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。 如果大量溢出，下水道进口盖上并筑防护堤，以防溢出物流入下水道或水体环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

将溢出物收集于容器内。 从溢出物边缘向内进行清理，用膨润土，蛭石，或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合，直至干燥。 记住，添加吸附物质并不能消除物理、健康或环境危害 收集尽可能多的溢出物。 置于有关当局批准用于运输的密闭容器。 用专业人员选择的适当的溶剂来清理残余物。用新鲜空气来通风操作场所。阅读并遵照溶剂标签和安全技术说明书(MSDS)上的安全防护指导来使用此产品。 密封容器。 依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项

放在儿童无法触及之处。 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 污染的工作服不得带出工作场所。 避免释放到环境中。 被污

染的衣服须经洗净后方可重新使用。 避免接触氧化剂（如氯，铬酸等）。

7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质

远离酸储存。 远离氧化剂存放。

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号：	(机构)	限制类型	附加注释
氧化铝	1344-28-1	中国OELs	TWA(总尘)(8hr):4 mg/m ³	
氧化铝	1344-28-1	香港OELs	TWA(8hr):525 mg/m ³ (100 ppm)	
铝，不溶物	1344-28-1	ACGIH	TWA(可吸入肺的部分):1 mg/m ³	A4: 对人类的致癌性尚无法分类
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	AIHA	TWA:10 ppm	
煤油(石油)	64742-47-8	ACGIH	TWA(总烃类蒸气，非气溶胶):200 mg/m ³	A3: 动物皮肤癌，确诊。
矿物油，高精炼油	8042-47-5	ACGIH	TWA(可吸入部分):5 mg/m ³	A4: 对人类的致癌性尚无法分类
矿物油雾	8042-47-5	香港OELs	TWA(烟雾)(8 hr):5 mg/m ³ ; STEL(烟雾)(15min):10 mg/m ³	

ACGIH：美国政府工业卫生学家会议

AIHA：美国工业卫生协会

中国OELs：中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG：化学品厂商推荐标准

香港OELs：香港工作环境中化学物质职业接触限值

TWA：时间加权平均容许浓度

STEL：短时接触容许浓度

CEIL：最高容许浓度

生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章节中所列各成分无已知生物接触限值。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制

使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备，以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足，戴呼吸防护设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：

带有侧边防护的防护眼镜

皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。

建议使用以下材质的手套： 氯丁橡胶

呼吸防护

需要进行暴露评估来判断是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，将其作为完整呼吸防护措施中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下型号呼吸器来降低吸入暴露：

可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态：	液体
外观/气味：	灰色，稍有溶剂气味
嗅觉阈值：	无资料
pH值：	7.5 - 8.5
熔点/凝固点：	无资料
沸点/初沸点/沸程：	100 °C
闪点：	>=93.3 °C [测试方法：闭杯]
蒸发速率：	无资料
易燃性（固体、气体）：	无资料
燃烧极限范围（下限）：	无资料
燃烧极限范围（上限）：	无资料
蒸气压：	2,399.8 Pa
蒸气密度：	无资料
密度：	0.958 - 1.006 g/ml
相对密度：	0.958 - 1.006 [参考标准：水=1]
水溶解度：	无资料
溶解度-非水溶：	无资料
n-辛醇/水分配系数：	无资料
自燃温度：	无资料
分解温度：	无资料
粘度：	16,000 - 20,000 mPa-s [测试方法：布氏粘度计]
分子量	无资料
挥发性有机化合物	14.7 %重量比 [测试方法：按照美国加州空气资源委员会（CARB）条款2中的标准 计算]
挥发性物质百分比	81.6 %重量比
豁免的无水VOC溶剂	453 g/l [测试方法：按照美国南海岸空气质量管理局（SCAQMD）标准 443.1计算]

10 稳定性和反应性

10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

10.2 化学品稳定性

稳定。

10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件

光

10.5 不相容的物质

强酸

强氧化剂

10.6 危险的分解产物

物质

条件

未知

11 毒理学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2章的物质分类不一致。由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该成分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么该成分的毒理数据可能不会与物质分类或暴露的征兆/症状有关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

吸入：

呼吸道刺激：征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。

皮肤接触：

轻微的皮肤刺激：征兆/症状包括局部发红、肿胀、瘙痒和干燥。 过敏性皮肤反应(非光引起的)：征兆/症状可能包括发红、肿胀、水泡和瘙痒。

眼睛接触：

在使用产品时眼睛接触不会导致明显的刺激。

食入：

胃肠道刺激：征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。

毒理学数据

如果一个成分在第三章被公开, 但是没有出现在下表中, 是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	皮肤		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
产品总体	食入		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
石油加氢轻馏分	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 3,160 mg/kg
石油加氢轻馏分	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 3 mg/l
石油加氢轻馏分	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
氧化铝	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
氧化铝	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 2.3 mg/l
氧化铝	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
十甲基环五硅氧烷	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 15,000 mg/kg
十甲基环五硅氧烷	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) 8.7 mg/l
十甲基环五硅氧烷	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 24,134 mg/kg
十二甲基环六硅氧烷	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
十二甲基环六硅氧烷	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 50,000 mg/kg
陶瓷材料及制品、化学品	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
陶瓷材料及制品、化学品	食入		半数致死剂量(LD50) 估计值为 2,000 - 5,000 mg/kg
白矿物油 (石油)	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
白矿物油 (石油)	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
1,2-苯并异噻唑-3-酮	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
1,2-苯并异噻唑-3-酮	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 454 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
石油加氢轻馏分	兔子	轻度刺激性
氧化铝	兔子	无显著刺激
十甲基环五硅氧烷	兔子	无显著刺激
十二甲基环六硅氧烷	兔子	无显著刺激
陶瓷材料及制品、化学品	兔子	无显著刺激
白矿物油 (石油)	兔子	无显著刺激
1,2-苯并异噻唑-3-酮	兔子	无显著刺激

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
石油加氢轻馏分	兔子	轻度刺激性
氧化铝	兔子	无显著刺激
十甲基环五硅氧烷	兔子	无显著刺激
十二甲基环六硅氧烷	兔子	无显著刺激
陶瓷材料及制品、化学品	兔子	轻度刺激性
白矿物油 (石油)	兔子	轻度刺激性
1,2-苯并异噻唑-3-酮	兔子	腐蚀性

皮肤致敏

名称	物种	值
石油加氢轻馏分	豚鼠	未分类
十甲基环五硅氧烷	老鼠	未分类
白矿物油（石油）	豚鼠	未分类
1,2-苯并异噻唑-3-酮	豚鼠	致敏性

呼吸过敏

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
石油加氢轻馏分	体外	不会致突变
氧化铝	体外	不会致突变
十甲基环五硅氧烷	体外	不会致突变
十甲基环五硅氧烷	体外	不会致突变
陶瓷材料及制品、化学品	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
白矿物油（石油）	体外	不会致突变
1,2-苯并异噻唑-3-酮	体外	不会致突变
1,2-苯并异噻唑-3-酮	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。

致癌性

名称	途径	物种	值
石油加氢轻馏分	皮肤	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
氧化铝	吸入	大鼠	不会致癌
十甲基环五硅氧烷	吸入	大鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
陶瓷材料及制品、化学品	吸入	多种动物种群	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
白矿物油（石油）	皮肤	老鼠	不会致癌
白矿物油（石油）	吸入	多种动物种群	不会致癌

生殖毒性

生殖和/或发育效应：

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
十甲基环五硅氧烷	吸入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 2.43 mg/l	2 代
十甲基环五硅氧烷	吸入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 2.43 mg/l	2 代
十甲基环五硅氧烷	吸入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 2.43 mg/l	2 代
十二甲基环六硅氧烷	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL)	交配和怀孕期间

				1,000 mg/kg/day	
十二甲基环六硅氧烷	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天
十二甲基环六硅氧烷	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	交配和怀孕期间
白矿物油 (石油)	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 4,350 mg/kg/day	13 周
白矿物油 (石油)	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 4,350 mg/kg/day	13 周
白矿物油 (石油)	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 4,350 mg/kg/day	怀孕期间
1,2-苯并异噻唑-3-酮	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 112 mg/kg/day	2 代
1,2-苯并异噻唑-3-酮	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 112 mg/kg/day	2 代
1,2-苯并异噻唑-3-酮	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 112 mg/kg/day	2 代

靶器官

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
石油加氢轻馏分	吸入	中枢神经系统受抑	可能导致困倦或头昏。	人类和动物	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
石油加氢轻馏分	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。		不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
石油加氢轻馏分	食入	中枢神经系统受抑	可能导致困倦或头昏。	专业判断	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 不可用	

1,2-苯并异噻唑-3-酮	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	相似的健康危险	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
---------------	----	------	--------------------------	---------	----------------------------	--

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
氧化铝	吸入	尘肺病	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
氧化铝	吸入	肺纤维化	未分类	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
十甲基环五硅氧烷	皮肤	造血系统 眼睛	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,600 mg/kg/day	28 天
十甲基环五硅氧烷	吸入	造血系统 呼吸系统 肝脏 眼睛 肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 2.42 mg/l	2 年
十甲基环五硅氧烷	食入	肝脏 免疫系统 呼吸系统 心脏 造血系统 肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	90 天
十二甲基环六硅氧烷	食入	内分泌系统 肝脏 呼吸系统 神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天
陶瓷材料及制品、化学品	吸入	肺纤维化	未分类	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
陶瓷材料及制品、化学品	吸入	呼吸系统	未分类	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
白矿物油 (石油)	食入	造血系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,381 mg/kg/day	90 天
白矿物油 (石油)	食入	肝脏 免疫系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,336 mg/kg/day	90 天
1,2-苯并异噻唑-3-酮	食入	肝脏 造血系统 眼睛 肾和/或膀胱 呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 322 mg/kg/day	90 天
1,2-苯并异噻唑-3-酮	食入	心脏 内分泌系统 神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL)	28 天

					150 mg/kg/day	
--	--	--	--	--	------------------	--

化学品吸入性肺炎危险

名称	值
石油加氢轻馏分	化学品吸入性肺炎危险
白矿物油（石油）	化学品吸入性肺炎危险

对于本物质和/或其组分的额外毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性

急性水生危险：

GHS急性毒性类别3：对水生生物有害。

慢性水生危险：

GHS慢性毒性类别3：对水生生物有害并且有长期持续影响。

无产品测试数据

材料	CAS号：	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
石油加氢轻馏分	64742-47-8	水蚤	估计值	48 hr	有效浓度50%	1.4 mg/l
石油加氢轻馏分	64742-47-8	虹鳟鱼	估计值	96 hr	有害物质浓度50%	2 mg/l
石油加氢轻馏分	64742-47-8	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	1 mg/l
石油加氢轻馏分	64742-47-8	水蚤	估计值	21 天	未观测到效应浓度	0.48 mg/l
石油加氢轻馏分	64742-47-8	绿藻	估计值	72 hr	未观测到效应浓度	1 mg/l
氧化铝	1344-28-1	鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	>100 mg/l
氧化铝	1344-28-1	绿藻	试验	72 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
氧化铝	1344-28-1	水蚤	试验	48 hr	半数致死浓度	>100 mg/l
氧化铝	1344-28-1	绿藻	试验	72 hr	未观察到效应的浓度	>100 mg/l
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	虹鳟鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	>100 mg/l
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	绿藻	试验	96 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	虹鳟鱼	试验	90 天	未观察到效应的浓度	>100 mg/l
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	绿藻	试验	96 hr	未观察到效应的浓度	>100 mg/l
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	水蚤	试验	21 天	未观察到效应的浓度	>100 mg/l
陶瓷材料及制品、化学品	66402-68-4		无数据或者数据不足无法分类。			
十二甲基环六硅氧烷	540-97-6	绿藻	试验	72 hr	50%效应浓度	>100 mg/l
十二甲基环六硅氧烷	540-97-6	绿藻	试验	72 hr	未观察到效应的浓度	>100 mg/l

十二甲基环六硅氧烷	540-97-6	水蚤	试验	21 天	未观察到效应的浓度	>100 mg/l
十二甲基环六硅氧烷	540-97-6	黑头呆鱼	试验	49 天	未观察到效应的浓度	>100 mg/l
甲基环氧乙烷与1,2,-乙二胺和环氧乙烷的聚合物	26316-40-5		无数据或者数据不充足无法分类。			
白矿物油（石油）	8042-47-5	蓝鳃太阳鱼	试验	96 hr	有害物质浓度50%	>100 mg/l
白矿物油（石油）	8042-47-5	水蚤	估计值	48 hr	有效浓度50%	>100 mg/l
白矿物油（石油）	8042-47-5	水蚤	估计值	21 天	未观测到效应浓度	>100 mg/l
白矿物油（石油）	8042-47-5	绿藻	估计值	72 hr	未观测到效应浓度	>100 mg/l
1,2-苯并异噻唑-3-酮	商业机密	太平洋牡蛎	试验	48 hr	50%效应浓度	0.062 mg/l
1,2-苯并异噻唑-3-酮	商业机密	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	2.9 mg/l
1,2-苯并异噻唑-3-酮	商业机密	绿藻	试验	72 hr	50%效应浓度	0.11 mg/l
1,2-苯并异噻唑-3-酮	商业机密	虹鳟鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	1.6 mg/l
1,2-苯并异噻唑-3-酮	商业机密	绿藻	试验	72 hr	未观察到效应的浓度	0.0403 mg/l

12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
石油加氢轻馏分	64742-47-8	现有数据不充分			N/A	
氧化铝	1344-28-1	现有数据不充分			N/A	
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	试验 光分解		光分解的半衰期（空气中）	20.4 天（半衰期）	其他方法
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	试验 水解		水解半衰期	66 天（半衰期）	其他方法
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	试验 生物降解	28 天	放出二氧化碳	0.14 %重量比	OECD 310 CO2 顶空
陶瓷材料及制品、化学品	66402-68-4	现有数据不充分			N/A	
十二甲基环六硅氧烷	540-97-6	试验 生物降解	28 天	放出二氧化碳	4.47 %重量比	OECD 310 CO2 顶空
甲基环氧乙烷与1,2,-乙二胺和环氧乙烷的聚合物	26316-40-5	现有数据不充分			N/A	
白矿物油（石油）	8042-47-5	试验 生物降解	28 天	放出二氧化碳	0 %重量比	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
1,2-苯并异噻唑-3-酮	商业机密	试验 生物降解	28 天	生化需氧量	0 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
石油加氢轻馏分	64742-47-8	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
氧化铝	1344-28-1	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
十甲基环五硅氧烷	541-02-6	试验 胖头鱼-生物富集系数	35 天	生物蓄积因子	7060	OECD 化学品试验导则305E - 生物富集流水式鱼类试验
陶瓷材料及制品、化学品	66402-68-4	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
十二甲基环六硅氧烷	540-97-6	试验 胖头鱼-生物富集系数	49 天	生物蓄积因子	1160	OECD 化学品试验导则305E - 生物富集流水式鱼类试验

3M[™] 镜面处理剂

发行日期：2019/04/16

文件编号：31-0071-6

甲基环氧乙烷与1,2-乙二胺和环氧乙烷的聚合物	26316-40-5	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
白矿物油（石油）	8042-47-5	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
1,2-苯并异噻唑-3-酮	商业机密	试验 BCF -蓝鳃太阳鱼	56 天	生物蓄积因子	6.62	

12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应

无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的废物焚烧设备中焚烧。正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。作为废弃处置方法的选择之一，在认可的废物处置设施中处置废物。应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别：不适用

国际法规

运输上分类为非危险品

UN编号：不适用

联合国正确的运输名称：不适用

运输分类（IMO）：不适用

运输分类（IATA）：不适用

包装类别：不适用

环境危害：

不适用

使用者特别注意事项

不适用。

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法 (环境保护部2010年第7号令)

该产品符合中国新化学物质环境管理办法, 所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例 (2015版)

危险化学品目录 (2015版) 无成分列入

GB18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例 (国务院2002年352号令)

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准: GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南; GB15258-2009 化学品安全标签编写规定; GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范; GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值; GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值; GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值; GB6944-2012 危险货物分类和品名编号; GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法; GB12268-2012 危险货物物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

16 其他信息

参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息:

无修订信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失 (除非法律规定)。此信息可能不适用于以下情况: 使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品, 或将此产品与其他材料混合使用。因此, 重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在www.3m.com.cn查找。